



	SISTEMA WI-FI CASERO CUDY-M1200/2 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mbps + 867 Mbps CUDY	GUANTES DE TRABAJO WG-422/M Bee-Smart WONDER GRIP
		
	44.80 GBP 54.21 GBP	4.73 GBP 5.72 GBP
Número de dispositivos incluidos	2 uds.	...
Rango de frecuencia	2.4 GHz, 5 GHz ,	...
Tipo de antena	2 x Antena omnidireccional - incorporada	...
Aplicación	...	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo de construcción, • Almacén - embalaje y logística, • Bricolaje, • Montaje
Color	...	Negro + Azul
Estándares	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...
Material	...	Poliéster + revestimiento de látex (palma de la mano recubierta)
Velocidad de transmisión	300 Mbps + 867 Mbps	...
Puertos LAN	1 x 10/100 Mbps - WAN 1 x 10/100 Mbps - LAN	...
Normas soportadas	...	<ul style="list-style-type: none"> • EN 388:2016 - Protección mecánica 3131X • EN 407:2004 - Protección térmica X1XXXX
Indicadores LED	Power / System, Link/Act	...
Tamaño	...	8 / M
DDNS	✓	...
Servidor DHCP	✓	...
Actualización del firmware	✓	...
Protecciones	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	...
Interfaz de gestión	Navegador web	...
Modos de funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Enrutador, • AP, • Wi-Fi Extender, • WISP 	...
Potencia del transmisor	< 20 dBm @ 2.4 GHz < 23 dBm @ 5 GHz	...

Alimentación	12 V DC / 1 A (fuente de alimentación incluida)	...
Algunas características	<ul style="list-style-type: none"> • Soporte para la tecnología CUDY Whole Home Mesh • Botón de emparejamiento • Botón RESET • WMM (Wi-Fi Multimedia) • WAN : Dirección IP fija o dinámica, PPPoE • DHCP : servidor DHCP, lista de clientes DHCP, reserva de direcciones • Red para invitados - una red separada y segura para los invitados • NAT : Redirección de puertos, Port Triggering, UPnP, DMZ • Redes VPN: PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec, Zerotier • Control de acceso • Gestión remota • Compatible con IPv6 • Soporta hasta 100 dispositivos • Cobertura : 280 m² 	<ul style="list-style-type: none"> • Protección térmica : 100 °C (X1XXXX), • Ergonomía y comodidad • Alto agarre • Revestimiento suave
Temperatura de funcionamiento	0 °C ... 40 °C	...
Humedad relativa del ambiente admisible	max. 85 % (sin condensación)	...
Peso	0.28 kg	...
Dimensiones	Ø 110 x 155 mm	...
Fabricante / Marca	CUDY	WONDER GRIP
Garantía	2 años	...