




| | DRŽÁK NA TELEVIZOR NEBO MONITOR BRATECK-FS22-44TP | KUFR NA NÁŘADÍ KHV40P | NVR NVR302-32S 32 KANÁLY UNIVIEW |
|--|---|---|---|
| |  |  |  |
| | 38.06 GBP 38.06 GBP | 6.82 GBP 6.82 GBP | 423.82 GBP 423.82 GBP |
| Standard | ... | ... | TCP/IP |
| Materiál provedení | ... | Plast - směs polymerů se zvýšenou odolností | ... |
| Podporovaná rozlišení | ... | ... | max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px |
| Video výstupy | ... | ... | 1 ks. HDMI 4K 1 ks. VGA |
| Podpora audia | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanály - Audio z kamer • Podpora dvousměrného audia |
| Audio vstupy | ... | ... | 1 ks. CINCH |
| Standardní připevnění | VESA : 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200 400 x 300, 400 x 400 | ... | ... |
| Audio výstupy | ... | ... | 1 ks. CINCH |
| Velikostní rozsah obrazovky | 32 " ... 55 " | ... | ... |
| Nosnost | 35 kg | ... | ... |
| Metoda komprese obrazu | ... | ... | Ultra 265 / H.265 / H.264 |
| Přenosová rychlost (bitrate) | ... | ... | max. 160 Mbps |
| Barva | Černý | Černý | ... |
| Podporované pevné disky | ... | ... | 2 x 8 TB SATA |
| Svislé naklonění | -10 ° ... 10 ° | ... | ... |
| Režim záznamu | ... | ... | Ruční, detekce pohybu, harmonogram |
| Vnější rozměry | ... | 384 x 335 x 144 mm | ... |
| Vodorovné otáčení | — | ... | ... |
| Externí paměťové zařízení pro zálohu dat | ... | ... | Archivace na USB disk (pendrive, externí disk) |
| Rotace v rovině obrazovky | — | ... | ... |
| Vybrané vlastnosti | Nastavitelná výška police v rozmezí 60 cm | <ul style="list-style-type: none"> • Korpus se zvýšenou odolností, • Ergonomická rukojeť, • Ochranná pěna uvnitř chránící nářadí, • Nosnost : 10 kg, • 2 západky vpředu, aby se zabránilo náhodnému otevření | ... |
| Vnitřní rozměry | ... | 365 x 245 x 110 mm | ... |

| | | | |
|--|-----|-----|--|
| Vyhledání a přehrání záznamů | ... | ... | Vyhledávání nahrávek podle času a typu událostí. Přehrávání: dopředu, dozadu, zrychlení, zpomalení nahrávky Pokročilé vyhledávání (co se času týče) Synchronní přehrávání rozdělené na 1/4/6/8/9/16 kanálů |
| Síťové rozhraní | ... | ... | 2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX |
| Síťové funkce | ... | ... | Plná podpora po síti, Dálkové kopírování nahrávek, Vestavěný web server max. 128 uživatelů on-line |
| Síťové protokoly | ... | ... | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP |
| ONVIF | ... | ... | ✓ |
| Přednastavená adresa IP | ... | ... | DHCP nebo 192.168.1.30 |
| Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce | ... | ... | admin / 123456 |
| Podpora mobilních telefonů | ... | ... | Port: 80 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma EZView • iOS (iPhone): Aplikace zdarma EZView |
| Porty přístupu přes www | ... | ... | 80, 554 |
| Porty přístupu přes aplikace na PC | ... | ... | Port: 80 nebo přístup přes cloud - PC: Aplikace zdarma EZStation |
| Port přístupu přes mobilní aplikaci | ... | ... | 80 |
| RTSP URL | ... | ... | rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Hlavní proud rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Pomocný proud |
| USB | ... | ... | 2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 |
| Sériové porty | ... | ... | — |
| Vstupy/výstupy alarmů | ... | ... | — |
| Ovládání PTZ | ... | ... | Kamery PTZ Uniview |
| Detekce pohybu | ... | ... | ✓ |
| Inteligentní analýza obrazu | ... | ... | ✓ |



| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---------|---|
| Hlavní vlastnosti | ... | ... | <p>Funkce realizovány spoluprací zapisovače s kamerami podporujícími tyto funkce</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inteligentní analýza obrazu : překročení linie, narušení, vstup do vyznačené oblasti, opuštění vyznačené oblasti, změna scény, odhozený/chybějící předmět, sledování objektů, počítání osob, odhalování velikosti shromážděného davu • Detekce člověka • Poplach výpadku signálu VIDEO • Podpora funkce ANR • Koridorový režim - praktický pro monitorování chodeb, vjezdových bran a úzkých místností |
| Obsluha myši | ... | ... | ✓ |
| Součástí sady je IR dálkové ovládání | ... | ... | — |
| Napájení | ... | ... | 12 V DC / 3.33 A (adaptér je součástí balení) |
| Spotřeba energie | ... | ... | max. 15 W (bez HDD) |
| Provozní teplota | ... | ... | -10 °C ... 55 °C |
| Hmotnost | 12 kg | 0.95 kg | 1.73 kg |
| Rozměry | 1170 ... 1470 x 600 x 400 mm | ... | 380 x 322 x 53 mm |
| Podporované jazyky | ... | ... | polština, angličtina, čeština, francouzština, španělština, nizozemština, němčina, portugalština, slovensky, italština |
| Výrobce / Značka | BRATECK | ... | UNIVIEW |
| Záruka | 2 roky | 2 roky | 3 roky |