




	DIBLU CU ȘURUB KW-8/5X80 KLIMAS	NVR NVR302-32E2 32 CANALE UNIVIEW	SURSĂ CU BACKUP APS-30- BO SATEL
			
	0.15 EUR 0.18 EUR	512.55 EUR 609.93 EUR	47.01 EUR 55.94 EUR
Standard	...	TCP/IP	...
Tip alimentator	În comutație
Tensiune de alimentare	17 ... 20 V AC
Rezoluții suportate	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...
Tensiune ieșire	12 V DC
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Diblu, Polipropilenă • Șurub, Tablă galvanizată
Reglaj tensiune ieșire	—
Diametru	8 mm
Curent maxim	3 A
Lungime diblu	50 mm
Ieșiri video	...	1 buc. HDMI 4K 1 buc. VGA Una dintre cele două ieșiri poate fi configurată să funcționeze ca ieșire video de tip SPOT.	...
Curent de încărcare	0.5 A / 1 A (comutare)
Dimensiunile șurubului	Ø 5 x 80 mm, PZ-2
Suport audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Canale - Semnal audio de la camere pe cablu separat • Suport streaming audio bidirecțional 	...
Putere	36 W
Intrări audio	...	1 buc. RCA	...
Ieșiri audio	...	1 buc. RCA	...
Număr ieșiri	3 buc.
Utilizare	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Cărămidă ceramică solidă • Cărămidă solidă de silicat
Protecții	<ul style="list-style-type: none"> • Supratensiune • Supraincărcare
Tip compresie video	...	Ultra 265 / H.265 / H.264	...
Bitrate	...	max. 320 Mbps	...
Nr. HDD suportate	...	2 x 8 TB SATA	...

Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem de verificare a stării de încărcare a acumulatorului, prevăzut cu microprocesor • Tamper • Afișaj LED • 2 x Ieșire OC
Moduri de înregistrare	...	Manual, senzor, detecția mișcări, program	...
Backup pe suporturi externe	...	Backup pe dispozitiv de stocare USB (pendrive, hard-discul extern)	...
Căutarea și redarea înregistrărilor	...	Căutare înregistrare după dată/oră și tipul de eveniment. Redare: înainte, înapoi, mai repede, mai încet Căutare avansată (rezoluție 1 secundă) Redare sincronă pe 1/4/6/8/9/16/25/36 canale	...
Interfață de rețea	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Funcții de rețea	...	Suport complet rețea, Copiere a înregistrărilor de la distanță, Web server inclus max. 128 utilizatori on-line	...
Protocoale de rețea	...	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS	...
ONVIF	...	✓	...
Adresă IP implicită	...	DHCP sau 192.168.1.30	...
Login/parolă admin implicite	...	admin / 123456	...
Acces de pe telefonul mobil	...	Port: 80 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită EZView • iOS (iPhone): Aplicație gratuită EZView	...
Porturile de acces prin www	...	80, 554	...
Porturi de acces prin aplicația PC	...	Port: 80 sau acces prin tehnologie cloud - PC: Aplicație gratuită EZStation	...
Porturi de acces prin aplicația mobilă	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Stream principal rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Stream auxiliar	...
USB	...	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0	...
Porturi seriale	...	RS-485	...

Intrări/ieșiri de alarmă	...	8 / 2	...
Control PTZ	...	<ul style="list-style-type: none"> • Camere PTZ Uniview • Comanda RS-485 	...
Detecție mișcare	...	✓	...
Analiză Inteligentă a Imaginii	...	✓	...
Funcții cheie	...	<p>Funcțiile realizate atunci când înregistratorul conlucrează cu camerele de luat vederi care suportă aceste funcții.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analiză Inteligentă a Imaginii : depășire a liniei, intrare, intrarea în zona delimitată, părăsirea zonei delimitate, schimbare scenariu, obiect abandonat/lipsă, urmărirea obiectelor, numărare persoane, estimarea numărului de persoane • Detectarea mișcării cu recunoașterea formei umane/vehicul • Detecție sunet • Modul de anticameră - util pentru monitorizarea coridoarelor, porților de intrare și a încăperilor înguste • Fisheye-Dewarping - corecția vederii „ochiului de pește” pentru o vedere în perspectivă <ul style="list-style-type: none"> • Alarmă pierdere semnal VIDEO • ANR - Automatic Network Replenishment, prin această funcție camera salvează înregistrările pe un card local în caz că se pierde conexiunea cu DVR-ul, urmând să se sincronizeze când se repară conexiunea 	...
Suport pentru mouse	...	✓	...
Telecomandă inclusă	...	—	...
Switch PoE	...	—	...
Alimentare	...	12 V DC / 3.33 A	...
Consum	...	max. 12 W (fără HDD)	...
Temperatură de lucru	...	-10 °C ... 55 °C	5 °C ... 40 °C
Greutate	...	1.76 kg	0.097 kg
Dimensiuni	...	380 x 322 x 53 mm	140 x 99 x 38 mm
Meniu în limbile	...	poloneză, engleză, cehă, franceză, spaniolă, olandeză, germană, portugheză, slovacă, italiană	...
Producător	KLIMAS	UNIVIEW	SATEL
Garanție	2 ani	3 ani	2 ani