



	SWITCH POE IP-8-20-L2 8-PORTU ATTE	SWITCH POE IP-5-11-E 5-PORTU ATTE
		
	2874.47 NOK 3478.11 NOK	1492.24 NOK 1805.61 NOK
LAN porti	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink, • 8 x RJ45 10/100 Base-TX + PoE (802.3af/at) / Passive PoE 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink • 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE
Pārvaldība	—	—
LED diodes	Power, LAN	Power, LAN
Pārraides ātrums	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 8 LAN & PoE porti, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 LAN porti 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 1 LAN ports + 5 LAN & PoE porti
Maksimālā izejas jauda	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - 1 ... 8 porti, • 30 W @ PoE (802.3at) - 1 ... 8 porti, • 15.4 W @ PoE (802.3af) - 1 ... 8 porti 	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - 1 ... 4 porti, • 70 W @ Passive PoE - 5 ports, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - 1 ... 5 porti
Maksimāla kopējā jauda	96 W	96 W
Darba režīms	...	<ul style="list-style-type: none"> • Normal : 100 m @ 10/100 Mb/s - 1 ... 5 porti • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - 1 ... 4 porti ; 100 m @ 10/100 Mb/s - 5 ports • LAN ports 6 - Uplink

Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • Atbalstītās PoE ierīces: 802.3af/at, Passive PoE • Sērijveida savienojuma iespēja @ 90 W • Iebūvēts impulsu stabilizators : 48 V DC / 96 W • Efektivitāte : 92 % • Barošanas bloka termiskā aizsardzība • Pārsprieguma aizsardzība • Pārsprieguma aizsardzība • Neatkarīgas PoE energoapgādes ieslēgšanas un izslēgšanas iespēja katram portam LAN 1 ... LAN 8 • Elektroniskais drošinātājs katram PoE kanālam • Modulārā konstrukcija uzlabo pakalpojumu sniegšanu un ļauj ātri un viegli paplašināt sistēmu • Rastra moduļa montāžas sistēma ļauj paplašināt ierīci ar nākamajiem moduļiem • ABOX-L2 montāžas korpuss aprīkots ar 11 kabeļu ievadiem un skrūvsavienojumiem 10 x M16 + 1 x M20 sistēmā • Aizsardzības klase : IP56 	<ul style="list-style-type: none"> • Ierīču kaskādes veida savienojuma iespēja (energoapgādes pārraide starp ierīcēm, izmantojot Passive PoE un LAN 5 portu) • PoE izejas spriegums ir vienāds ar ieejas spriegumu • Neatkarīgas PoE energoapgādes ieslēgšanas un izslēgšanas iespēja katram portam LAN 1 ... LAN 5 • Modulārā konstrukcija uzlabo pakalpojumu sniegšanu un ļauj ātri un viegli paplašināt sistēmu • Rastra moduļa montāžas sistēma ļauj paplašināt ierīci ar nākamajiem moduļiem
Energoapgādes avots	• 190 ... 260 V AC - Iebūvēts APS-90-480-OF barošanas bloks	230 V AC - spaiļu plāksnes
Svars	1.04 kg	1.4 kg
Izmērs	248 x 198 x 96 mm	255 x 205 x 95 mm
Ražotājs / Marka	ATTE	ATTE
Garantija	3 gadi	3 gadi