




	<a href="#">AUTONOOM LOCKERSLOT ATLO-ML-EM219</a>	<a href="#">PIR DETECTOR AQUA-S SATEL</a>	<a href="#">IP-CAMERA IPC2124LB-SF28-A - 3.7 Mpx 2.8 mm UNIVIEW</a>
			
	19.83 EUR 23.99 EUR	18.27 EUR 22.11 EUR	113.81 EUR 137.71 EUR
Standaard	...	...	TCP/IP
Toepassing	...	Intern	...
Ondersteuning kaarten	Unique EM 125kHz	...	...
Pyrosensor	...	Dubbel	...
Leesbereik kaarten	max. 5 cm	...	...
Sensor	...	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Soort sensor	...	Passief infrarood (PIR)	...
Autonome werking	✓	...	...
Schermgrootte	...	...	4 Mpx
Ingebouwd toetsenbord	—	...	...
Bereik	...	15 x 14 m	...
Belknop	—	...	...
Gevoeligheidsinstelling	...	4-traps	...
Sabotageuitgang	—	...	...
Vooralarmfunctie	...	✓	...
Duur van het alarm	...	2 s	...
Belastbaarheid van de contacten van het relais	—	...	...
Maximale belasting uitgangen	...	40 mA / 27 V AC/DC	...
Digitale temperatuurcompensatie	...	—	...
Ongevoelig voor dieren	...	—	...
Resolutie	...	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objectief	...	...	2.8 mm
Beeldhoek	...	...	• 97 ° (gegevens van de producent) • 85 ° (onze tests)
Werktemperatuur	...	-30 °C ... 55 °C	...
Bereik van de IR-lamp	...	...	30 m
RS-485-interface	...	...	—
Waarneembare snelheid	...	0.3 ... 3 m/s	...
Geheugenkaartsleuf	...	...	—
Beeldcompressiemethode	...	...	Ultra 265 / H.265 / H.264

Belangrijkste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vier typen gebruikers: beheerder, gebruiker, onderhoudspersoneel, gast</li> <li>• Het apparaat is autonoom en kan worden geprogrammeerd met behulp van de beheerderskaart</li> <li>• De slotklem is voorzien van een stootveer die het openen van de kastdeur na ontgrendeling gemakkelijk maakt</li> <li>• De set bevat een noodstroommodule waarmee u het slot kunt openen als de batterij is leeggelopen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestand tegen storingen</li> <li>• Verwisselbare fresnellenzen</li> <li>• Beveiliging tegen sabotage</li> <li>• Voeding 24V AC/DC</li> </ul>	...
Alarmingangen/uitgangen	...	...	—
Audio	...	...	—
Transmissiesnelheid main stream	...	...	25 b/s @ 4 Mpx
Netwerkkinterface	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Netwerkprotocollen	...	...	IPv4, IGMP, ICMP ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL / TLS
WEB Server	...	...	Ingebouwd
Max. aantal online gebruikers	...	...	32
ONVIF	...	...	✓
Toegang vanaf de mobiele telefoon	...	...	Toegang via de cloud (P2P) • Android: Gratis app <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Gratis app <a href="#">EZView</a>
Standaard IP-adres	...	...	DHCP of 192.168.1.13
Standaard login / wachtwoord beheerder	...	...	admin / 123456
Toegangspoorten voor www	...	...	80, 554
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	...	...	Poort: 80 of toegang via de cloud - PC: Gratis app <a href="#">EZStation</a>
Toegangspoort voor mobiele applicatie	...	...	80
ONVIF-poort	...	...	80
RTSP URL	...	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Hoofdstroom rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Hulpstroom

Belangrijkste functies	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Breed dynamisch bereik</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld</li> <li>• F-DNR (Defog) - Ruisreductie in verband met neerslag</li> <li>• ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten</li> <li>• BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht</li> <li>• Mogelijkheid om de resolutie, kwaliteit en doorstromingsnelheid te wijzigen</li> <li>• Beelddraaing en -spiegeling</li> <li>• Privacyzones - max. 4</li> <li>• Bewegingsdetectie: - max. 4 zones</li> <li>• Sharpness - Scherpere beeldranden</li> </ul>
Voeding	4 x 1.5V batterij, type AA/LR6/FR6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 V AC / 27 mA,</li> <li>• 24 V DC / 14 mA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 410 mA</li> </ul>
Vermogensverbruik	...	...	≤ 5 W
Behuizing	Metaal + Plastic	...	Compact, Metaal + Plastic
Kleur	...	...	Wit
Dichtheidsklasse	—	...	IP67
Vandaalbestendig	...	...	—
Werktemperatuur	...	...	-30 °C ... 60 °C
Gewicht	0.21 kg	0.069 kg	0.2 kg
Afmetingen	130 x 63 x 25 mm - Elektronische sluiting 115 x 55 x 17 - RFID Reader	63 x 96 x 49 mm	161 x 63 x 62 mm
Ondersteunde talen	...	...	Pools, Engels, Tsjechisch, Spaans, Nederlands, Frans, Duits, Portugees, Slowaaks, Hongaars, Italiaans
Producent / Merk	ATLO	SATEL	UNIVIEW
Garantie	3 jaar	2 jaar	3 jaar