




	ТОЧКА НА ДОСТЪП 4G LTE +ROUTER ARCHER-MR200 2.4 GHz, 5 GHz 433 Mbps + 300 Mbps TP-LINK	ДЮБЕЛ JPK-12X260/M5 EBOLT	КОРПУС ЗА ЩЕПСЕЛ RJ-45 RJ45/WP-N*P10
			
	974.38 SEK 1169.26 SEK	23.34 SEK 28.01 SEK	4.89 SEK 5.87 SEK
Честотен обхват	2.4 GHz , 5 GHz
В опаковка	10 бр. Цена за пакет
Предназначение	Корпус за модул щепсел RJ-45
Материал	...	<ul style="list-style-type: none"> • Дюбел, Полипропилен • Винт, Поцинкована стомана • закрепващ болт, Поцинкована стомана 	Гума
Цвят	Син
Диаметър на пробивания отвор	...	12 mm	...
Вид антена	3 x WiFi - вградени , 2 x 4G LTE
Дължина на дюбела	...	255 mm	...
Стандарти	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3/3u
Размер на винта	...	Ø 8 x 260 mm, Вътрешна резба M5	...
Болт	...	Ø 5 x 16 mm	...
Приложение	...	за стиропор 200 mm	...
Скорост на трансмисията	<ul style="list-style-type: none"> • 5 GHz : 433 Mbps (max) + 2.4 GHz : 300 Mbps (max) • LTE : 150 Mbps
Тип модуляция	DBPSK, DQPSK, CCK OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Портове LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN • 3 x 10/100 Mbps - LAN

Чувствителност на приемника	5 GHz : • 11a 54M: -74dBm • 11ac HT20: -67dBm • 11ac HT40: -64dBm • 11ac HT80: -60dBm • 11n HT20: -71dBm • 11n HT40: -70dBm 2.4 GHz : • 11g 54M: -76dBm • 11n HT20: -73dBm • 11n HT40: -67dBm
LTE	✓
QSS	✓
WDS	✓
Захранване	12 V DC / 1 A (в комплект с адаптер)
Работна температура	0 °C ... 40 °C
Допустима относителна влажност на околната среда	95 % (без конденз)
Избрани характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Гнездо SIM • Бутон WPS/RESET
Тегло	0.26 kg
Размери	202 x 163 x 34 mm
Производител / Марка	TP-LINK	EBOLT	...
Гаранция	3 години	2 години	2 години