





	STYROFOAMI TÛÛBEL SM-140/EPN*P4 Elektro-Plast	LAIENDI JA-114HN 4 SISENDIT / 4 VÄLJUNDIT JABLOTRON	NVR NVR608RH-32-XI 32 KANALIT WizMind DAHUA	LCD-EKRAANIGA ELEKTRITARBIMISE MÕÖTUR UT-230B-EU UNL I
				
	12.78 PLN 12.78 PLN		21787.00 PLN 21787.00 PLN	112.14 PLN 112.14 PLN
Tugi	...	JABLOTRON 100
Standard	IP	...
Seadme tüüp	LCD-ekraaniga elektritarbimise mõotur
Sisendite arv	...	4 tk
Toetatavad resolutsioonid	max. 32 Mpx	...
Väljundite arv	...	4 tk
Võimsuse mõõtmine	0.1 ... 3680 W
Pakendis	4 tk Hind on pakendi kohta
AC pinge mõõtmine	100 ... 260 V
Pikkus	140 mm
Maksimaalne voolutugevus	16 A
Toe häälestused	...	NO / NC / EOL / 2EOL
Videoväljundid	<ul style="list-style-type: none"> • 2 tk HDMI 4K • 1 tk HDMI 8K • 1 tk HDMI • 2 tk VGA 	...
Maksimaalne koormus	3680 W
Läbimõõt	Ø 20 mm / Ø 24 mm
Styrofoami paksus	≥ 140 mm
Kuvatava võimsuse vahemik	0.0 ... 9999 W
Helitugi	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanalid - Kaamerate heli, • Kahe-suunalise helistriimi tugi 	...
Kuvatava pinge vahemik	0.0 ... 9999 V
Kruvi läbimõõt	Ø 4 mm ... Ø 5 mm
Helisisendid	1 tk CINCH	...
Heliväljundid	2 tk CINCH	...
Kuvatava elektritarbimise vahemik kokku	0.000 ... 9999 kWh
Elektri kogukulu	0.00 ... \$ 9999
Kujutise pakkimisviis	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG	...
Kiirus bittides	max. 1280 Mbps	...
Ühilduvad kõvakettad	8 x 16 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10	...
Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> • Vibratsiooniandurite ja ruloandurite tugi • Ühendub 4-juhtmelise sidiisimiga • DC 12V / 200mA toiteallikas • Sisendi maksimaalne mõõdetud takistus : 10 kΩ • Rikkumiskaitssed 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Töörežiimid : Voolutarve, Pinge, Elektri kogumaksumus, Elektri kogukulu, Elektri maksumus (\$/kWh) • Suur hästiloetav LCD-ekraan • Kulu arvutamise seadistus on lihtne
Salvestusrežiimid	Käsitsti, sensor, liikumistuvastus, graafik	...
Välised salvestusseadmed varundamiseks	Varundamine USB-seadmele (mäluplulgale, väline ketas)	...
Korpus	Plastik
Kaitseklass	IP20
Salvestuste otsimine ja esitamine	<ul style="list-style-type: none"> • Salvestiste otsimine: aja ja sündmuste tüübi järgi. Salvestiste taasesitus: edasi, tagasi, kiirelt, aeglaselt • Edasijõudnud otsing (ühesekundilise täpsusega) • Salvestab samaaegselt kuni 16 kanalit 	...
Pesa tüüp	F tüüp (Schuko)
Võrguliides	2 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX	...
Võrgufunktsioonid	Täielik võrgutugi, Salvestiste kaugkopeerimine, Sisseehitatud veebiserver	...
ONVIF	✓	...
Vaikimisi määratud IP-aadress	192.168.1.108	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel	...
Mobiiltelefonide tugi	Port nr: 37777 või liigipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS Vaata, kuidas seadistada P2P funktsiooni Dahua salvestistes ja kuidas aktiveerida mobiilirakendus	...
Veebilehitseja pääsupordid	80, 37777	...
PC-kliendi pääsupordid	37777	...
Mobiilkliendi pääsupordid	37777	...
RTSP URL	• rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog	...
USB	• 2 tk USB 2.0 • 2 tk USB 3.0	...
Jadapordid	RS-485, RS-232	...
Häiresisendid/väljundid	16 / 8	...
PTZ-kontroll	• Kiired IP-kuppelkaamerad • RS-485 - PELCO-D/P ja teised	...
Intelligentne pildianalüüs	✓	...
Liikumistuvastus	✓	...
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Intelligentne pildianalüüs : IVS-analüüs - 10 reeglit, kaadri muutumine, näotuvastus, • SMD PLUS - sellise objekti tuvastamine, mis on klassifitseeritud kui inimene, sõiduk, mootorita sõiduk • Valehäirete filtreerimine isikute ja sõidukite tuvastamise alusel • Näotuvastus - toetab 6 tüüpi näoatribuutide ekstraheerimist • Reaalajas näotuvastus ja analüüs (max 16 fotot sekundis) • Toetab kuni 40 näoga andmebaas, mis sisaldab 300 000 näo kujutist • metaandmete käitlemine - automaatne pildistamine ja informatsiooni kogumine, mille alusel on hiljem võimalik tuvastada isikud ja sõidukid, mis käivitavad häire (riietuse, silueti, näo, mootori omaduste või mittemehaaniliste sõidukite alusel) • AcuPick tugi - tehnoloogia, mis kasutab tehisintellekti nii eessüsteemi kui tagasüsteemis, et otsida kiiresti massiivsetest videoandmetest eesmärgiga leida sihtmärk suure täpsusega • EPTZ - sihtmärgi täiustatud tuvastamise ja jälgimise algoritmid, mis käivitavad häire - samal ajal suudetakse suumida ja jälgida mitut inimest/sõidukit korraga <p>Salvesti ja kaamera koostöös kasutatavad funktsioonid, mida toetatakse :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Volitatud ja volitamata numbrimärkide nimekiri: kuni 20 000 kirjet • inimeste/sõidukite loendamine • rahvamassi suuruse hindamine • intensiivsuskart 	...
Hiire tugi	✓	...
IR kaugjuhtimispuul kuulub komplekti	—	...
Switch PoE	—	...
Toitevarustus	• 100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz • Täiendav toitevarustus	230 V AC, 50 Hz + 1 x CR2032
Voolutarve	max. 18 W (ilma HDD-deta)	...
Töötemperatuur	-10 °C ... 55 °C	...
Kaal	0.015 kg / 1 tk	0.03 kg	8.14 kg	0.165 kg
Mootmed	...	77 x 40 x 31 mm	444 x 476 x 95 mm	130 x 65 x 80 mm
Saadaolevad keeled	poola, inglise	...
Tootja / mark	Elektro-Plast Nasielsk	JABLOTRON	DAHUA	UNI-T
Garantii	2 aastat	2 aastat	3 aastat	2 aastat