



	<a href="#">POINT D'ACCES 4G LTE +ROUTER ALINK-MR920 2.4 GHz 300 Mbps</a>	<a href="#">CABLE RESEAU IEC320- C13/IEC320-C14/1.8M 1.8 m LANBERG</a>
		
	45.84 CHF 55.01 CHF	3.02 CHF 3.62 CHF
Fréquence	2.4 GHz	...
Câble	...	Prise IEC320 C13 / Broche IEC320 C14
Longueur du câble	...	1.8 m
Tension	...	max. 250 V
Courant	...	max. 2.5 A
Type d'antenne	2 x Antenne omnidirectionnelle Wi-Fi - 8 dBi, 4G LTE	...
Standards	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G	...
Vitesse de la transmission	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 / 50 Mbps	...
Ports LAN	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN • 2 x 10/100 Mbps - LAN	...
Sensibilité du récepteur	• 11g 54M : -74 dBm • 11n HT20 MCS7 : -71 dBm • 11n HT40 MCS7 : -67 dBm	...
Puissance de l'émetteur	< 27 dBm @ 2.4 GHz	...
Contrôleurs LED	Power, WAN, WLAN, LAN, GSM	...
Type de réseau	• 4G : FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28 - 2100 / 1800 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz • 4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G : DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 - 2100 / 900 MHz	...
LTE	✓	...
QSS	—	...
WDS	—	...
Serveur DHCP	✓	...

Protections	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA-PSK/WPA2-PSK</li> <li>• masquage de SSID</li> <li>• filtrage des adresses MAC</li> </ul>	...
Interface de la gestion	Navigateur Web	...
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise SIM</li> <li>• Touche ON/OFF</li> <li>• Touche WPS/RESET</li> <li>• Prise en charge de DHCP client/server</li> <li>• liste de clients DHCP</li> <li>• Routage statique</li> <li>• Adresse par défaut : 192.168.1.1</li> <li>• Connexion WAN de secours : grâce au port WAN / LAN entièrement fonctionnel, vous pouvez utiliser différents types de connexions de secours, notamment des modems de câble, modems de fibre optique et DSL.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% câble en cuivre</li> <li>• Un montage très facile et rapide</li> <li>• Structure solide</li> <li>• 3 x 0.75 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 1 A (chargeur fourni)</li> <li>• 5 V / 2 A par le port micro USB</li> </ul>	...
Température de travail	0 °C ... 40 °C	...
Humidité relative de l'air admissible	10 % ... 90 % (sans condensation)	...
Poids	0.32 kg	0.162 kg
Dimensions	200 x 145 x 49 mm	...
Fabricant/Marque	ALINK	LANBERG
Garantie	2 ans	2 ans