

	<a href="#">SNELDRAAIENDE IP-BUITENCAMERA OMEGA-50P36-24 - 5 Mpx 4.6 ... 165 mm</a>	<a href="#">SWITCH POE / EXTENDER PFT1320 3-POORTS</a>	<a href="#">MEERVOUDIGE VERDEELSTEKKER PR-1.5M-5G/W (5 STOPCONTACTEN) 1.3 m</a>
			
	548.60 GBP 663.81 GBP	15.36 GBP 18.59 GBP	3.52 GBP 4.26 GBP
Standaard	TCP/IP	...	...
Sensor	1/2.8 " Sony CMOS IMX335	...	...
Schermgrootte	5 Mpx	...	...
Nominale spanning	...	...	220 ... 240 V AC / 50 Hz
Maximale totaalstroom	...	...	10 A
Maximale totaalbelasting	...	...	2500 W
Aantal stopcontacten	...	...	5 10A/250V CEE 7/5-stopcontacten met aardpen
Zekering	...	...	—
LAN-poorten	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ45 10/100 Base-T + voedingsingang : PoE (802.3af/at),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)</li> </ul>	...
Schakelaar	...	...	—
Kabeldoorsnede	...	...	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>
Kabellengte	...	...	1.3 m
Beheer	...	—	...
Resolutie	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...	...
LED-diodes	...	Link, Act	...
Transmissiesnelheid	...	10 / 100 Mbps	...
Objectief	4.6 ... 165 mm	...	...
Maximaal outputvermogen	...	15.4 W @ PoE-poort - Eerste apparaat	...
Belangrijkste kenmerken	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mogelijkheid voor cascadeschakeling</li> <li>• Dit apparaat kan worden gebruikt als extender van het LAN-netwerk en als PoE-voeding</li> </ul>	...
Beeldhoek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 61 ° ... 1.9 ° (gegevens van de producent)</li> <li>• 52 ° ... 3.1 ° (onze tests)</li> </ul>	...	...
Optische zoom	x 36	...	...

Automatische IR-lamp	Het vermogen van de IR-lamp wordt aangepast aan de zoom van het objectief en de helderheid van de buitenverlichting	...	...
Bereik van de IR-lamp	240 m - Laser IR + LED IR	...	...
Bereik	...	100 m - Ingang 100 m - Uitgang	...
Video-output	—	...	...
Werktemperatuur / relatieve luchtvochtigheid	...	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %	...
Draaisnelheid (handmatige besturing)	• 1 °/s ... 200 °/s (horizontaal) • 1 °/s ... 100 °/s (verticaal)	...	...
Bereik van horizontale draaiing	360 ° continu	...	...
Bereik van verticale draaiing	0 ° ... 93 °	...	...
Audio	• Ingebouwde microfoon • Verzending van audio over het netwerk	...	...
RS-485-interface	—	...	...
Aantal presets	255	...	...
Horizontaal scannen	✓	...	...
Beeldcompressiemethode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...	...
Beveiliging	Overspanning	—	...
Alarmingangen/uitgangen	—	...	...
Netwerkkinterface	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Netwerkprotocollen	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP	...	...
Transmissiesnelheid main stream	• 20 b/s @ 5 Mpx • 25 b/s @ 4 Mpx	...	...
WEB Server	Ingebouwd	...	...
ONVIF	✓	...	...
Toegang vanaf de mobiele telefoon	Poort: 80 of toegang via de cloud • Android: Gratis app <a href="#">BitVision</a> • iOS (iPhone): Gratis app <a href="#">BitVision</a>	...	...
Standaard IP-adres	192.168.1.168	...	...

Standaard login / wachtwoord beheerder	admin / admin Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld	...	...
Toegangspoorten voor www	80	...	...
ONVIF-poort	8999	...	...
RTSP URL	rtsp://ip_address/1/h264major - Hoofdstroom rtsp://ip_address/1/h264minor - Hulpstroom	...	...
Routeinstelling	8	...	...
OSD-schermmenu	preset 95	...	...
Belangrijkste functies	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intelligente beeldanalyse, binnendringing, bewegingsdetectie op basis van detectie van personen, videosabotage</li> <li>• WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik</li> <li>• 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld</li> <li>• ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten</li> <li>• Parking action - het positioneren van de camera in een bepaalde positie of het in werking stellen van een route bij het ontbreken van activiteit van de operator gedurende een vooraf ingestelde tijd</li> <li>• ICR - Mechanisch infraroodfilter</li> <li>• BLC - configureerbare tegenlichtcompensatie</li> <li>• Automatische witbalans</li> <li>• Optimalisering infraroodlamp</li> <li>• Mirror - Gespiegeld beeld</li> <li>• Privacyzones - max. 4</li> </ul>	...	...
Voeding	12 V DC / 5 A (adapter meegeleverd)	PoE (802.3af/at)	...
Vermogensverbruik	≤ 29 W	0.3 W	...
Behuizing	Speed Dome, Metaal	Plastic	Kunststof
Kleur	Wit + Zwart	...	Wit
Dichtheidsklasse	IP66	...	...
Werktemperatuur	-40 °C ... 60 °C	...	...

Gewicht	4.43 kg (met houder)	0.05 kg	0.34 kg
Afmetingen	265 x 357 x 405 mm (met houder)	88 x 44 x 22 mm	239 x 54 x 39 mm
Ondersteunde talen	Pools, Engels, Tsjechisch, Frans, Grieks, Spaans, Nederlands, Duits, Portugees, Russisch, Turks, Italiaans	...	...
Producent / Merk	OMEGA	...	...
Garantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar