

	TELECAMERA IP BCS-B-EIP45VSR3(2.0) - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM	REGISTRATORE IP TC-R3105 SPEC:I/B/P4/L/S 5 CANALI, 4 PoE TIANDY
	129.75 GBP 158.29 GBP	99.78 GBP 121.73 GBP
Standard	TCP/IP	IP
Risoluzioni supportate	...	max. 6 Mpx
Sensore	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Uscite video	...	1 unità HDMI 4K
Dimensioni dello schermo	5 Mpx	...
Supporto per audio	...	Audio da telecamere
Ingressi audio	...	—
Uscite audio	...	—
Dischi rigidi supportati	...	1 x 6 TB SATA
Modalità di registrazione	...	Manuale, rilevazione del movimento, programmazione
Memorizzazione della copia di sicurezza su dispositivi esterni	...	Archiviazione su unità USB (pendrive, disco esterno)
Risoluzione	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Ricerca e la riproduzione delle registrazioni	...	Ricerca di registrazioni per tempo e tipo di eventi. Riproduzione: avanti, indietro, modalità veloce, modalità lenta Ricerca avanzata (con la precisione di un secondo) Riproduzione sincrona di 1/4 canali
Obiettivo	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Angolo di visione	• 103 ° ... 31 ° (dati del costruttore) • 102 ° ... 35 ° (i nostri test)	...
Gamma di illuminazione IR	30 m	...
Interfaccia RS-485	—	...
Slot per scheda di memoria	Supporto per schede Micro SD fino a 256GB (possibilità di registrazione locale)	...
Funzioni di rete	...	Supporto totale via rete, Copia remota di registrazioni, Server web incorporato
Metodo di compressione dell'immagine	H.265+ / H.265 H.264+ / H.264 / MJPEG	S+265 / H.265 / S+264 / H.264

Bitrate	...	max. 60 Mbps
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Microfono incorporato • Trasmissione audio via rete • Rilevamento audio 	...
Velocità di trasmissione del flusso principale	25 fps @ 5 Mpx	...
Interfaccia di rete	10/100 Base-TX (RJ-45)	1 x RJ-45 - 10 / 100 Mbps
Accesso dal computer PC	...	Porta: 3000 o accesso via cloud - PC: Applicazione gratuita Easy7 Smart Client Express
Ingressi / uscite di allarme	—	—
Rilevazione di movimento	...	✓
Analisi Intelligente dell'Immagine	...	—
USB	...	2 x USB 2.0
Supporto per il mouse	...	✓
Telecomando IR fornito in dotazione	...	—
Protocolli di rete	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP	...
WEB Server	Incorporato	...
Numero massimo di utenti online	10	...
ONVIF	✓	✓
Accesso da cellulare	Accesso via cloud (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Applicazione gratuita BCS Manager • iOS (iPhone): Applicazione gratuita BCS Manager 	Porta: 3000 o accesso via cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Applicazione gratuita EasyLive Plus • iOS (iPhone): Applicazione gratuita EasyLive Plus
Indirizzo IP predefinito	DHCP o 192.168.1.13	192.168.1.3
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	admin / 123456	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio
Porte di accesso via browser	80, 554	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Porte di accesso via applicazione PC	Porta: 80 o accesso via cloud	3000, 3001
Porte di accesso via applicazione mobile	80	3000, 3001
Porta ONVIF	80	...
Switch PoE	...	Switch PoE a 4 porte integrato, 30 W / Canale - PoE
Carico massimo totale dello switch	...	45 W

RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Flusso principale rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Sottoflusso	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Flusso principale rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Sottoflusso
Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 2D-DNR, 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • F-DNR (Defog) - Riduzione del rumore associato a precipitazioni • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • Modalità giorno/notte • Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate • Rilevamento del movimento - max. 4 zone • Zone di privacy - max. 4 	Supporto per l'analisi intelligente dell'immagine, disponibile in telecamere TIANDY
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA 	48 V DC / 1.35 A (alimentatore fornito in dotazione)
Consumo di energia	≤ 6 W	...
Custodia	Dome - Metallo	...
Colore	Bianco + Nero	...
Grado di protezione	IP67	...
Antivandalo	—	...
Temperatura di funzionamento	-30 °C ... 60 °C	...
Peso	0.66 kg	0.41 kg
Dimensioni	Ø 129 x 110 mm	201 x 201 x 43 mm
Lingue supportate	polacco, inglese	polacco, inglese, spagnolo, francese, neerlandese, ebraico, tedesco, portoghese, turco, ucraino, italiano
Costruttore / Marca	BCS BASIC	TIANDY
Garanzia	3 anni	3 anni