

	JOHDOTON VIDEO-OVIKELLO ATLO-DBC52-TUYA Wi-Fi, TUYA Smart	ACCESS POINT 4G+ LTE Cat. 6 + 4ROUTER LTE- CA2-103 Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, 866 Mbps + 300 Mbps	RUIVIANKKURI JPK-12X220/M5 EBOLT	RUIVIANKKURI KS-12/8X120 KLIMAS	LED-NAUHALITIN UOS- COB-8W-CS 8 mm	ÄLYKÄ LED, VALAISTUKSEN OHJAIN WLIGHTBOX-S-V2/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC	KAASUTUNNISTIMEN TESTAAJA CO-TESTER/400 SUIHKE 400 ml AG TERMOPASTY	PISTORASIAN LIUKETUNNISTIN MS-1 Virone	TASOITUSLAATIKKO 4, RYHMÄ M-4X60-F SIMET
									
Laitetyyppi	396.69 PLN 491.90 PLN	450.00 PLN 558.00 PLN	8.20 PLN 10.17 PLN	2.04 PLN 2.53 PLN	3.30 PLN 4.09 PLN	88.62 PLN 109.89 PLN	32.13 PLN 39.84 PLN	37.32 PLN 46.28 PLN	15.56 PLN 19.29 PLN
Jaksojen määrä	Pistorasian liuketunnistin	4
Muuttuja	SmartSens CMOS - 2 Mpx
Pakkauus	Suihke 400 ml
Juovan leveys	8 mm
Resoluutio	1920 x 1080 px - 1080p
Maksimijännite	12 ... 24 V DC	...	230 V / 50 Hz	...
Johdon pituus	140 mm
Kokonaiskantavuus	120 W
Linssi	2.0 mm F1.2
Materiaali	• Seinäpistoke, Polypropyleeni • Ruuvi, Teräs galvanoitu • kiinnitysruuvi, Teräs galvanoitu	• Seinäpistoke, Polypropyleeni • Ruuvi, Teräs galvanoitu
Porauksen halkaisija	12 mm	12 mm
Maksimi kokonaisvirta	5 A
Maksimi kantavuus	• 1200 W, • 300 W @ LED	...
Näkökulma	140 °
Seinäpistokkeen pituus	215 mm	80 mm
Tulojen määrä	1
Tunnistuskantama	9 m	...
Materiaali	Muovi
Lähtöjen määrä	1
Tunnistuskulma	120 °	...
Liitintyyppi	ruuvien päätteet
Ruuvien mitat	Ø 8 x 220 mm, Sisäkierte M5	Ø 8 x 120 mm, SW-13
Tunnistusalueen säätö	2 m ... 9 m	...
IR-valaisin	5 ... 10 m
Kiinnitysreikien etäisyys	60 mm
LED-valaisin
Ruuvi	Ø 5 x 16 mm
Johdoton	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Valon voimakkuuden säätöalue	< 3 Lux ... 2000 Lux	...
läheisyyden lukija sisäänrakennettu	Unique EM 125kHz
Sovellutus	vaahdonuoville 150 mm	• Betoni • Umpinainen poltettu savitiili • Umpinainen kalkkikiekkatili	Toimii LED-valotuksella - COB-tyyppiset LED-nauhat	Toimii LED-valotuksella - yksiväriset LED-nauhat (MONO) 12-24V	Hillimonoksidit (CO) tunnistimet
Johdoton siirtokantama	Kantama, joka rajoittuu ainoastaan Wi-Fi verkoston saatavuuden mukaan
Wi-Fi vaatimus	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Taajuus	...	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2500 MHz, 2300 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 800 MHz, 700 MHz
Valaistusajan säätöalue	10 s ± 3 s ... 7 minuuttia ± 2 minuuttia	...
Verkkoliitäntä	• 10/100 Mbps Fast Ethernet, RJ-45 istukka • 2.4 GHz Wi-Fi
Turvallisuusluokka	IP20	...
Matkapuhelin tuki	Tuya Smart ilman applikaatiota Android:ssa Tuya Smart ilman applikaatiota iOS:ssa	• WBox ilman applikaatiota Android:ssa • WBox ilman applikaatiota iOS:ssa
Antennin tyyppi	...	• 4 x Ympärisäteilevä antenni Wi-Fi, Integroitu, • 2 x Ympärisäteilevä antenni 4G LTE, Integroitu
Pistorasian tyyppi	2P+Z, E tyyppi	...
Standardit	...	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Kuvan tiivistysmenetelmä	H.265 / H.264
Tuettujen audioformaattien	G.711
Siirtonopeus	...	• Wi-Fi : 866 Mbps + 300 Mbps, • LTE Cat. 6 : 300 Mbps / 50 Mbps
LAN portit	...	1 x 10/100/1000 Mbps - Uplink / LAN 4 x 10/100/1000 Mbps - LAN
Valmistaja / Merkki	EBOLT	KLIMAS	MW Lighting	BleBox	AG TERMOPASTY	Virone	SIMET
LED indikaattorit	Power, SYS, LTE, Wi-Fi, 4 x Ethernet, WAN
SIM istukka	1 x mini SIM
DNS	✓
DHCP palvelin	✓
Firmware päivitys	✓
Turvallisuus	WEP, WPA/WPA2, WPA- PSK/WPA2-PSK
Hallinto/muokaus tila	WWW selain
Lähetimen teho	< 20 dBm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Pääpiirteet		<ul style="list-style-type: none"> Sisäänrakennettu 5-porttinen kytkin RESET painike Kruko-hallinta 				<ul style="list-style-type: none"> Paikallinen ohjaus fyysisellä painikkeella, aikataulu, ajastin, etäpäisy, äännehallinta, Valaistus päälle/pois ja kirkkauden säätö, Puissaoloilla - mahdollistaa valaistuksen kytkemisen päälle ja pois satunnaisesti simuloitakseen kotitalouden läsnäolon, µWIFI teknologian tuki 	<ul style="list-style-type: none"> Tuote on täysin turvallinen ihmisille ja eläimille, kun sitä käytetään tarkoitettuna tavalla Suhkeen formula putkeilla helpon sovelutuksella vaikeasti saavutettavissa paikoissa 	<ul style="list-style-type: none"> Rivi 4 x 4 kiinnityskohdat 8 kiinnitysuuvit, 6 kaapelin ositus - mukaanlukien 	
Valitut ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> Langaton ATLO-DBC5/CHIME-tuki Mahdollisuus laajentaa laajattomalla ATLO-DBC5/RELAY-lisäreleellä. Micro SD muistikortit jopa 256GB tuella (mahdollinen paikallinen tallennus) Erilaiset tallennustilat - käyttäjät voivat valita ajan kantaan tallennukselle päivillä ja asetta nimenomaisesti tallennustila: tallennus liikekennunnuksista, manuaalisesta tallennuksesta, aikataulun tallennuksesta, Liikekennunnuksista, Liikekennunnuksista, PIR tunnistin, Kortit ja avain-fobien sisältöjä, ICR - Siirrettävä infrapunasuodatin Päivätyö-tila, Sisäänrakennettu mikki, Sisäinen kaiutin, Kaksisuuntainen viestintä, Melun ja kaitun vihemys Täysi tuk verkoston kautta 5 online käyttäjät, Mahdollisuus työskennellä hämmeissä - sinun ei tarvitse suunnata portteja muualle, Video PUSH henkilökohtainen viestintä - Liikekennunnuksista, Videon tallennus - Liikekennunnuksista, Ovikellopainike, Automaattisten tapahtumien huomautus sähköpostitse Lukituksen ohjaus - Releen lähtö Peukalointisuojat Google Home, Amazon Echo mukautuvuus 								
Kiinnitys	Pinta								
Virta	12 V DC / 1 A (virransovitin mukana)	12 V DC / 1 A (virransovitin mukana)						230 V AC, 50 Hz	
Kuori	Alumiini + Muovi (ABS)				Muovi	Muovi		Muovi	
Väri	Hopea				Lpinäkyvä	Musta		Valkoinen	Oranssi
Tiivisyhuokka	IP44				--	IP20			IP20
Työ lämpötila	-20 °C ... 55 °C					-20 °C ... 50 °C			
Paino	0.22 kg - Langaton video-ovikello 0.046 kg - sadesuoja	0.42 kg			0.002 kg	0.014 kg	0.1 kg	0.11 kg	0.117 kg
Koot	141 x 87 x 25 mm - Langaton video-ovikello 147 x 94 x 40 mm - sadesuoja	238 x 149 x 33 mm			12 x 10 x 5 mm	35 x 24 x 18 mm	Ø 66 x 200 mm	98 x 52 x 73 mm	284 x 71 x 63 mm
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00