

	ЗАХРАНВАЩ РАЗКЛОНИТЕЛ АСАР- F5/FA/RACK	ЗАХРАНВАЩ РАЗКЛОНИТЕЛ АСАР-P7 (5 + 2 ГНЕЗДА)
		
	27.31 EUR 32.77 EUR	16.30 EUR 19.56 EUR
Номинално напрежение	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz
Общ максимален ток	...	10 A
Номинален товарен ток	max. 10 A (общо)	...
Максимално общо натоварване	2300 W	2300 W
Брой мрежови гнезда	5 гнезда със защитен щифт 10A/250V	5 гнезда със защитен щифт 10A/250V 2 гнездо без защитен щифт 2.5A/250V
Инерционен автоматичен предпазител	10 A / 250 V	10 A / 250 V
Утечен ток	...	< 0.5 mA
Номинално напрежение на системата за защита от пренапрежения	250 V / 50 Hz	250 V / 50 Hz
Ниво на защита на системата за пренапрежение	$\leq 1.3 \text{ kV (L/N)}$	$\leq 1.3 \text{ kV (L/N)}$
Номинален разряден ток	2 kA (L/N) - 8/20 μs	2 kA (L/N) - (8/20 μs)
Време за реакция	< 25 ns	< 25 ns
Изключвател (прекъсвач)	двулинеен, осветяван	двулинеен, осветяван
Максимален разряден ток	10 kA (L/N) - 8/20 μs Тип 2	6.5 kA (L/N) - (8/20 μs)
Избрани характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Капачки на токови линии Филтър за премахване на смущения : $\leq 35 \text{ dB}$...
Корпус	RACK 19", 1U, От самогасяща се пластмаса	От самогасяща се пластмаса
Тегло	0.93 kg	0.44 kg
Размери	484 x 54 x 55 mm	370 x 65 x 44 mm
Дължина на кабела	2.9 m	1.45 m
Гаранция	2 години	2 години