



	IPARI KAPCSOLÓ POE GTX- P1-5-41GSFP 4-PORTOS SFP	LÉZERES VÍZMÉRTÉK LM-570R-I UNI-T
		
	90.63 EUR 115.10 EUR	50.33 EUR 63.92 EUR
Lézer színe	...	Piros
Főnyaláb szélessége vízszintes síkban (H)	...	110 °
Főnyaláb szélessége függőleges síkban (V)	...	110 °
Fényforrás teljesítménye	...	10 mW
Lézer hullámhossz	...	635 nm
Pontosság	...	± 3 mm / 10 m
Önnivelláló tartomány	...	3 ° ± 1 °
Önnivelláló idő	...	3 s
Munkatávolság	...	15 m ... 30 m
Működési idő akkumulátorral	...	> 12 h
LAN portok	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE + 2 x PoE (802.3af/at)), • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 1 x SFP port 1000 Base-X - Uplink 	...
Állványon rögzíthető	...	✓
Vezérlés	—	...
Gyártó / Márka	...	UNI-T
LED dióda	Power, PoE, Link/Act	...
Adatátvitel sebessége	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 4 x LAN & PoE port, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 1 x RJ45 (Uplink) port, • 1000 Mbps : 1 x SFP (Uplink) port 	...
Üzem módok	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m (Extend) - Hatótáv : 250 m @ 10 Mbps • VLAN - az 1 ... 4 portok egymástól leválasztottak és külön működnek együtt az 5, 6 portokkal • PD Alive • Port PoE Priority 	...

Maximális kimeneti teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / Hi-PoE port - 1, 2 portok • 30 W / PoE 802.3af/at port - 3, 4 portok 	...
Kiválasztott jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> • PD Alive üzemmód - a PoE eszközöket tápláló portok monitorozása és automatikus újraindítás a táplálás leválasztásakor, ha nem válaszoló eszközt észlel • Az 1 ... 4 portok az átviteli prioritásokat támogatják • Két tápegység csatlakoztatásának lehetősége - redundáns tápegység • Ipari célú használatra készült, széles hőmérséklet tartományban. • Védelmi osztály : IP40 • DIN, TS-35 sínen rögzíthető berendezések 	...
Tanúsítvány	CE, FCC, RoHS	...
Védelmek	<ul style="list-style-type: none"> • Túlfeszültség : 6 kV • Contact/Air (ESD/EMP) : 6/8 kV 	...
Táplálás	48 ... 57 V DC - 2.1/5.5 mm csatlakozóalj vagy csavaros sorkapocs (a készlet nem tartalmaz tápegységet)	2 x LR6 (AA) (a készlet tartalmazza)
Működési hőmérséklet	-40 °C ... 75 °C	...
Súly	0.5 kg	0.211 kg
Méret	145 x 103 x 45 mm	76 x 74 x 65 mm
Garancia	2 év	2 év