




	ILGIKLIS ETHERNET+PoE LR1002-1ET-V3 SIUSTUVAS DAHUA	IP REGISTRATORIUS NVR4208-4KS3 8 KANALŲ DAHUA	DAUGIAKANALIS KOMUTATORIUS TMS-5/12S 5 ĮVESTYS / 12 IŠVESTYS TRIAX
			
	26.51 EUR 32.08 EUR	316.00 EUR 382.36 EUR	97.72 EUR 118.24 EUR
LAN prievadai	1 vnt. RJ45
Standartas	...	TCP/IP	...
Siuntimo prievadai	1 vnt. BNC
Palaikomos rezoliucijos	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...
Perdavimo greitis	10 / 100 Mbps
Video išvestys	...	1 vnt. HDMI 4K 1 vnt. VGA	...
Audio aptarnavimas	...	• 8 Kanalų - Garsas iš kamerų • Dvikrypčio audio srauto palaikymas	...
Perdavimo nuotolis	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Duomenų siuntimo bei maitinimo nuotolis yra stipriai priklausomas nuo panaudoto kabelio bei galios reikalaujamos imtuvo maitinimui
Audio įvestys	...	1 vnt. CINCH	...
Apsaugos priemonės	Nuo viršįtampų
Audio išvestys	...	1 vnt. CINCH	...
Įvestys	• 1 x 47 MHz ... 694 MHz - Aktyvusis / 5 MHz ... 862 MHz - Pasyvusis, • 4 x 950 MHz ... 2200 MHz
Vaizdo glaudinimo metodas	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264	...
Išvestys	12 x 47 ... 2200 MHz
Pralaidumas (bitrate)	...	max. 160 Mbps (be AI) max. 80 Mbps (AI)	...
TV stiprinimas (kabelio prieškorekcija)	0 dB
Aptarnaujami standieji diskai	...	2 x 20 TB SATA	...
SAT stiprinimas (kabelio prieškorekcija)	-2 ... 3 dB

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Automatinė detekcija MDI/MDI-X - automatiškai aptinka duomenų perdavimo režimą • Parama IP video kameroms ir tinklo įrengimams • Paprastas diegimas - nereikalauja IP ir MAC adresų konfigūravimo • Maitinimas PoE - pinai 1, 2 ir 3, 6 • Įrenginys dirba iš kameros pusės • Montavimo ant sienos arba ant relės montavimo galimybė DIN TS-35 • Kabelio ilgis UTP iki kameros maks. 2 m
Įrašėjimo režimai	...	Rankinis, aliarmo, judesio detekcija, grafikas	...
Archyvavimas išorinėse laikmenose	...	Archyvavimas į USB laikmeną (pendrive, išorinį diską)	...
Įrašų paieška ir atkūrimas	...	<ul style="list-style-type: none"> • Įrašų paieška pagal laiką ir įvykio pobūdį. Perklausa: pirmyn, atgal, pagreitinimas, sulėtinimas • Pažangi paieška (sekundės tikslumu) • Funkcija Smart Playback • Įrašų atkūrimas iš maks. 8 kamerų vienu metu 	...
Tinklo sąsaja	...	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Atskirtis	<ul style="list-style-type: none"> • H/V interpoliarizacija : 30 dB • Tarp SAT/TV įvesčių : 30 dB • Išvesčių : 30 dB - SAT • Išvesčių : 25 dB - TV
Tinklo funkcijos	...	Pilnas aptarnavimas per tinklą, Nuotolinis įrašų kopijavimas, Integruotas žiniatinklio serveris	...
Grįžtamieji nuostoliai	TV įvestis : > 10 dB SAT įvestis : > 10 dB Išvestys : > 10 dB
Maksimalus išėjimo lygis SAT	100 dB μ V (-35dB IMD3)
Maksimalus išėjimo lygis TV	90 dB μ V (-60dB IMD3)
Perjungiamieji signalai	13 V / 18 V, 0 / 22 kHz, DiSEqC 1.0, DiSEqC 2.0
Konverterio maitinimas	max. 1000 mA
Prieštįprintuvių maitinimas	—
Tinklo protokolai	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Register, IP Search	...
ONVIF	...	2.2	...
Numatytas adresas IP	...	192.168.1.108	...
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	...	admin / admin Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant	...
Prieiga iš mobiliojo telefono	...	Portas: 37777 arba prieiga per debesį <ul style="list-style-type: none"> • Android: Nemokama programa DMSS • iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS Žiūrėti filmą kaip konfigūruoti P2P registratoriuose Dahua ir kaip įjungti mobilią programą	...
Prieigos portas per www	...	80, 37777	...

Prieigos portas per programą į PC	...	37777	...
Prieigos portas per mobiliąją programą	...	37777	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Pagrindinis srautas • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pagalbinis srautas 	...
USB	...	2 vnt. USB 2.0	...
Nuoseklieji prievadai	...	—	...
Aliarmo įvestys/išvestys	...	4 / 2	...
PTZ valdymas	...	IP kameros, greitasukės (Speed Dome)	...
Judesio detekcija	...	✓	...
Pažangi vaizdo analizė	...	✓	...
Pasirinktos funkcijos	...	<ul style="list-style-type: none"> • SMD PLUS - ieškoma objekto klasifikuojamo kaip: žmogus, motorinė transporto priemonė • Fiktyvių pavojaus signalų filtravimas pagal asmenų ir transporto priemonių atpažinimą • Privatumo zonos <p>Funkcijos vykdomos bendradarbiaujant registratoriui ir aptarnaujančioms vaizdo kameroms šias funkcijas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pažangi vaizdo analizė : perimetro apsauga, scenos pakeitimas • veido detekcija - aptarnauja 6 veido savybių požymius • Veido atpažinimas • žmonių skaičiavimas • šilumos žemėlapis 	...
Aptarnavimas pele	...	✓	...
IR pultas rinkinyje	...	—	...
Switch PoE	...	—	...
Maitinimas	<ul style="list-style-type: none"> • ePoE • PoE (802.3af/at) 	12 V DC / 4 A (komplekte - maitinuvus)	180 ... 264 V AC
Galios suvartojimas	...	max. 10 W (be HDD)	...
Darbo temperatūra	...	-10 °C ... 55 °C	...
Svoris	0.07 kg	1.5 kg	0.8 kg
Matmenys	79 x 64 x 23 mm	375 x 283 x 53 mm	250 x 145 x 62 mm
Aptarnaujamos kalbos	...	lenkų, anglų	...
Gamintojas / Markė	DAHUA	DAHUA	TRIAX
Garantija	3 metai	3 metai	6 metai