

	<a href="#">COMUTATOR INTELIGENT DUBLU SWITCHBOX-D/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC</a>	<a href="#">MODUL CONTROL ACCES MC16-PAC-ST-1 ROGER</a>
		
	37.33 EUR 44.42 EUR	250.19 EUR 297.73 EUR
Utilizare	pornirea/oprirea dispozitivelor	...
Tensiune nominală	230 V AC	...
Numărul de treceri deservite	...	1 (bidirecțional)
Numărul de cititoare suportate	...	4
Puterea maximă cumulată	2 x 1150 W / 1150 VA	...
Numărul de utilizatori	...	continuu (este necesară achiziționarea licenței corespunzătoare)
Numărul de suporturi pentru identificator	...	8 - Card de proximitate, PIN, amprentă ș.a.m.d.
Curent maxim total	2 x 5 A	...
Memoria tampon	...	Salvarea a 8 000 000 de evenimente
Număr intrări	2	...
Numărul de zone de acces	...	2
Număr ieșiri	2	...
Numărul de zone de alarmă	...	2
Tip conector	șuruburi	...
Funcție back-up pentru acumulatori de	...	12 V / 7 Ah
Comunicație wireless	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Acces de pe telefonul mobil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicație gratuită <a href="#">wBox</a> pentru Android</li> <li>• Aplicație gratuită <a href="#">wBox</a> pentru iOS</li> </ul>	...
Protocol comunicație	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet - RJ-45 mamă</li> <li>• RACS 5 v2 (Roger)</li> <li>• Interfață RS-485</li> </ul>

Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Control local prin buton,</li> <li>• orar de funcționare,</li> <li>• programabil,</li> <li>• control de la distanță,</li> <li>• control prin comenzi vocale,</li> <li>• Posibilitatea de a seta starea implicită a dispozitivului după o pană de curent.,</li> <li>• Suportă μWiFi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deservire integrată în cadrul programului VISO ST</li> <li>• Funcții în sistemul VISO ST:</li> <li>- baza de date MSSQL</li> <li>- lucru în sisteme distribuite</li> <li>- lucru cu mai multe stații</li> <li>- monitorizarea trecerilor cu previzualizare video</li> <li>- raportarea evenimentelor T&amp;A</li> <li>- numărul maxim de treceri în sistem : 128</li> </ul>
Carcasă	Material plastic	...
Indice protecție IP	IP20	...
Alimentare	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 ... 22 V AC</li> <li>• 10 ... 15 V DC</li> <li>• 22 ... 26 V DC</li> </ul>
Culoare	Negru	...
Temperatură de lucru	-20 °C ... 50 °C	5 °C ... 40 °C
Umiditatea relativă permisă	...	10 % ... 95 % (fără condensare)
Greutate	0.04 kg	0.14 kg
Dimensiuni	41 x 39 x 23 mm	175 x 72 x 30 mm
Producător	BleBox	ROGER
Garanție	2 ani	3 ani