



	<a href="#">ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΓΙΑ ΠΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ GATEBOX-PRO/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC/AC</a>	<a href="#">ΜΕΣΑΙΟΣ ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ UNIVERSAL USP-KW-35 ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ</a>
		
	90.66 AUD 112.42 AUD	0.78 AUD 0.97 AUD
Υλικό	...	Αλουμίνιο
Εφαρμογή	δίφυλλες πύλες, συρόμενες, γκαραζόπορτες, πόρτες	...
Ύψος	...	11 mm
Διάμετρος οπής	...	9 mm
Ονομαστική τάση	12 ... 24 V DC/AC	...
Μέγιστο συνολικό φορτίο	—	...
βίδα στερέωσης	...	M8 x 45 (περιλαμβάνεται)
Συνολικό μέγιστο ρεύμα	20 mA / Έξοδος ελέγχου	...
Αριθμός εισόδων	2	...
Αριθμός εξόδων	2	...
Τύπος συνδέσμου	ακροδέκτες με κοχλία	...
Ασύρματη επικοινωνία	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Δωρεάν εφαρμογή <a href="#">wBox</a> για Android</li> <li>• Δωρεάν εφαρμογή <a href="#">wBox</a> για iOS</li> </ul>	...
Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Έλεγχος ηλεκτρικού κυπριού και αυτόματης πύλης,</li> <li>• Παράλληλη υποστήριξη για πολλούς χρήστες από οποιοδήποτε σημείο,</li> <li>• Έλεγχος πολλαπλών χώρων από μία εφαρμογή,</li> <li>• απομακρυσμένη πρόσβαση,</li> <li>• φωνητικός έλεγχος,</li> <li>• Πανκατευθυντική κεραία Wi-Fi 5 dB,</li> <li>• Υποδοχή SMA-RP</li> <li>• Υποστήριξη τεχνολογίας μWiFi</li> </ul>	...
Περίβλημα	Πλαστικό, Αδιάβροχο, Αδιάβροχο	...
"Δείκτης Προστασίας"	IP54	...
Χρώμα	Μαύρο	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ... 50 °C	...
Βάρος	0.1 kg	0.05 kg

Διαστάσεις	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 92 x 50 x 28 mm - χωρίς κεραία</li> <li>• 230 x 85 x 28 mm - με κεραία, κάθετα</li> <li>• 197 mm - Κεραία</li> </ul>	40 x 36 x 17 mm
Κατασκευαστής / Μοντέλο	BleBox	...
Εγγύηση	2 ετών	2 ετών