



	ELINSTALLATIONSHÅLLARE KU-20-UV	RADIOSTYRENHET RE-4K SATEL
		
	0.14 EUR 0.14 EUR	33.00 EUR 33.00 EUR
Innerdiameter	Ø 20 mm	...
Funktionsområde i öppet terräng	...	för 200 m
Antal styrda ingångar	...	4
Driftspänning	...	DC 12 V ± 15 %
Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • Möjlig sammankoppling av hållare, • Tillverkningsmaterial : PCV, ... • Beständighet mot UV strålning 	
Rörmonteringsmetod	Pressning	...
Färg	Svart	...
Strömförbrukning (min/max)	...	cirka 13 mA / cirka 65 mA
Maximal ström över relä vid DC 24V spänning	...	2 A
Reläernas driftlägen	...	Bistabil, monostabil, switchande
Tidsinställningsområde i monostabilt läge	...	1 ... 255 s
Belastning av LV (OC) utgången	...	50 mA
Belastning av SS (OC) utgången	...	500 mA
Frekvensområde	...	433.05 MHz ... 434.79 MHz
KEELOQ dynamisk kod	...	✓
Mottagarens arbetstemperatursområde	...	-10 ... 50 °C
Sändarens (fjärrkontrollens) drifttemperaturområde	...	-20 ... 55 °C

Utvalda funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4 oberoende, programmerbara kanaler • stöd för upp till 340 fjärrkontroller • indikering av låg batterispänning i fjärrkontrollen • bekräftelse av larmets aktivering/avaktivering, viloläge/borttagning • RS-232 porten gör det möjligt att programmera med hjälp av PC med installerat DLOAD10 mjukvara
Dimension	36 x 33 x 16 mm	72 x 118 x 24 mm
Vikt	...	0.110 kg
Tillverkare/Varumärke	...	SATEL
Garanti	2 år	2 år