







	AJTÓ VEZÉRLŐ ACCO-KP2 SATEL	HOZZÁFÉRÉSI JOGSULTSÁG ELLENŐRZÉSI KÖZPONT CPR32-SE-BRD ROGER	BELTÉRI PANEL M11W-X VIDOS	VEZETÉKES CSENGŐ OR-DP-VD-147/W ORNO	MEREVLEMEZ BORÍTÁS 25PW1-U3-BK-EP ORICO	BILLENTŰZETES VEZETÉK NÉLKÜLI TAVIRÁNYÍTÓ KS-3 Air Mouse 2.4 GHz Blow
						
	109.89 EUR 139.56 EUR	157.68 EUR 200.25 EUR	206.20 EUR 261.87 EUR	10.89 EUR 13.83 EUR	7.54 EUR 9.58 EUR	11.05 EUR 14.03 EUR
Bemeneti vonalak	12
Kompatibilitás	VIDOS X analóg videós kaputelefon
Működési frekvencia	2.4 GHz
Jelzés módja	Hangjelzés
Kimeneti vonalak	12
Árnyékolás	7" TFT LCD
Működési hatótáv	~ 10 m
Felbontás	1024 x 600
A csengő hangjelzésének száma	1 - Két váltakozva hangzó hang
Bemenetek	...	• 8 db. - Alaplap bemenetek • max. 32
Támogatott merevlemezek	1 x SATA III, 2.5" - 6 TB (max)	...
Hangerő szabályozás	—
Üzemmodok	• Autonóm működés, • Működés ACCO/ACCO NET rendszerben
Működési állapot jelzése	LED dióda	...
Kimenetek	...	• 4 db. - Tranzisztor kimenetek • 2 db. - Jelfogó kimenetek NO/NC	1 x USB 3.0 Micro B, max. 5 Gb/s	...
Kimenetek terhelhetősége	• 50 mA / 12 V DC - (OUT 1-12) • 0.5 A / 12 V DC - (+G 1-4)
Jelfogó kapcsolási feszültség	250 V AC, 30 V DC
Előzmények	...	Az utolsó 250 000 eseményt rögzítő („nemfelejtő”) memória
Védelmi osztály	IP20
Jelfogó érzékelők terhelhetősége	8 A
Borítás	Műanyag	Műanyag
Kommunikáció	RS-485	• RS-485, • RACS (Roger)
Kimenet terhelhetősége	...	• Tranzisztor kimenetek : 1 A / 15 V DC • Jelfogó kimenetek : REL1 - 1.5 A / 30 V DC REL2 - 5 A / 230 V AC

Kiválasztott funkciók	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play, • Ultra-lapos fülhallgató nélküli, kihangosított kijelző, • Érintős vezérlő gombok, • Fokozatmentesen állítható monitor paraméterek: fényerő, csengő hangereje és beszélgetés, • 2 kapuállomás és 2 1080p / 720p / CVBS felbontásban működő CCTV kamera (AHD, CVI, TVI, CVBS) csatlakoztatásának lehetősége, • Csatlakozás további monitorokhoz - legfeljebb 5 ugyanolyan sorozatú további monitort támogat, • Elektromágneses zár és automatikus kapu vezérlés, • Mozgásérzékelés funkció fotók és videók rögzítésének lehetőségével, • Automatikus vagy kézi képrögzítés, • Lehetséges hangüzenetek hagyása vendégek számára, • A beépített Wi-Fi lehetővé teszi a hívás átirányítását mobilalkalmazásba (audió/video), • Intercom és hívásátirányítás funkció, • 16 csengődallam - külön dallam minden bemenethez és kaputelefonhoz, • Beépített belső flash memória, • microSD - max. 128 GB kártya támogatás, • Kétirányú kommunikáció, • A készlet tartalmazza a sínre szerelhető tápegységet (*DIN TS-35*)
Max. áram	1 A (tápegység a készletben)
Energiafogyasztás	7.2 W (max)
Szín	Fehér	Fehér	...	Fekete
Akkumulátor támogatás	...	✓



Kiválasztott jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> • 5 programozható bemeneti NO/NC sor • További dedikált bemenetek az olvasók csatlakoztatásához, az olvasók jelenlétének vezérléséhez és a szabotázs áramkör csatlakoztatásához • elektromos bemenet • 2 programozható gyengeáramú kimeneti OC vonal • További kimenetek az olvasók csatlakoztatására • Relé kimenet az elektromágneses zár, a kapuvezérlők vagy az átjárót aktiváló egyéb eszközök vezérléséhez • 4 12 V/0.5 A tápegység kimenet • Egyes átjáró kiszolgálása belépés és kilépés engedélyezéssel, • 1024 felhasználó • Különböző jogosultságok adhatók az egyes felhasználóknak • Azonosítás: Kártya és/vagy PIN, Dallas iButton • 24 576 esemény előzménye • Munkaidő ellenőrzéssel kapcsolatos információk rögzítése • Legfeljebb 256 hozzáférési naptár, heti ütemterv, napi ütemterv, időkeret • Ünnepi beléptetési ütemterv • Többszörös használattal szembeni védelem ugyanazzal a beléptetési kóddal/kártyával (anti-passback) • A hozzáférési ütemterv szerinti ajtónyitás és zárás • Belépések korlátozása • Megfelelőség a EM-MARIN, Wiegand 26-56bit, DALLAS protokollal • micro USB csatlakozóalj - Szoftver frissítés lehetősége • Saját óra szünetmentes táplálással • Eszköz működési státuszát jelző LED kijelző • APS hálózati aljzat - SATEL tápegység (készlet nem tartalmazza) 	<ul style="list-style-type: none"> • Övezet megnyitásának vagy lezárásának lehetősége a meghatározott időben vagy a hozzáférés ütemezés szerint, • Beléptető rendszer központi vezérlése, • Riasztórendszerrel integrált SATEL INTEGRA, • 250 000 esemény előzménye • Az összes bemenet és kimenet valamint kommunikációs busz elektromos védelme • beszerelés DIN, TS-35 sínen 			<ul style="list-style-type: none"> • Hangerő : 80 dB • Berendezés egyszerű és gyors összeszerelése 	<ul style="list-style-type: none"> • Air Mouse funkció - A beépített gravitációs érzékelő lehetővé teszi az egérkurzor irányítását az eszköz képernyőjén, a távirányítót a levegőben mozgatva - ez a megoldás nem igényel sík felületet • Teljes megvilágított QWERTY szabványú billentyűzet • Távvezérlő - Olyan alapvető funkciók vezérlése, mint: hangerőszabályozás, menümködötetés, csatornaválasztás, csatlakoztatott eszköz bekapcsolása vagy kikapcsolása • Ergonomikus alakja • Megvilágított gombok • Plug & Play • Kompatibilis a Windows, Mac OS, Linux, Android rendszerekkel • A DAHUA, HIKVISION felvevőkkel együttműködve • USB kábel a készletben
Működési hőmérséklet	...	5 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Táplálás	12 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • 24 V DC • 12 V DC • 18 V AC 	14.5 V DC	230 V AC / 50 Hz	5 V DC - USB portból	<ul style="list-style-type: none"> • beépített akkumulátor • Töltés micro USB porton keresztül
Támogatott nyelvek	lengyel, angol
Áram felvétel	<ul style="list-style-type: none"> • 110 mA (Standby mód) • 480 mA (munka) 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 ... 16 mA (munka) • 6 mA (Standby mód)
Megengedett környezeti relatív páratartalom	93 % ± 3 %	10 % ... 95 % (kondenzáció nélkül)
Súly	0.11 kg	0.12 kg	0.44 kg	0.07 kg	0.06 kg	0.053 kg
Méretek	142 x 71 x 17 mm	105 x 85 x 50 mm	221 x 153 x 19 mm	125 x 65 x 50 mm	130 x 80 x 14 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 151 x 45 x 14 mm • 0.5 m (kábel hossz)
Gyártó / Márka	SATEL	ROGER	VIDOS	ORNO	ORICO	Blow
Garancia	2 év	3 év	3 év	2 év	2 év	2 év