






	SUPPORTO PER TV O MONITOR AX-TYTAN-ALUX	SUPPORTO MOBILE PER LAVAGNA INTERATTIVA PKC-MS0B DAHUA	SUPPORTO PER TV O MONITOR BRATECK-PLB-6N	ROUTER WIFI RG-EG105GW(T) Wi-Fi 5, 867 Mbps + 400 Mbps REYEE	CONTATTO REED LATERALE KN-CA60B
					
	105.41 EUR 128.60 EUR	548.84 EUR 669.58 EUR	16.28 EUR 19.86 EUR	149.75 EUR 182.69 EUR	2.71 EUR 3.31 EUR
Rilevazione	Apertura di una porta o finestra
Tensione massima di commutazione del contatto reed	20 V
Gamma di frequenza	2.4 GHz, 5 GHz	...
Corrente di commutazione massima	10 mA
Distanza di chiusura dei contatti reed	19 mm
Distanza di apertura dei contatti reed	20 mm
Tipo di antenna	2x2 MIMO - integrato • 3 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz	...
Standard di fissaggio	VESA : 200, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400	Dimensioni di montaggio : max. 840 mm (verticale) max. 606 mm (orizzontale)	VESA 75, 100, 150, 200, 200x100, 300, 400, 400x200
Dimensione dello schermo in pollici	37 " ... 70 "	55 " ... 75 "	26 " ... 47 "
Capacità di carico	45 kg	180 kg	75 kg
Distanza dalla superficie di montaggio	54 ... 448 mm	—	77 mm
Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	...
Colore	Argento / Nero	Nero	Nero	...	Argento
Panoramica verticale	-15 ° ... 15 °	—	-15 ° ... 15 °
Rotazione orizzontale	-60 ° ... 60 °	—
Rotazione nel piano dello schermo	± 3 °	—
Velocità di trasmissione	867 Mbps @ 5 GHz + 400 Mbps @ 2.4 GHz	...
Porte LAN	• 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Interfaccia WAN	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Spie LED	Status, Link/Act, Mesh	...
DDNS	✓	...
Server DHCP	✓	...
Porta USB	✓	...
Aggiornamento del firmware	✓	...
Alimentazione PoE	—	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Protezioni	<ul style="list-style-type: none"> • Blocco di scansione TCP • ACL • Associazione IP-MAC • filtraggio degli indirizzi MAC • Supporto per la mappatura dinamica ARP e la tabella statica • NAT / NAPT • Mappatura delle porte • Meccanismi per prevenire i tipi più comuni di attacchi DoS (Denial-of-Service) 	...
Interfaccia di gestione	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema di gestione centralizzata Ruijie Cloud • Configurazione mediante l'applicazione Ruijie Reeye • Gestione remota • Browser 	...
Accesso da cellulare	<p>Android: Applicazione gratuita Ruijie Reeye</p> <p>iOS (iPhone): Applicazione gratuita Ruijie Reeye</p>	...
Alcune caratteristiche	...	<ul style="list-style-type: none"> • Intera struttura mobile • Altezza regolabile del supporto per monitor • Sistema di montaggio semplice e universale 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto per la tecnologia Reeye Mesh • Reti VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statico / dinamico • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Supporto per DHCP client/server • Elenchi di controllo di accesso - filtraggio dei pacchetti basato su indirizzi IP di origine e di destinazione ACL • Limite di throughput • Bilanciamento del carico • NAT • Programma di riavvio • Visualizzazione della topologia e lo stato della rete • Pulsante RESET 	<ul style="list-style-type: none"> • Custodia in metallo rinforzata ed ermetica • Uscita NC • Lunghezza dei cavi : 40 cm
Alimentazione	12 V DC / 1.5 A (alimentatore fornito in dotazione)	...
Consumo di energia	≤ 15 W	...
Temperatura di funzionamento	0 °C ... 40 °C	...
Umidità relativa ambiente ammissibile	10 % ... 90 % (senza condensa)	...
Peso	4.76 kg	36 kg	3.11 kg	0.29 kg	0.18 kg (totale)
Dimensioni	720 x 435 x (54 ... 448) mm	800 x 600 x 1530 mm	516 x 508 x 77 mm	119 x 119 x 29 mm	104 x 50 x 8.5 mm - Contatto reed 104.5 x 19 x 16.3 mm - Magnete
Costruttore / Marca	...	DAHUA	...	RUIJIE / REYEE	...
Garanzia	2 anni	3 anni	2 anni	2 anni	2 anni