




	<a href="#">ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ PLASTIC-CLEANER/400 ΣΠΡ'ΕΙ / ΑΦΡΟΣ 400 ml AG TERMOPASTY</a>	<a href="#">ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ RG-174 50 Ω</a>	<a href="#">ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ACCESS POINT) RG-AP840-I Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 400 Mbps + 4800 Mbps RUIJIE</a>
			
	1348.57 HUF 1672.23 HUF	144.76 HUF 179.50 HUF	303004.76 HUF 375725.90 HUF
Πακέτο	Σπρέι / Αφρός 400 ml	...	...
Σε τομή	...	<b>100 m . Τιμή για 1m με την αγορά ολόκληρου του ρολού</b>	...
Εφαρμογή	Αφαίρεση λιπαρών ακαθαρσιών από πλαστικές επιφάνειες	...	...
Εσωτερικός αγωγός	...	7 x Ø 0.16 mm Cu Πολύκλωνο σύρμα	...
Διηλεκτρικό	...	Ø 1.6 mm Πλήρες PE	...
Θωράκιση	...	—	...
Πλέξη	...	64 x Ø 0.1 mm Πολύκλωνο σύρμα Cu	...
Περιοχή συχνοτήτων (frequency range)	...	...	• 2.4 GHz ( 2.4 ... 2.4835 GHz ), • 5 GHz ( 5.150 ... 5.350, 5.470 ... 5.725, 5.725 ... 5.850 GHz ) ,
Σύνθετη αντίσταση	...	50 Ω	...
Εξωτερική επίστρωση	...	Ø 2.8 mm PVC	...
Τύπος κεραίας	...	...	2x2 MU-MIMO - ενσωματωμένες • 3 dBi @ 2.4 GHz - 2 κομμάτια ,  4x4 MU-MIMO - ενσωματωμένες • 3 dBi @ 5 GHz - 4 κομμάτια
Εξασθένηση καλωδίου σε τμήμα 100m	...	17.6 dB @ 30 MHz 21.1 dB @ 50 MHz 28.2 dB @ 100 MHz 21.6 dB @ 146 MHz 80 dB @ 440 MHz 96 dB @ 1000 MHz 240 dB @ 2400 MHz	...

Πρότυπα	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz,</li> <li>• IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz</li> </ul>
Ρυθμοί μετάδοσης διαμορφωμένου σήματος (Baud rates)	...	...	400 Mbps @ 2.4 GHz + 4800 Mbps @ 5 GHz
Θύρες LAN	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE IN - RJ45,</li> <li>• 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet - RJ45,</li> <li>• 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE OUT - RJ45</li> </ul>
Θύρα USB	...	...	USB 2.0, 5 V / 0.5 A
Ενδεικτικές λυχνίες LED	...	...	Power / System
DDNS	...	...	—
Εξυπηρετητής (server) DHCP	...	...	✓
Ενημέρωση firmware (υλικολογισμικού)	...	...	✓
Προστασίες	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEP 64/128-bit, WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES, WPA3</li> <li>• Πιστοποίηση βάσει προτύπου IEEE 802.1x και Radius</li> <li>• Μαύρη λίστα</li> <li>• LAN ACL</li> <li>• CPP</li> <li>• NFPP</li> <li>• απόκρυψη SSID</li> </ul>
Τρόποι λειτουργίας	...	...	Access Point
Διεπαφή διαχείρισης	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σύστημα κεντρικής διαχείρισης Ruijie Cloud</li> <li>• Διαμόρφωση με τη χρήση εφαρμογής Ruijie Reye</li> <li>• Απομακρυσμένη διαχείριση</li> <li>• Πρόγραμμα περιήγησης</li> <li>• Κονσόλα - Έξοδος ήχου RJ-45</li> </ul>
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	...	...	Android: Δωρεάν εφαρμογή <a href="#">Ruijie Reye</a> iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή <a href="#">Ruijie Reye</a>
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	...	...	192.168.110.1
Ισχύς πομπού	...	...	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 20 dBm @ 5 GHz

Κύρια χαρακτηριστικά	Το παρασκεύασμα μετά την εφαρμογή του στην επιφάνεια, παίρνει τη μορφή αφρού για ευκολότερη κατανομή	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Υποστήριξη Wi-Fi 6 - πρότυπο που προσφέρει υψηλές ταχύτητες, καλύτερη απόδοση σε χώρους με υψηλή κυκλοφορία</li> <li>• OFDMA</li> <li>• MU-MIMO - λειτουργία μετάδοσης πολλαπλών κεραιών που επιτρέπει την αύξηση της ροής μετάδοσης και της αξιοπιστίας της σύνδεσης με τον πελάτη στο δίκτυο</li> <li>• Συμμετρικό φορτίο</li> <li>• WLAN : 32 x BSSID</li> <li>• Multicast</li> <li>• IPv4/IPv6</li> <li>• Η υποστήριξη VPN</li> <li>• SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)</li> <li>• Στατιστικές εκθέσεις, Αρχεία καταγραφής συστήματος</li> <li>• Πελάτης DHCP</li> <li>• Η υποστήριξη DHCP snooping</li> <li>• Διεπαφή Bluetooth</li> <li>• Κουμπί RESET</li> <li>• Έξοδος ισχύος : 12 V / 3 W PoE OUT / IoT - RJ45</li> <li>• Έξοδος ισχύος : 5 V / 2.5 W - USB-A</li> </ul>
Περίβλημα	...	...	Πλαστικό
Παροχή ισχύος PoE	...	...	PoE (802.3af/at)
Παροχή ισχύος	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 48 V DC / 1 A (δεν περιλαμβάνεται)</li> <li>• PoE / PoE+</li> </ul>
Κατανάλωση ισχύος	...	...	max. 25.4 W
Θερμοκρασία λειτουργίας	...	...	-10 °C ... 50 °C
Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία	...	...	5 % ... 95 % (δεν παρουσιάζει υγροποίηση)
Βάρος	0.46 kg	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.95 kg (χωρίς βάση στήριξης)</li> <li>• 1 kg (με υποστήριγμα)</li> </ul>
Διαστάσεις	Ø 66 x 200 mm	...	220 x 220 x 52 mm (χωρίς βάση στήριξης)
Κατασκευαστής / Μοντέλο	AG TERMOPASTY	...	RUIJIE
Εγγύηση	...	2 ετών	3 ετών