



	KAMEPA IP DH-IPC-HDW1531SP-036 - 5.0 Mpx 3.6 mm DAHUA	ΠΙΣΩ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ USP-UDMK-T ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ
		
	2034.70 NOK 2523.03 NOK	85.64 NOK 106.19 NOK
Πρότυπο	TCP/IP	...
Υλικό	...	Αλουμίνιο
Αισθητήρας	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Σύστημα σάρωσης	Progressive (προοδευτική)	...
Μέγεθος matrix	5.0 Mpx	...
Ανάλυση	2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Φακός	3.6 mm	...
Οπτική γωνία	78 °	...
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR)	30 m	...
Λόγος S/N	> 50 dB	...
Υποδοχή κάρτας μνήμης	—	...
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	...
Είσοδοι/έξοδοι συναγεμμού	—	...
Ήχος (audio)	—	...
Δυφορρυθμικός (bitrate)	32 ... 10240 kbps - H.264 12 ... 8448 kbps - H.265	...
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής	15 fps @ 5.0 Mpx 25 fps @ 3.0 Mpx	...
Διεπαφή δικτύου	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Πρωτόκολλα δικτύου	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP	...
WEB Server	Ενσωματωμένος	...
Μεγ. αριθμός online χρηστών	20	...
ONVIF	16.12	...

Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • ROI - βελτίωση ποιότητας επιλεγμένων τμημάτων της εικόνας • BLC/HLC - Οπίσθιος Φωτισμός / Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού • Δυνατότητα αλλαγής της ανάλυσης, της ποιότητας και του δυφιορρυθμού (bit rate) • Ανίχνευση Κίνησης • Διαμορφώσιμες Ζώνες Απορρήτου • Ψηφιακό Ζουμ D-ZOOM • Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα) • Ανάλυση IVS : εισβολή, διέλευση γραμμής 	...
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	<p>Θύρα: 37777 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Δωρεάν εφαρμογή DMSS, Android: Δωρεάν εφαρμογή IMOU • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή DMSS, iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή IMOU 	...
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	192.168.1.108	...
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	admin / - Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να ρυθμιστεί κατά την πρώτη εκκίνηση	...
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου	80, 37777	...
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC	37777	...
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής	37777	...
Θύρα ONVIF	80	...
RTSP URL	<p>rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0</p> <p>- Main stream</p> <p>rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1</p> <p>- Sub stream</p>	...
Χρώμα	Λευκό	...
Παροχή ισχύος	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA 	...
Κατανάλωση ισχύος	< 4 W	...
Περιβλήμα	Dome - Μεταλλικό / πλαστικό	...
"Δείκτης Προστασίας"	IP67	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30 °C ... 60 °C	...
Διαστάσεις	Ø 108 x 85 mm	96 x 80 x 72 mm
Βάρος	0.27 kg	0.16 kg
Υποστηριζόμενες γλώσσες	Αγγλικά, Πολωνικά	...
Κατασκευαστής / Μοντέλο	DAHUA	...
Εγγύηση	3 ετών	2 ετών