



	IP KAMERA IPC3618SB-ADF28KM-I0 - 8.3 Мрх 4K UHD 2.8 mm UNIVIEW	РАЗКЛОНИТЕЛ ЗА МЕБЕЛИ OR-GM-9032/GR (3 ГНЕЗДА) ORNO
		
	3872.49 NOK 4646.99 NOK	353.59 NOK 424.31 NOK
Стандарт	TCP/IP	...
Матрица	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Номинално напрежение	...	230 V AC / 50 Hz
Размер на матрицата	8.3 Мрх	...
Общ максимален ток	...	16 A
Система за сканиране	Прогресивен	...
Максимално общо натоварване	...	3680 W
Брой мрежови гнезда	...	3 гнезда със защитен контакт 16A/250V CEE 7/5, Тип E
Предпазител	...	—
Изключвател (прекъсвач)	...	—
Сечение на проводника	...	Препоръчано : max. 3 x 1.5 mm ²
Дължина на кабела	...	—
Избрани характеристики	...	<ul style="list-style-type: none"> • Фиксиране в отвора на плота • Изглеждащ се панел с контакти с натискане на бутон
Резолюция	3840 x 2160 - 8.3 Мрх 4K UHD , 3072 x 1728 - 5.3 Мрх , 2560 x 1440 - 3.7 Мрх , 1920 x 1080 - 1080p	...
Обектив	2.8 mm	...
Ъгъл на виждане	<ul style="list-style-type: none"> • 112 ° (данни на производителя) • 100 ° (нашите тестове) 	...
Обхват на IR осветителя	30 m	...
Отношение сигнал/шум (S/N)	> 56 dB	...
Интерфейс RS-485	—	...
Гнездо на карта памет	Поддържане на карти Micro SD до 256GB (възможен локален запис)	...
Метод за компресия на образа	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Алармени Входи / Изходи	—	...

Аудио	<ul style="list-style-type: none"> • Вграден микрофон • Аудио трансфер по мрежа • Детекция на звук 	...
Скорост на трансмисията на главния поток	20 кадри/сек (fps) @ 8.3 Мрх 25 кадри/сек (fps) @ 5.3 Мрх	...
Мрежов интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Мрежови протоколи	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, SSL / TLS, QoS	...
WEB Server	Вграден	...
Макс. брой on-line потребители	32	...
ONVIF	✓	...
Достъп от мобилен телефон	Достъп чрез облак (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Безплатно приложение EZView • iOS (iPhone): Безплатно приложение EZView 	...
IP адрес по подразбиране	DHCP или 192.168.1.13	...
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора	admin / 123456	...
Портове за достъп чрез интернет	80, 554	...
Портове за достъп чрез приложение на PC	Порт: 80 или достъп чрез облака - PC: Безплатно приложение EZStation	...
Порт за достъп чрез мобилно приложение	80	...
Порт ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Основен поток rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Спомагателен поток	...

Избрани функции	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Широк динамичен обхват на осветлението • 2D-DNR, 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • F-DNR (Defog) - Намаляване на шума в изображението при валежи • ROI - подобряване на качеството на избрани фрагменти от изображението • ANR - записване на изображението на картата, когато мрежовата връзка с DVR е прекъсната (авария в мрежата) и последваща синхронизация • Поддръжка на NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - компенсация на фонова светлина / силна светлина • Възможност за промяна на резолюцията, качество и капацитета • Mirror - Огледален образ • Зони за секретност - макс. 4 • Детекция на движение с разпознаване на силуета на човек/превозно средство • Sharpness - Изостряне на контурите на изображението • Режим коридор - полезен за наблюдение на коридори, входни порти и тесни помещения • Интелигентен Анализ на Изображението : пресичане на линията, проникване, откриване на влизане в зоната / излизане от зоната, разпознаване на лице, преброяване на хората, оценка на размера на натрупаната гъла 	...
Захранване	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA 	...
Консумация на мощност	≤ 5 W	...
Корпус	Dome, Метал	Пластмаса + Алуминий, Стомана - прахово боядисване
Цвят	Бял	Графит + Черен
Клас на защита	IP67	IP20
Вандалоустойчива	—	...
Работна температура	-30 °C ... 60 °C	...
Тегло	0.46 kg	1.22 kg
Размери	Ø 111 x 94 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 265 x 132 x 77 mm • 224 x 108 x 65 mm - Монтажни размери (кутия)

Поддържани езици	полски, английски, чешки, испански, холандски, френски, немски, португалски, словашки, унгарски, италиански	...
Производител / Марка	UNIVIEW	ORNO
Гаранция	3 години	2 години