




	NVR TC-R31680 SPEC:E/B/R/N/V4.0 80 ΚΑΝΑΛΙΑ TIANDY	ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ D/M-20X1.5 IP68 M20 x 1.5	ΚΟΥΤΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ GELBOX KELVIN IP68 RayTech
			
	78556.59 SEK 97410.17 SEK	6.07 SEK 7.53 SEK	69.93 SEK 86.71 SEK
Μόνωση τάσης	1 kV
Πρότυπο	IP
"Δείκτης Προστασίας"	...	IP68	IP68
Υποστηριζόμενες αναλύσεις	max. 16 Mpx
Τύπος (μέγεθος)	...	M20 x 1.5	...
Διάμετρος καλωδίου	...	Ø 6 ... 12 mm	...
Εσωτερικές διαστάσεις	45 x 45 x 29 mm
Υλικό	...	Πλαστικό	...
Έξοδοι εικόνας (video)	2 κομμάτια HDMI 4K 2 κομμάτια VGA • Οι έξοδοι βίντεο είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους • Ταυτόχρονη εμφάνιση εικόνας για VGA1/HDMI1 και VGA2/HDMI2
Υποστήριξη ήχου (audio)	Audio από κάμερες
Είσοδοι ήχου (audio)	1 κομμάτια
Έξοδοι ήχου (audio)	1 κομμάτια
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Υποστηριζόμενοι σκληροί δίσκοι	16 x 18 TB SATA + 1 x eSATA
Τρόποι εγγραφής	Manual, Motion detection, Schedule (Χειροκίνητα, Ανίχνευση κίνησης, Πρόγραμμα)
Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων συσκευών εξωτερικής αποθήκευσης	Λήψη εφεδρικών αντιγράφων (backup) σε USB drive (pendrive, εξωτερικός δίσκος)

Αναζήτηση και αναπαραγωγή των αρχείων	<ul style="list-style-type: none"> Αναζήτηση εγγραφών: βάσει χρόνου και τύπου συμβάντος. Αναπαραγωγή εγγραφών: μπροστά, πίσω, γρήγορα, αργά Προηγμένη αναζήτηση (ακρίβεια στο ένα δευτερόλεπτο) Ταυτόχρονη αναπαραγωγή μεγ. 16 καμερών
Διεπαφή δικτύου	2 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mbps
Λειτουργίες δικτύου	Πλήρης υποστήριξη μέσω δικτύου, Αντιγραφή εγγραφών από απόσταση, Ενσωματωμένος Εξυπηρετητής (server) Web
ONVIF	✓
Δυφιορρυθμός (bitrate)	max. 640 Mbps
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	Θύρα: 3000 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους <ul style="list-style-type: none"> Android: Δωρεάν εφαρμογή EasyLive Plus iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή EasyLive Plus
Πρόσβαση από του υπολογιστή PC	Θύρα: 3000 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους - PC: Δωρεάν εφαρμογή Easy7 Smart Client Express
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	DHCP ή 192.168.1.2
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	admin / - Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να ρυθμιστεί κατά την πρώτη εκκίνηση
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής	3000, 3001
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC	3000, 3001
Θύρα ONVIF	80
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού	16 / 4
Ανίχνευση Κίνησης	✓
Έξυπνη Επεξεργασία Εικόνας	—

USB	2 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0
RS232	1 κομμάτια
RS485	2 κομμάτια
Υποστήριξη ποντικιού	✓
Χειριστήριο IR συμπεριλαμβάνεται	—
Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • Δυνατότητα λειτουργίας των δίσκων σε συστοιχία RAID JBOD/0/1/5/6/10 Υποστήριξη λειτουργίας έξυπνης ανάλυσης εικόνας, διαθέσιμη σε κάμερες TIANDY : • διέλευση γραμμής • διπλή διέλευση γραμμής • εγκαταλελειμμένο/απολεσθέν αντικείμενο • ανίχνευση άσκοπης περιφοράς σε έναν χώρο • τρέξιμο • ανίχνευση στάθμευσης • θερμικός χάρτης • αλλαγή σκηνής • ένδειξη απώλειας σήματος • Αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας • ανίχνευση ατόμων σε υπηρεσία • ανίχνευση συνάθροισης ατόμων • Λειτουργία παρακολούθησης πάρκινγκ • ανίχνευση προστατευτικού κράνους • καταμέτρηση ατόμων • προηγμένες λειτουργίες σύλληψης προσώπου (έως 100 000 πρόσωπα στη βάση δεδομένων)
Παροχή ισχύος	Εφεδρική τροφοδοσία - 2 x 100 V ... 240 V AC
Βάρος	18 kg	0.01 kg	0.060
Διαστάσεις	540 x 465 x 132 mm	37 x 29 x 29 mm	...

Υποστηριζόμενες γλώσσες	Πολωνικά, Αγγλικά, αλβανικά, αραβικά, Γαλλικά, εβραϊκά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Κορεάτικα, Γερμανικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ταϊλανδέζικα, Τουρκικά, Ουκρανικά, Βιετναμέζικα, Ιταλικά
Κατασκευαστής / Μοντέλο	TIANDY	...	RayTech
Εγγύηση	3 ετών	...	2 ετών