



	KAMEPA IP IPC-HFW2549S-S-IL-0360B WizSense - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA	KAMEPA IP IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B WizSense - 4 Mpx 3.6 mm DAHUA
		
	2027.03 DKK 2513.52 DKK	2121.27 DKK 2630.37 DKK
Πρότυπο	TCP/IP	TCP/IP
Αισθητήρας	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Μέγεθος matrix	5 Mpx	4 Mpx
Ανάλυση	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Σύστημα σάρωσης	Progressive (προοδευτική)	Progressive (προοδευτική)
Φακός	3.6 mm	3.6 mm
Οπτική γωνία	• 92 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 88 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)	• 84 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 81 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR)	30 m	60 m
Εμβέλεια διάταξης φωτισμού LED λευκού φωτός	30 m	50 m
Λόγος S/N	...	> 56 dB
Ελαχ. φωτισμός	0.007 Lux / F1.0 (χρώμα)	• 0.006 Lux / F1.6 (χρώμα) • 0.0006 F1.6 (B/W) (Ασπρόμαυρο)
Διεπαφή RS-485	—	...
Υποδοχή κάρτας μνήμης	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 256GB (δυνατή τοπική εγγραφή)	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 256GB (δυνατή τοπική εγγραφή)
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού	—	1 / 1
Ήχος (audio)	• Ενσωματωμένο μικρόφωνο • Μετάδοση ήχου μέσω δικτύου • Ανίχνευση ήχου • Συμβατότητα με το πρότυπο AAC	• Ενσωματωμένο μικρόφωνο • Είσοδος εξωτερικού μικροφώνου • Έξοδος ήχου (audio) • Υποστήριξη streaming ήχου (audio) διπλής κατεύθυνσης • Ανίχνευση ήχου • Συμβατότητα με το πρότυπο AAC
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής	20 fps @ 5 Mpx 25 fps @ 4 Mpx	• 20 fps @ 4 Mpx • 25 fps @ 3.7 Mpx
Διεπαφή δικτύου	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)
Πρωτόκολλα δικτύου	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
WEB Server	Ενσωματωμένος	Ενσωματωμένος
Μεγ. αριθμός online χρηστών	20	6
ONVIF	21.12	21.12
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	Θύρα: 37777 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δωρεάν εφαρμογή DMSS • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή DMSS	Θύρα: 37777 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δωρεάν εφαρμογή DMSS • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή DMSS
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	192.168.1.108	192.168.1.108
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	admin / - Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να ρυθμιστεί κατά την πρώτη εκκίνηση	admin / - Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να ρυθμιστεί κατά την πρώτη εκκίνηση
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου	80, 37777	80, 37777
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC	37777	37777
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής	37777	37777
Θύρα ONVIF	80	80

RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Main stream rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sub stream	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Main stream rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sub stream
Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • ROI - βελτίωση ποιότητας επιλεγμένων τμημάτων της εικόνας • BLC/HLC - Οπίσθιος Φωτισμός / Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού • Δυνατότητα αλλαγής της ανάλυσης, της ποιότητας και του δυφιορρυθμού (bit rate) • Ανίχνευση Κίνησης • Διαμορφώσιμες Ζώνες Απορρήτου • Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα) • SMD PLUS - αναζήτηση αντικειμένου που ταξινομείται ως: άνθρωπος, μηχανοκίνητο όχημα • Ανάλυση IVS : εισβολή, διέλευση γραμμής - ταξινόμηση ανθρώπων και οχημάτων βίντεο συμποτάζ 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • ROI - βελτίωση ποιότητας επιλεγμένων τμημάτων της εικόνας • BLC/HLC - Οπίσθιος Φωτισμός / Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού • Δυνατότητα αλλαγής της ανάλυσης, της ποιότητας και του δυφιορρυθμού (bit rate) • Ανίχνευση Κίνησης • Διαμορφώσιμες Ζώνες Απορρήτου • Περιστροφή εικόνας και λειτουργία καθρέπτη • SMD PLUS - αναζήτηση αντικειμένου που ταξινομείται ως: άνθρωπος, μηχανοκίνητο όχημα • Ανάλυση IVS : εισβολή, διέλευση γραμμής - ταξινόμηση ανθρώπων και οχημάτων βίντεο συμποτάζ
Παροχή ισχύος	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 510 mA
Κατανάλωση ισχύος	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 4.6 W @ 12 V DC • ≤ 5.5 W @ PoE 	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.1 W @ 12 V DC • ≤ 7.2 W @ PoE
Περιβλήμα	Compact - Μεταλλικό	Compact - Μεταλλικό
Χρώμα	Λευκό + Μαύρο	Λευκό + Μαύρο
"Δείκτης Προστασίας"	IP67	IP67
Προστασία κατά των βανδαλισμών	—	—
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Βάρος	0.47 kg	0.71 kg
Διαστάσεις	166 x 70 x 70 mm	239 x 91 x 91 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες	Πολωνικά, Αγγλικά, Τσέχικα, Γαλλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Τουρκικά, Ουκρανικά, Ουγγαρέζικα, Ιταλικά	Πολωνικά, Αγγλικά, Τσέχικα, Γαλλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Τουρκικά, Ουκρανικά, Ουγγαρέζικα, Ιταλικά
Κατασκευαστής / Μοντέλο	DAHUA	DAHUA
Εγγύηση	3 ετών	3 ετών