



	IP KAMERA BCS-L-TIP12FSR3-W Wi-Fi, 2.1 Мрх - 1080p 2.8 mm BCS Line	RJ-45 КРАЙНО ГНЕЗДО LE-764574 Niloe LEGRAND
		
	134.58 EUR 161.50 EUR	18.22 EUR 21.86 EUR
Стандарт	TCP/IP	...
Закрепване	...	Ø 60 mm (конзола за скрит монтаж), Монтаж с помощта на крачета с шипове или винтове
Матрица	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Материал	...	Пластмаса
Размер на матрицата	2.1 Мрх	...
Предназначение	...	RJ-45
Приложение	...	Продуктова гама Niloe
Брой изходи	...	2
Избрани характеристики	...	<ul style="list-style-type: none"> • Изпълнява изискванията на категорията 5е, • Удобната система за монтиране на усукана двойка, не изисква инструменти
Резолюция	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Мрх , 1280 x 720 - 720p	...
Обектив	2.8 mm, F2.0	...
Ъгъл на виждане	<ul style="list-style-type: none"> • 100 ° (данни на производителя) • 97 ° (нашите тестове) 	...
Обхват на IR осветителя	30 m	...
Метод за компресия на образа	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Алармени Входи / Изходи	—	...
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> • Вграден микрофон • Детекция на звук 	...
Скорост на трансмисията на главния поток	25 кадри/сек (fps) @ 1080p	...
Мрежов интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45), 2.4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n	...
Мрежови протоколи	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP	...
WEB Server	Вграден, Съвместимост с NVR, 20 потребители On-line	...
ONVIF	21.06	...
Гнездо на карта памет	Поддържане на карти Micro SD до 256GB (възможен локален запис)	...
Достъп от мобилен телефон	Достъп чрез облак (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Безплатно приложение BCS Manager • iOS (iPhone): Безплатно приложение BCS Manager 	...

Потребителско име по подразбиране / парола на администратора	admin / - Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране	...
IP адрес по подразбиране	DHCP	...
Портове за достъп чрез интернет	80, 37777	...
Портове за достъп чрез приложение на PC	37777	...
Порт за достъп чрез мобилно приложение	37777	...
Порт ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основен поток rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Спомагателен поток	...
Избрани функции	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi Module - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n ; Антена - Гнездо SMA • D-WDR - Широк динамичен обхват на осветлението • 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • ROI - подобряване на качеството на избрани фрагменти от изображението • BLC/HLC - компенсация на фонова светлина / силна светлина • D-ZOOM - Цифров zoom 16 x • Mirror - Огледален образ • Режим ден/нощ • ICR - Механичен IR филтър • Автоматичен баланс на бялото • Конфигурируеми зони за секретност • Детекция на движение 	...
Корпус	Compact - Метална	...
Цвят	Бял	Бял
Клас на защита	IP67	...
Захранване	12 V DC / 350 mA	...
Консумация на мощност	max. 4.1 W	...
Работна температура	-40 °C ... 60 °C	...
Тегло	0.48 kg	0.046 kg
Размери	Ø 70 x 166 mm	76 x 76 x 36 mm
Поддържани езици	полски, английски	...
Производител / Марка	BCS Line	LEGRAND
Гаранция	3 години	2 години



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00