

	UNIVERZALNA SREDINSKA ZAPONKA PV-KSU/50/B ZA FOTOVOLTAIČNE PLOŠČE	SWITCH POE DS-3E0318P-E/M(C) 16-PORTNI SFP Hikvision
		
	22.77 CZK 22.77 CZK	4869.20 CZK 4869.20 CZK
Material izvedbe	Aluminij	...
Višina	21.5 mm	...
Premer odprtine	9 mm	...
pritrjevalni vijak	—	...
Barva	Črn	...
Porti LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 16 x RJ45 10/100 Base-T (16 x PoE (802.3af/at)), • 1 x port Combo: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T) - Uplink, • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink
Hitrost prenosa	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps - 16 Porti LAN & PoE, • 1000 Mbps - Combo: RJ45/SFP - Uplink, • 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45 (Uplink)
Maksimalna izhodna moč	...	30 W / port PoE
Maksimalna skupna moč	...	130 W
Tabela naslovov MAC	...	8k
Upravljanje	...	—
Načini dela	...	<ul style="list-style-type: none"> • Extend - Porti 9 ... 16 : 300 m, 10 Mbps @ UTP kat. 5e, 6 • Port Isolation - Porti 1 ... 16 • Watchdog PoE - Porti 1 ... 16
Diode LED	...	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, G1/G1-F, G2

Izbrane značilnosti	Ozemljitveni zatiči	<ul style="list-style-type: none"> • Porti z visoko prioriteto : Porti 1 ... 8 - Namenjeni za video prenos • Inteligentno upravljanje z napajanjem PoE - naprava kontrolira porabo energije na posameznih portih • Način napajanja PoE : Naprava podpira 8-pinsko napajanje - žile 1-2(-), 3-6(+), 4-5(+), 7-8(-) • Izolacija portov • Funkcija Watchdog • Možnost montaže na steno • Možnost namestitve v omari Rack 19"
Certifikati	...	CE, RoHS, FCC, WEEE, REACH
Varovala	...	Protinapetostne 6 kV
Ohišje	...	Kovinska, Desktop
Napajanje	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Poraba moči	...	max. 150 W
Delovna temperatura	...	0 °C ... 45 °C
Teža	0.026 kg	1.864 kg
Dimenzije	50 x 36 x 24.5 mm	335 x 176 x 45 mm
Proizvajalec / Znamka	...	Hikvision
SAP Code	...	301802543
Garancija	2 leta	3 leta