




	FERNSEHER- ODER MONITOR-HALTERUNG BRATECK-FS22-44TP	AKKU 12V/75AH-MWP	GLASFASERKABEL GYFXTH-4/500M
			
	522.36 SEK 621.61 SEK	2041.89 SEK 2429.85 SEK	2311.11 SEK 2750.22 SEK
Batteriekapazität	...	75 Ah	...
Nennspannung	...	12 V	...
Faserarten	Monomode, ITU-T G.652.D, U-DQ(ZN)BH
Ladestrom für den Akku	...	max. 22.5 A	...
Anzahl der Fasern	4 Stk.
Batterietyp	...	Bedienungsfreier Akku AGM (Absorbent Glass Mat)	...
Kabeldurchmesser	5.8 mm
Anschluss	...	M6 Schraube	...
Akku-Lebensdauer	...	> 12 Jahre	...
Länge	Verkauf in Spulen zu 500 m
Befestigungs-Standard	VESA : 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200 400 x 300, 400 x 400
TV-Größe in Zoll	32 " ... 55 "
Tragfähigkeit	35 kg
Faserbeschichtung	250 µm
Maximale Spannkraft	2000 N (dynamisch)
Farbe	Schwarz
Minimaler Beugungsradius	116 mm (während der Installation)
Senkrechte Neigung	-10 ° ... 10 °
Waagerechte Drehung	—
Rotation in der Bildschirmebene	—
Ausgewählte Eigenschaften	Fachbodenhöhe innerhalb von 60 cm verstellbar	...	<ul style="list-style-type: none"> • Anti-Nagetier-Beschichtung • LSZH (oder LSOH) Beschichtung - halogenfrei, flame retardant, rauchfrei • Zentraltube mit Gel gefüllt • Glasfasern zur Stärkung des Kabels • Reißleine zur Erleichterung des Durchtrennens des Kabelmantels

Gewicht	12 kg	25.3 kg	...
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • aufgrund der geringen Maße und Elastizität ist das Kabel ideal für Installationen in Kabelkorridoren geeignet • kann sowohl in modernen FTTH und FTTB Systemen, Serverzentren oder Verbindungen zwischen Gebäuden installiert werden • Universalkabel, die sowohl für waagerechte Verbindungen im Gebäudeinneren als auch für waagerechte externe Verbindungen in der sekundären Kanalisation bestimmt sind
Maße	1170 ... 1470 x 600 x 400 mm	260 x 170 x 207 mm	...
Hersteller/Marke	BRATECK
Arbeitstemperatur	-40 °C ... 60 °C
Installationstemperatur	-5 °C ... 70 °C
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre