

	IP-KAMERA APTI-AI401CA3-28W- BLACK - 4 Mpx 2.8 mm	SWITCHANDENÄTDEL EDR-150-24 MEAN WELL	KAMERAHÅLLARE DS-1273ZL-130-TRL(BLACK) Hikvision	ADAPTER BNC-W/CINCH-W	ACCESSPUNKT 4G+ LTE Cat. 6 +ROUTER ARCHER- MR600 Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz 867 Mbps + 300 Mbps TP-LINK	GRAFISK TANGENTBORD FÖR LARMKONTROLLPANELEN INT-TSG2R-W SATEL
						
	1286.48 CZK 1286.48 CZK	826.09 CZK 826.09 CZK	952.95 CZK 952.95 CZK	9.11 CZK 9.11 CZK	3701.97 CZK 3701.97 CZK	6247.77 CZK 6247.77 CZK
Nätadapertyp	...	Switchandenättdel
Standard	TCP/IP
Matris dimension	4 Mpx
Frekvensområde	2.4 GHz , 5 GHz	...
Anslutningstyp	Adapter BNC plugg / Cinch plugg
Anslutningselement infästning	—
Samarbete	INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, PERFECTA 64 M
Omvandlare	1/3 " Progressive Scan CMOS
Impedans	75 Ω
Driftspänning	...	• 90 ... 264 V AC • 127 ... 370 V DC
Utgående spänning	...	24 V DC
Hållarens diameter	Ø 132 mm
Antenntyp	WiFi - inbyggda , 2 x 4G LTE	...
För kameror	Hikvision
Inställning av utgående spänning	...	24 ... 28 V DC
Material	Aluminium	Metall
Nätadapters strömkapacitet	...	6.5 A
Nätadapters effekt	...	156 W
Standarder	• IEEE 802.11 b/g/n, • IEEE 802.11 a/n/ac	...
Avstånd från monteringsyta	95 mm
Antal utgångar	...	1 st.
Intermittens	...	87 %
Hölje typ	...	DIN
Upplösning	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv	2.8 mm
SAP Code	302701613
Vidvinkel	103 °
IR-belysning räckvidd	25 m
Skydd	...	• Kortslutningsskydd • Överbelastningsskydd • Överspänning • Överhettning
Drifttemperatur / relativ luftfuktighet	...	-20 °C ... 60 °C / 20 ... 95 %
Överföringshastighet	• 5 GHz : 867 Mbps (max) + 2.4 GHz : 300 Mbps (max) • LTE : 300 Mbps	...
Bild komprimeringsmetod	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Strömförbrukning	max. 165 mA
Huvudström överföringshastighet	25 bilder/sek @ 4 Mpx
Nätverksgränssnitt	10/100 Base-T (RJ-45)
Minneskort uttag	—
LAN-portar	• 1 x 10/100/1000 Mbps - LAN/WAN • 3 x 10/100/1000 Mbps - LAN	...
Larmingångar/utgångar	—
Audio	• Ingång för extern mikrofon, • Ljudöverföring i nätverk, • Överensstämmelse med standarden AAC
WEB Server	Inbyggd

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

Max antal användare online	10
ONVIF	✓
RS-485-gränssnitt	—
Mottagarens känslighet	5 GHz : • 11a 54M: -74dBm • 11ac HT20: -66 dBm • 11ac HT40: -63 dBm • 11ac HT80 : -59 dBm • 11n HT20: -73dBm • 11n HT40: -70dBm 2.4 GHz : • 11g 54M: -74dBm • 11n HT20: -72 dBm • 11n HT40: -69 dBm	...
Tillgång från mobilen	Port: 80 eller via datamoln • Android: En gratis app BitVision • iOS (iPhone): En gratis app BitVision
LTE	✓	...
Förvald IP-adress	192.168.1.168
QSS	—	...
Standard login / adminlösenord	admin / admin Administratörlösenord bör ställas in vid första starten
WDS	✓	...
Tillgångsportar via webbläsare	80
Sändarens effekt	max. 23 dBm	...
Tillgångsportar via app för PC	80
Tillgångsport via mobil app	80
ONVIF-port	80
Utvalda egenskaper	• Mycket enkel och snabb montering • Korrosionsbeständighet	• Badbreddens kontroll efter IP-adresser • Lokal, fjärrstyrd eller via TP-Link Cloud hantering • Stöd för TP-Link OneMesh™ teknik • SIM-uttag • WPS/RESET knapp	...
RTSP URL	• rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Huvudflöde • rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Hjälpflöde
Drifttemperatur	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C
Tillåten relativ omgivningsfuktighet	95 % (ingen kondensation)	...



Utvalda funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • Smart bildanalys : intrång • D-WDR-Bred område av belysningsdynamik • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall • Flicker Control - Teknologi som eliminerar flimrande effekt som tröttnar ögonen • Mirror - Bildens spegelbild • BLC-Tillbakaljus kompensasjon • HLC - Kompensation av starkt ljus (spotligt) • ICR - Mekanisk IR-filter • Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning • Dag/matt-läge - inställbar • RESET knapp - på kabel • Privatzoner - max 3 • Sharpness - Bildkanternas skärpning • rörelsedetektering baserad på detektering av människa 	<ul style="list-style-type: none"> • Stor, lättläst LCD som visar detaljerad information om systemets tillstånd • 4.3 " kapacitiv pekskärm 480 x 272 px • Läsbart och tydligt grafiskt gränssnitt • LED-indikeringar visas enhetens driftstatus • Inbyggd närhet läsare 13.56 MHz S50 • 2 Ingångar - bara INTEGRA, INTEGRA Plus • EOL, 2EOL, 3EOL stöd för konfigurationen • MAKRO funktioner som aktiverar sekvens av åtgärder med en enda knapptryck • enkel hantering av flerzonssystem • Larm -ANGREPP, BRAND, HJÄLP åberopas från manipulatore • Akustisk signalering av vissa utvalda systemhändelser • Signalering av kommunikationens förlust • Sabotagedetektering - lockets öppning, demontering från underlaget • Minneskort uttag - microSD • Skärmläckare med kalender och klocka eller fotoram
Strömförsörjning	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 310 mA 	12 V DC / 1.5 A (nätadapter ingår)	12 V DC
Effektförbrukning	≤ 3.7 W
Hölje	Compact - Metall
Färg	Svart	...	Vit	Vit
Täthetsklass	IP67
Drifttemperatur	-20 °C ... 60 °C
Vikt	0.44 kg	0.51 kg	0.94 kg	0.011 kg	0.478 kg	0.16 kg
Dimension	173 x 73 x 73 mm	127 x 126 x 41 mm	229 x 184 x 132 mm	...	230 x 163 x 37 mm	120 x 92 x 14 mm
Språk som används	<p>poliska, engelska, bulgariska tjeckiska, franska, spanska, holländska, tyska, portugisiska, ryska, turkiska, italienska</p>
Tillverkare/Varumärke	APTI	MEAN WELL	Hikvision	...	TP-LINK	SATEL
Garanti	2 år	2 år	2 år	2 år	3 år	2 år