



	OVERSPANNINGSBEGRENZER LE-412253 DRIEFASIG TYPE 1+2 LEGRAND	VANDAALBESTENDIGE IP-CAMERA BCS-DMMIP1201IR-E-AI - 1080p 2.8 mm
		
	87097.12 HUF 105387.52 HUF	76826.92 HUF 92960.57 HUF
Standaard	...	TCP/IP
Sensor	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Soort apparaat	Overspanningsbegrenzer, Driefasig	...
Schermgrootte	...	2.1 Mpx
Nominale spanning	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz	...
Scansysteem	...	Progressief
Maximale spanning	320 V AC, 50 / 60 Hz	...
Klasse	Type 1+2 (Klasse B+C)	...
Resolutie	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Beschermingsniveau Up L/PE, N/PE	1.2 kV @ 10/350 µs (T1) 1.7 kV @ 8/20 µs (T2)	...
Objectief	...	2.8 mm
Beeldhoek	...	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (gegevens van de producent) • 99 ° (onze tests)
Nominale ontladingsstroom (L/PE, N/PE)	8 kA @ 10/350 µs (T1) 20 kA @ 8/20 µs (T2)	...
Bereik van de IR-lamp	...	30 m
Maximale ontladingsstroom (L/N, L/PE, N/PE)	50 kA @ 8/20 µs (T2)	...
RS-485-interface	...	—
Signalering van de werking	✓	...
Geheugenkaartsleuf	...	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 256GB (lokale opslag mogelijk)
Soort connectors	geschroefde klemmen	...
Beeldcompressiemethode	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Breedte in de modules 17.5 mm	4	...
Alarmingangen/uitgangen	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ingebouwde microfoon • Verzending van audio over het netwerk
Transmissiesnelheid main stream	...	25 b/s @ 1080p
Netwerkkinterface	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Netwerkprotocollen	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server	...	Ingebouwd
Max. aantal online gebruikers	...	20

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

ONVIF	...	19.06
Toegang vanaf de mobiele telefoon	...	Poort: 37777 of toegang via de cloud • Android: Gratis app DMSS • iOS (iPhone): Gratis app DMSS
Standaard login / wachtwoord beheerder	...	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld
Standaard IP-adres	...	192.168.1.108
Toegangspoorten voor www	...	80, 37777
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	...	37777
Toegangspoort voor mobiele applicatie	...	37777
ONVIF-poort	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoofdstroom rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hulpstroom
Belangrijkste functies	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik • 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten • BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht • Dag/nachtmodus • ICR - Mechanisch infraroodfilter • WB - Witbalans (ATW/AWB/handmatig/binnen/buiten) • AGC - Automatische regeling van de beeldversterking • Mogelijkheid om de resolutie, kwaliteit en doorstromingsnelheid te wijzigen • Mirror - Gespiegeld beeld • Bewegingsdetectie • Configureerbare privacyzones • IVS-analyse : binnendringing, overschrijden van lijnen • Geluidsdetectie
Kleur	...	Wit
Behuizing	Kunststof, montage op DIN, TS-35-rails	Dome, Metaal
Vandaalbestendig	...	IK10
Dichtheidsklasse	...	IP67
Voeding	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 480 mA
Vermogensverbruik	...	< 5.7 W
Werktemperatuur	...	-40 °C ... 60 °C
Gewicht	0.552 kg	0.39 kg
Afmetingen	71 x 83 x 70 mm	Ø 109 x 55 mm
Ondersteunde talen	...	Pools, Engels
Producent / Merk	LEGRAND	BCS
Garantie	2 jaar	3 jaar