




	CONECTOR PENTRU BENZI CU LEDURI AD-TL-6499/Z-P 8 mm ORNO	NVR FLEX-401 4 CANALE +HDMI	CAMERĂ IP IPC-HFW2241S-S-0280B WizSense - 1080p 2.8 mm DAHUA
			
	1.07 AUD 1.27 AUD	150.99 AUD 179.68 AUD	308.49 AUD 367.10 AUD
Utilizare	Funcționează cu becuri LED
Standard	TCP/IP
Standard	...	TCP/IP	...
Ieșiri alimentare	1 buc.
Senzor	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Lățime bandă	8 mm
Dimensiune senzor	2.1 Mpx
Lungime cablu	140 mm
Rezoluții suportate	...	4 @ 1920 x 1080 px, 4 @ 1280 x 720 px	...
Tensiunea maximă de alimentare	48 V
Ieșiri video	...	1 buc. HDMI 1 buc. VGA	...
Suport audio	...	4 Canale	...
Rezoluție	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Intrări audio	...	Semnal audio de la camere pe cablu separat	...
Obiectiv	2.8 mm
Ieșiri audio	...	—	...
Deschidere	• 107 ° (conform producătorului) • 102 (testele noastre)
Raza de acțiune a iluminării IR	30 m
Viteza max. totală a ratei cadrelor	...	100 cadre/s @ 1920 x 1080 px, 100 cadre/s @ 1280 x 720 px	...
Interfață RS-485	—
Slot pentru card de memorie	Suportă carduri Micro SD cu capacitate de 256GB (poate înregistra local)
Nr. HDD suportate	...	1 x 4 TB SATA	...
Tip compresie video	...	H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Audio	• Microfon incorporat • Detecție sunet
FPS flux principal	25 cadre/s @ 1080p
Moduri de funcționare	...	Firmware V4.0[20140322] : • 4 x Stream principal (1920 x 1080) + 4 x Stream auxiliar (960 x 576) + 1 Canal redat simultan • 4 x Stream principal (1280 x 720) + 4 x Stream auxiliar (960 x 576) + 4 Canale redate simultan	...
Interfață de rețea	10/100 Base-T (RJ-45)

Moduri de înregistrare	...	Manual, detecție mișcare, program	...
Bitrate	...	40 Mbps	...
Backup pe suporturi externe	...	Arhivarea înregistrărilor în formatul .mp4 / .avi pe USB (pendrive)	...
Căutarea și redarea înregistrărilor	...	Căutare înregistrare după dată/oră și tipul de eveniment. Redare: înainte, înapoi, mai repede, mai încet	...
Funcții de rețea	...	Vizionare live, Redare înregistrări, Arhivare înregistrări	...
Temperatură de lucru	...	-10 °C ... 55 °C	...
Intrări/ieșiri de alarmă	...	—	—
Control PTZ	...	RS-485 - PELCO-D/P	...
Protocoale de rețea	...	ONVIF, I8, I9, RTSP Compatibil ONVIF	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Detecție mișcare	...	22 x 18 zone de detecție a mișcării	...
WEB Server	Incorporat
Număr max. de utilizatori online	6
Suport pentru mouse	...	✓	...
ONVIF	21.06
Acces de pe telefonul mobil	...	Aplicații disponibile pentru telefoanele cu sistemele: iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry, Symbian aplicația Meye - mobile port 5053	Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită DMSS • iOS (iPhone): Aplicație gratuită DMSS
Adresă IP implicită	192.168.1.108
Login/parolă admin implicite	admin / - Parola de administrare se setează la prima utilizare
Porturile de acces prin www	80, 37777
Țară de origine	...	China	...
Porturi de acces prin aplicația PC	37777
Porturi de acces prin aplicația mobilă	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Stream principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Stream auxiliar



Funcții cheie	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB- O varietate de dinamică a iluminării • 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • ROI - îmbunătățirea calității pentru fragmente alese din imagine • BLC/HLC - compensarea luminii de fundal / a luminii puternice • ICR - Filtru IR acționat mecanic • Mod de lucru zi/noapte (color/b&w/auto) • WB - Balans de alb (ATW/AWB/manual/interior/exterior) • AGC - Reglarea automată a amplificării • Se pot schimba rezoluția, calitatea imaginii și bitrate-ul • Arie Zone Protejate Configurabilă • Mirror - Imagine în oglindă • Detecție mișcare • Zonele asigurate • SMD PLUS - căutarea unui obiect clasificat ca: persoană, autovehicul • Analiza IVS : intrare, depășire a liniei - clasificarea persoanelor și a vehiculelor
Alimentare	...	12 V DC / 2 A	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 350 mA
Consum	<ul style="list-style-type: none"> max. 5.1 W @ PoE max. 4.2 W @ 12 V DC
Carcasă	Din material plastic	...	Compact - Metalică
Culoare	Alb	...	Alb
Indice protecție IP	—	...	IP67
Temperatură de lucru	-40 °C ... 60 °C
Greutate	0.002 kg	0.82 kg	0.47 kg
Dimensiuni	140 x 15 x 5 mm	219 x 215 x 50 mm	Ø 70 x 166 mm
Meniu în limbile	...	engleză, poloneză	poloneză, engleză, cehă, franceză, spaniolă, olandeză, germană, portugheză, rusă, română, turcă, ucraineană, maghiară, vietnameză, italiană
Producător	ORNO	...	DAHUA
Garanție	2 ani	2 ani	3 ani