




	LCD KÉPERNYŐ TISZTÍTÓ LCD-CLEANER/400 SPRAY / HAB 400 ml AG TERMOPASTY	KAPACITÁS-, INDUKTIVTÁS- ÉS ELLENÁLLÁSMÉRŐ UT-603	INVERTERES ÁRAMFEJLESZTŐ F-3001/IS 2300 W FOGO
			
	4.31 USD 5.47 USD	57.93 USD 73.57 USD	890.36 USD 1130.76 USD
Névleges teljesítmény	2300 W
DC feszültség mérés	...	—	...
Maximális teljesítmény	2500 W
AC feszültség mérés	...	—	...
Csomagolás	Spray / Hab 400 ml
Kimenő feszültség	230 V AC
DC áram mérés	...	—	...
AC árammérés	...	—	...
Használat	LCD kijelzők tisztítása
Hálózati csatlakozók száma	1 db. - egyfázisú
Beépített voltmérő	—
Kimeneti frekvencia	50 Hz
Feszültségstabilizálás	Inverter / feszültségátalakító (biztosítja a teljes feszültségstabilizációt)
12V DC kimenet	✓
Motor hengerűrtartalma	122 cm ³
Motor típus	Rato R 120-Vi 1 hengeres, 4-ütemű, benzines, léghűtéses
Motor beindítása	Kézi
Zajsztint működés közben	89 dBA
Átlagos üzemanyagfogyasztás	• 0.9 l/h - 50 % teljesítmény • 1.5 l/h - 100 % teljesítmény
Üzemanyagtartály kapacitás	4.5 l
Üzemanyagszint jelző	✓

Ellenállás mérés	...	200 $\Omega \pm (0.8\% + 3)$ @ 0.1 Ω , 2 k $\Omega \pm (0.8\% + 1)$ @ 0.001 k Ω , 20 k $\Omega \pm (0.8\% + 1)$ @ 0.01 k Ω , 200 k $\Omega \pm (0.8\% + 1)$ @ 0.1 k Ω , 2 M $\Omega \pm (0.8\% + 1)$ @ 0.001 M Ω , 20 M $\Omega \pm (2.0\%(RD-12) + 5)$ @ 0.01 M Ω 2000 M Ω @ 1 M Ω - vizuális mérés	...
Szín	Piros
Kapacitás mérés	...	2 nF $\pm (1\% + 5)$ @ 0.001 nF , 20 nF $\pm (1\% + 5)$ @ 0.01 nF , 200 nF $\pm (1\% + 5)$ @ 0.1 nF , 2 μ F $\pm (4\% + 5)$ @ 0.001 μ F , 20 μ F $\pm (4\% + 5)$ @ 0.01 μ F , 200 μ F $\pm (4\% + 5)$ @ 0.1 μ F , 600 μ F @ 1 μ F - vizuális mérés	...
Induktivitás mérés	...	2 mH $\pm (2\% + 8)$ @ 0.001 mH , 20 mH $\pm (2\% + 8)$ @ 0.01 mH , 200 mH $\pm (2\% + 8)$ @ 0.1 mH , 2 H $\pm (5\% + 5)$ @ 0.001 H , 20 H $\pm (5\% + 5)$ @ 0.01 H , 200 H @ 0.1 H - vizuális mérés	...
Frekvencia mérés	...	—	...
Négyszögjel kitöltési tényező mérés	...	—	...
Hőmérséklet mérés	...	—	...
hFE	...	✓	...
Dióda teszt	...	✓	...
Áramkör folyamatosságának jelzése	...	✓	...
TTL logikai állapotok ellenőrzése	...	—	...
RS-232	...	—	...

Kiválasztott jellemzők	A szer a felületre történő felhordás után habbá változik megkönnyítve az eloszlását	<ul style="list-style-type: none"> • Nagy, olvasható LCD kijelző háttérvilágítással • Hold - a mérő mutató leállítása • Esztétikus és tartós kivitelezés 	<ul style="list-style-type: none"> • Alacsony olajsint jelző lámpa • Túlterhelés jelzés • Túlterhelés elleni védelem • Akkumulátor töltés lehetősége • Üzemanyag megtakarítás az automatikus fordulatszám csökkentése és a terhelés csökkenése által • Lehetséges két F-3001/IS aggregátor összekötése egy áramfejlesztő egységgé
Táplálás	...	9V elem, 6LR61 típusú - a készlet tartalmazza	...
Súly	0.45 kg	0.29 kg	24 kg
Méret	Ø 66 x 200 mm	172 x 84 x 41 mm	520 x 320 x 460 mm
Gyártó / Márka	AG TERMOPASTY	UNI-T	FOGO
Garancia	...	2 év	12 hónap