





	VIDEO MUUNTAJA TR-1AUZ	RADIOPUHELIMEN OHJELMOINTILIITÄNTÄ UV-USB Baofeng	KAAPELI AURINKOSÄHKÖASENNUKSIA VARTEN H1Z2Z2-K-1X4.0/RD	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP TALLENNIN DS-7616HUHI-F2/N 16 KANAVAA Hikvision
				
	3.58 EUR 4.44 EUR	8.06 EUR 9.99 EUR	0.91 EUR 1.13 EUR	712.22 EUR 883.15 EUR
Pakkauksessa	2 kpl Paketin hinta
Liittimet	...	1 kpl USB (tietokoneelle) 1 kpl K - tyyppinen pistoke (radiopuhelimeen)
Mukautuvuus	...	Baofeng / Wouxun
Tuetut käyttöjärjestelmät	...	Windows
Johdon pituus	...	1 m
Sisäsuoni	4.0 mm ² - Säikeellinen johdin Cu - Tinattu	...
Videotulot	16 kpl BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Maksimijännite	600 V / 1000 V AC 1800 V DC	...
Ulkokuori	Ø 5.0 mm - Ei-halogeeninen muovi	...
Video Lähdöt	1 kpl HDMI 4K 1 kpl VGA 1 kpl CVBS - BNC istukka
Audio sisääntulot	4 kpl CINCH
Audio uloslähdöt	1 kpl CINCH
Standardi	• AHD - 8 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC	AHD, HD-CVI, HD-TVI, TCP/IP, PAL
Äänenkattavuus	1200 m
Kuvan tiivistysmenetelmä	H.264 / H.264+
Laitetyyppi	Passiivinen
Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • UV säteilykestävyys • Otsonin kestävyys • Hydrolyysin kestävyys • Kestää öljyjä ja aggressiivisia kemikaaleja • Palonkestävyys (VDE 0482-332-2, DIN EN 60332-1 mukaan) • Eristekerros on valmistettu halogeenittomasta materiaalista, joka ei tuota palamisen aikana aggressiivisia höyryjä • Ulkopinnoitteen mekaaninen lujuus on lisääntynyt • Odotettu käyttöikä : 25 vuotta 	...
Peiteväri	Punainen	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Kanavien määrä.	1 Video , 1 AUDIO , 1 DC
In/Out 75Ω CVBS jännite; (CVBS)	1 Vpp
Videokattavuus	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m @ 720p - UTP luok. 5e • 150 m @ 1080p - UTP luok. 5e • 400 m @ CVBS - PAL/NTSC - UTP luok. 5e
Eristys input - tien välillä	> -50 dB Video / AUDIO
CMRR (dB @ 5MHz)	50 dB
Vaimennus	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.54 dB • 11 MHz @ 0.87 dB • 21 MHz @ 1.18 dB • 38 MHz @ 1.56 dB • 42 MHz @ 1.65 dB • 67.5 MHz @ 2.17 dB
Koaksiaaliliittimen impedanssi	75 Ω Video 100 Ω AUDIO
Symmetrisen liittimen impedanssi	100 Ω Video 100 Ω AUDIO
Nimellinen tulotaso audio	1 Vpp
Nimellinen lähtötaso audio	1 Vpp
Kuvatalennusten erottelukyvyt	<ul style="list-style-type: none"> • AHD : 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • HD-CVI : 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • HD-TVI : 3.0 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160, 4K UHD
Tallennus nopeuden säätö	<ul style="list-style-type: none"> 8 Mpx IP @ 1 ... 25 fps 3 Mpx @ 1 ... 15 fps 1080p @ 1 ... 25 fps 720p @ 1 ... 25 fps 960H @ 1 ... 25 fps jokaiselle kanavalle



Liittimien tyypit	BNC Pistoke Video CINCH Pistoke AUDIO 2.1 / 5.5 mm Pistoke DC 2.1 / 5.5 mm Istukka DC
Symmetrisen liittimen tyyppi	RJ-45 (8-piikkiä, 4 paria) Istukka
Sallittu suhteellinen kosteustaso	< 95 %
Työ lämpötila	0 °C ... 55 °C
Työtilat	16 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 16 x IP
Tallennustavat	Manuaalinen, anturi, liikkeentunnistin, aikataulu
Tuetut kiintolevyt	2 x 6 TB SATA
Varmuuskopiointi ulkoisella tallennuslaitteella	Varmuuskopio USB-ajureille (pendrive, ulkoinen asema)
Haku ja toisto	Tallennuksen haku: aikajana tai tiedostoluettelo. Toisto: eteenpäin, nopea, hidas. Tallentaa toiston maksimi 16 kanavasta samaan aikaan
Verkko-ominaisuudet	Verkkoasukasohjelmisto ja IE-selain: elävä kuva, toista ja varmuuskopioi tallennukset, osittainen tallennusparametrien konfiguraatio
Virransyötön etäisyys	• Virransyöttö 12V DC 118 m @ 100 mA 79 m @ 150 mA 59 m @ 200 mA 47 m @ 250 mA
Verkkoyhteyksikäytännöt	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Bitti nopeus	76 Mbps
Matkapuhelin tuki	Portti nro.: 8000 tai pääsy cloud-palvelun kautta Android: Ilmainen sovellutus iVMS-4500 tai Hik-Connect iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus iVMS-4500 tai Hik-Connect
Hälytys tulot/ lähdöt	16 / 4
PTZ pään ohjaus	RS-485 - PELCO-D/P Ohjaus mukautuu coax HD-TVI Hikvision kanssa
USB	• 1 kpl USB 3.0 • 1 kpl USB 2.0
Liikeentunnistus	Jaa kuvaruudun info 22 x 18 liikevyöhykkeet
Valitut ominaisuudet	Älykäs Kuvan Analyysi

Hiiren tuki	✓
IR kauko-ohjain sarjassa	✓
Virta	12 V / 5 A DC (virransovitin mukana)
Max. virrankulutus	≤ 40 W (Ilman HDD)
Väri	Musta
Paino	...	0.04 kg	...	2.07 kg
Koot	380 x 325 x 52 mm
Tuetut kielet	Puola, Englanti, Bulgarianlainen, Kroatialainen, Tsekki, Tanskalainen, Eestiläinen, Kreikkalainen, Espanja, Hollantilainen, Saksa, Norjalainen, Portugalilainen, Venäjäläinen, Romanianlainen, Serbialainen, Slovaki, Slovenialainen, Ruotsi, Turkkilainen, Unkarilainen, Italia
Alkuperämaa	Kiina
Valmistaja / Merkki	...	Baofeng	...	Hikvision
SAP Code	300217821
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	3 vuotta