




	KAUGJUHTIMISPULDIGA LED-VALGUSTUSE KONTROLLER LED-RGB-WC/RF 2.4 GHz, RGB 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light	PATCHCORD RJ45/6/20-FL 20.0 m UNITEK	ADAPTER USB-W-MICRO/GT-55
			
	17.23 EUR 17.23 EUR	9.25 EUR 9.25 EUR	0.71 EUR 0.71 EUR
Rakendus	Sobib töötama koos LED-valgustusega - (RGB) 12-24V LED-ribad
Kaabel	...	UTP kat. 6 : RJ-45 - Pistik / RJ-45 - Pistik	...
Nimipinge	12 ... 24 V DC
Kaabli pikkus	...	20.0 m	...
Ühenduse tüüp	Adapter : Pistik micro USB - B Pesa 2.1 / 5.5 mm
Materjal	Metall / PET
Maks. kogukoormus	<ul style="list-style-type: none"> • 120 W @ 12 V, • 240 W @ 24 V
Maks. voolutugevus kokku	6 A / Kanal, 10 A (kokku)
Sisendite arv	1
Väljundite arv	4 (toide)
Ühenduse tüüp	<ul style="list-style-type: none"> • kruviklemmid, • 5.5/2.1 pesa / kruviklemmid - elektrivoolu sisend
Traadita	2.4 GHz
Raadioside ulatus (avatud alal)	30 m
Mobiiltelefonide tugi	—

Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Repiitri funktsioon võimaldab suunata juhtimissignaali edasi järgmisele LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC moodulile, mis võib jääda kaugjuhtimispuldi otsesest ulatusest välja, • Komplekti kuulub 2.4 GHz raadio teel töötav kaugjuhtimispult kontrolleri juhtimiseks, • Kaugjuhtimispuldi toide: 2x AAA 1.5V patareid (ei sisaldu komplektis) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ribalaius 250 MHz, • Gigabit Ethernet • Väga paindlik • Üliõhuke 1.8 mm seadmekaabel • 100% vasest juht • Kullatud konnektor välistab kontaktide oksüdeerumise • Korrosioonikindlus • Keskkonnaimmuunsus • Väga lihtne ja kiire paigaldamine 	<ul style="list-style-type: none"> • Väga lihtne ja kiire paigaldamine • Korrosioonikindlus
Korpus	Plastik
Värv	Valge	Must	...
Töötemperatuur	-10 °C ... 40 °C
Kaal	0.05 kg	0.35 kg	0.0042 kg
Mõõtmed	85 x 45 x 22 mm	...	Ø 12 x 34 mm
Tootja / mark	MiBOXER / Mi-Light	UNITEK	...
Garantii	2 aastat	2 aastat	2 aastat