





	JALAN PUNNITSIJA A19-N*P4 TELINEEN KAAPPIIN	KULUN OHJAIN ASC2202C-D DAHUA	RUUVIT KIINNITYSKUITUOPTISILLE SOVITTIMILLE SM-AD*P100	HD-CVI, CVBS, TCP/IP TALLENNIN DHL-HCVR7204AN-4K 4 KANAVAA DAHUA
				
	6.79 GBP 8.42 GBP	484.33 GBP 600.57 GBP	2.35 GBP 2.91 GBP	272.58 GBP 338.00 GBP
Palvellun siirron määrä	...	2 (kaksisuuntainen)
Tuki	...	DAHUA
Tuettujen lukijoiden määrä	...	4 kpl
Standardi	HD-CVI, CVBS, TCP/IP
Akun varatuki	...	max. 7 Ah
Pakkauksessa	4 kpl Paketin hinta	...	100 kpl Paketin hinta	...
Tulolinjat	...	12 kpl
Korkeus	100 mm
kierre	Ø 2.2 x 9.5 mm	...
Leveys	Ø 39 mm
Kuvatallennusten erottelukyvyt	max. 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD
Lähtölinjat	...	4 kpl - Relee
Ruuvityyppi	M12
Max kaapin paino	250 kg
Viestintä	...	<ul style="list-style-type: none"> • 5x RS-485, • Ethernet, • 4x Wiegand 34/26
Tallennus nopeuden säätö	8 Mpx IP @ 1 ... 25 fps 8 Mpx @ 1 ... 15 fps 4 Mpx @ 1 ... 25 fps 1080p @ 1 ... 25 fps 720p @ 1 ... 25 fps 960H @ 1 ... 25 fps jokaiselle kanavalle
Työtilat	4 x HD-CVI / PAL / IP + 2 x IP
Videotulot	4 kpl BNC, HD-CVI / CVBS
Video Lähdöt	1 kpl HDMI 1 kpl VGA On mahdollista konfiguroida SPOT toiminto yhdessä lähdössä
Audio sisääntulot	1 kpl CINCH

Pääpiirteet	...	<ul style="list-style-type: none"> • Tukee 2 oven (12 tuloa: 2x lukon tila, 2x oven anturi, 2x poistuspainike, 6x hälytyslinkki) • 100000 indeksiin sidotut käyttäjät • Historia 500000 tapahtumia • 128 Yleisten tarkoitusten aikataulut • Toiminto, jolla ehkäiset saman koodin/kortin samanaikaisen käytön pääsyn saamiseksi (anti-passback) • Automaattinen hälytysviestien lähettäminen SmartPSS-järjestelmään tai koodin, kortin tai sormenjäljen syöttämisen jälkeen, joka on määritely oven avaamiseksi pakotettuna. • Oven vasen avaus ja oven pakotetun avauksen hälytys • Sabotaasin tunnistus -aitauksen avaaminen • Sisäänrakennettu vahtikoira • Etäohjelmointi tietokoneelta • Reaaliaikainen kello akkutuella • Metallikotelo - Tiiviysluokka IP20, IK-arviointi IK04
Audio uloslähdöt	1 kpl CINCH
Työ lämpötila	...	-30 °C ... 60 °C
Kuvan tiivistysmenetelmä	H.264 / H.264+
Sallittu suhteellinen kosteustaso	...	max. 95 % (ei lauhduttava)
Pakkausasteiden lukumäärä	4
Tallennustavat	Manuaali, liikkeentunnistin, aikataulu
Tuetut kiintolevyt	2 x 8 TB SATA
Varmuuskopiointi ulkoisella tallennuslaitteella	Tallenna yksittäisiä kehyksiä ja kokonaisia tallennuksia DVR-ajurilta USB-ajurille
Haku ja toisto	Ennätysten haku: ajan mukaan + aikajana tallennustyyppillä. Toisto: eteenpäin, nopea, hidas, askel Edistynyt haku (yhden sekunnin tarkkuudella)

Verkko-ominaisuudet	Verkostoasuakasohjelmisto ja IE-selain: elävä kuva, toista ja varmuuskopioi tallennukset, osittainen tallennusparametrien konfiguraatio
USB	<ul style="list-style-type: none"> • 1 kpl USB 2.0 • 1 kpl USB 3.0
Matkapuhelin tuki	Portti nro.: 37777 tai pääsy cloud-palvelun kautta <ul style="list-style-type: none"> • Android: Ilmainen sovellutus DMSS • iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus DMSS
Hälytys tulot/ lähdöt	—
PTZ pään ohjaus	<ul style="list-style-type: none"> • IP Nopeat kupukamerat • Ohjaus mukautuu coax PTZ HD-CVI kanssa • RS-485 - PELCO-D/P
Liikeentunnistus	Jaa kuvaruudun info 22 x 18 liikevyöhykkeet Erittäin hyvä herkkyys liikeentunnistuksen jälkeen tallennukset tunnistavat vain kanavia
Kuvan analyysi	Viivan ylitys (matkajohto), tunkeutuminen, jätetty/puuttuva esine, kasvon tunnistus
Hiiren tuki	✓
IR kauko-ohjain sarjassa	—
Virta	...	100 ... 240 V AC	...	12 V DC / 4 A (virransovitin mukana)
Paino	0.12 kg	2.44 kg	...	1.61 kg
Koot	...	273 x 338 x 90 mm	Ø 3.9 x 10.9 mm	375 x 287 x 53 mm
Tuetut kielet	Englanti, Puola
Alkuperämaa	Kiina
Valmistaja / Merkki	...	DAHUA	...	DAHUA
Takuu	2 vuotta	3 vuotta	...	3 vuotta