



	<u>BARIERE INFRAROȘII AN900-B150 3 LINII</u>	<u>CARD DE PROXIMITATE RFID EMC-1</u>
		
	101.56 EUR 120.86 EUR	1.01 EUR 1.20 EUR
Standard	...	Unique EM 125kHz
Număr de raze	3	...
Compatibilitate	...	EM4100/4102
Metoda de detecție	încălcarea a 3 linii concomitent	...
(ID) programabil	...	—
Raza de acțiune la exterior	150 m	...
Capacitate memorie internă	...	—
Raza de acțiune în interior	450 m	...
Număr de serie printat	...	✓
Caracteristica liniei	Linie IR modulată în impuls cu rază triplă	...
Greutate	...	0.005 kg
Perioada de pauză (întreruperea razei)	50 ... 700 ms (selectabil)	...
Dimensiuni	...	86 x 54 x 1 mm
Durata de funcționare a alarmei	2 s ± 1 (nominal)	...
Ieșire de alarmă	Cu releu (AC/DC 30V max. 0.3A)	...
Producător	...	ROGER
Contact tamper	N.C. se deschide la deschiderea carcasei (doar receptor)	...
Posibilitate orientare	± 10 ° pe verticală ± 90 ° pe orizontală	...
Schemă montaj	pe perete sau pe pilon	...
Alimentare	12 ... 24 V DC	...
Consum curent	max. 90 mA	...
Indice protecție IP	IP65	...
Temperatură de lucru / umiditate relativă	-25 °C ... 55 °C / max. 95 %	...

Funcții cheie	<ul style="list-style-type: none"> • lentile asferice de foarte bună calitate • timpul de întrerupere a liniei este reglabil • controlul automat al câștigului răspunde la condițiile atmosferice variabile • sistemul funcționează stabil la pierderi de energie a liniilor de 99,5% din cauza ploii, prafului, zăpezii, ceții 	...
Dimensiunile emițătorului sau ale receptorului	289 x 95 x 110 mm	...
Greutate emițător și receptor	1.25 kg	...
Garanție	2 ani	2 ani