

| | | |
|------------------------------|--|--|
| | VANDALOVZDORNÁ KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE56D0T-IRMF(2.8mm)(C) - 1080p Hikvision | VANDALOVZDORNÁ KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE56D8T-ITMF(2.8MM) - 1080p Hikvision |
| | | |
| | 77.53 CAD 77.53 CAD | 115.40 CAD 115.40 CAD |
| Standard | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
| Čidlo | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS |
| Velikost matrice | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx |
| Rozlišení | 1920 x 1080 - 1080p | <ul style="list-style-type: none"> • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL |
| Dosah osvětlení IR osvětlení | 25 m | 30 m |
| Regulace výkonu IR zářivky | Automatická | Automatická |
| Objektiv | 2.8 mm | 2.8 mm |
| Úhel záběru | <ul style="list-style-type: none"> • 107 ° (údaje výrobce) • 101 ° (naše testy) | <ul style="list-style-type: none"> • 104 ° (údaje výrobce) • 101 ° (naše testy) |
| Spolupráce s osvětlením IR | ICR - Mechanický IR filtr | ICR - Mechanický IR filtr |
| Poměr (S/N) | ... | > 62 dB |
| Video výstup | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω |
| Hlavní vlastnosti | <ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechanický IR filtr • AGC - Automatická regulace zesílení obrazu • D-WDR - Wide Dynamic Range • 2D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • BLC -Kompenzace protisvětla • HLC - Kompenzace silného (bodového) světla • Automatické vyrovnávání bílé | <ul style="list-style-type: none"> • WDR ≥ 130 dB - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • EXIR - technologie vysoce efektivních infračervených diod, které rovnoměrně osvětlují celou scénu, stejně tak centrální bod, jakožto i rohy • AGC - Automatická regulace zesílení obrazu • BLC -Kompenzace protisvětla • ICR - Mechanický IR filtr • Automatické vyrovnávání bílé • Mirror - Zrcadlový odraz obrazu • Sharpness - Zaostrování kontur obrazu |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Menu OSD | OSD menu dostupné přes rekordér | OSD menu dostupné přes rekordér |
| Napájení | 12 V DC / 250 mA | 12 V DC / 280 mA |
| Spotřeba energie | ≤ 3 W | ≤ 3.4 W |
| Kryt | Dome, Kovová | Dome, Kovová |
| Barva | Bílá | Bílá |
| "Index of Protection" | IP67 | IP67 |
| Vandaluvzdorná | — | — |
| Provozní teplota | -40 °C ... 60 °C | -40 °C ... 60 °C |
| Hmotnost | 0.25 kg | 0.24 kg |
| Rozměry | Ø 89 x 68 mm | 91 x 83 x 68 mm |
| Výrobce / Značka | Hikvision | Hikvision |
| SAP Code | 300613473 | 300612680 |
| Záruka | 3 roky | 3 roky |