

	ВИДЕОДОМОФОН S1202A VIDOS	IP-КАМЕРА IPC2124LE-ADF40KM-G - 4 Mpx 4 mm UNIVIEW
		
	169.62 EUR 169.62 EUR	155.69 EUR 155.69 EUR
Стандарт	...	TCP/IP
Совместимость	VIDOS DUO	...
Размер матрицы	...	4 Mpx
Сенсор	1/2.7 " Fish Eye CMOS, 2 Mpx	1/3 " Progressive Scan CMOS
ИК-прожектор	—	...
Светодиодная подсветка	✓	...
Встроенный считыватель сближения	Стандарт : Unique EM 125kHz	...
Количество обслуживаемых абонентов	2	...
Выход видео	совместимость с цифровой системой видеодомофона VIDOS DUO	...
Разрешение	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Объектив	...	4 mm
Угол обзора	170 °	• 84 ° (данные производителя) • 80 ° (наши испытания)
Дальность передачи осветительного ИК прибора	...	50 m
Соотношения сигнал/шум (S/N)	...	> 52 dB
Интерфейс RS-485	...	—
Слот для карты памяти	...	Обслуживание карт Micro SD до 256GB (возможна локальная запись)

Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Проводка - 2 жилы без поляризации • Релейный выход : 1 шт. или 2 шт. - B5 Module • Поддержка до 13 встроенных устройств (мониторов/унифонов) • Сотрудничество с детекторами PIR • Постоянное или циклическое крупное изображение наблюдаемого изображения • Работа электромагнитных замков и электромагнитных приводов • Питание электронных замков: 12V DC / max. 300mA • Простое добавление и удаление пользователей с помощью брелоков MASTER 	...
Метод сжатия изображения	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Тревожные входы / выходы	...	—
Аудио	...	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенный микрофон • Передача аудио по сети • Обнаружение звука
Рабочая температура	-20 °C ... 55 °C	...
Скорость передачи главного потока	...	25 кадров в секунду @ 4 Мрх
Сетевой интерфейс	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Сетевые протоколы	...	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL / TLS, QoS, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server	...	Встроенный
Макс. количество он-лайн пользователей	...	32
ONVIF	...	✓
Доступ с мобильного телефона	...	Доступ через облако (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Бесплатное приложение EZView • iOS (iPhone): Бесплатное приложение EZView

Адрес по умолчанию IP	...	DHCP или 192.168.1.13
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	...	admin / 123456
Порты доступа через веб-сайт	...	80, 554
Порты доступа через приложение на PC	...	Порт: 80 или доступ через облако - PC: Бесплатное приложение EZStation
Порт доступа через мобильного приложения	...	80
Порт ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Основной поток rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Дополнительный поток
Выбранные функции	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения • 2D-DNR, 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • F-DNR (Defog) - Редукция шумов, связанных с атмосферными осадками • ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения • ANR - запись изображения на карте при отсутствии связи с рекордером (авария сети) и последующая синхронизации • Поддержка NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света • Возможность изменения разрешения, качества и скорости передачи • Mirror - Зеркальное отражение изображения • Зоны конфиденциальности - макс. 4 • Обнаружение движения с распознаванием силуэта человека/автомобиля • Sharpness - резкие контуры изображения • Интеллектуальный анализ изображения : вторжение, превышение линии (силуэт человека)
Питание	24 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 540 mA
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 3 W (эксплуатация) ≤ 0.8 W (режим Standby) 	≤ 6.5 W
Корпус	Кислотостойкая сталь / Пластмасса, Водостойкая	Compact, Металл + Пластик

Цвет	Серебряный	Белый
Класс плотности	IP54	IP67
Антивандальная	...	—
Рабочая температура	...	-30 °C ... 60 °C
Вес	0.79 kg	0.43 kg
Размеры	220 x 119 x 52 mm	190 x 73 x 71 mm
Поддерживаемые языки	...	польский, английский, чешский, испанский, голландский, французский, немецкий, португальский, словацкий, венгерский, итальянский
Производитель/ Марка	VIDOS	UNIVIEW
Гарантия	3 года	3 года