

	KABELSKI PODALISEK DC-2.1/5.5-WG-10M 10 m	KAMERA IP F2C-IP Wi-Fi, Smart, Dual Light Active Deterrence - 1080p, 2.8 mm DAHUA	KAMERA IP DS-2CD1641FWD-I(2.8-12mm) - 4.0 Mpx Hikvision	ODSTRANJEVALEČ PCB PCB-CLEANER/1000 KOVINSKI KANISTER 1000 ml AG TERMO PASTY	MOZNIK ZA STIROFOR SM-95/EPN*P4 Elektro-Plast	OMARA RACK STOIČA R19-42U/800
						
	68.44 SEK 68.44 SEK	462.63 SEK 462.63 SEK	2849.71 SEK 2849.71 SEK	122.31 SEK 122.31 SEK	23.02 SEK 23.02 SEK	6775.25 SEK 6775.25 SEK
Notranja širina	19 "
Standard	...	IP	TCP/IP
Pakiranje	Kovinski kanister 1000 ml
Notranja višina	42 U
Uporaba	Idealen za odstranjevanje nečistoč z optičnih elementov
Zunanja širina	600 mm
Velikost matrice	4.0 Mpx
V pakiranju	4 kosov Podana cena je za pakiranje	...
Zunanja višina	2050 mm
Dožina	95.5 mm	...
Zunanja globina	800 mm
Tip konektorja	1 x Ø 2.1/5.5 mm Ravna vtičnica 1 x Ø 2.1/5.5 mm Ravni vtič
Dožina kabla	10 m
Odpirtina za ventilatorje	105 x 105 mm (4 mesti)
Nazivna napetost	12 V DC
Premjer	Ø 20 mm / Ø 24 mm	...
Debelina stropora	≥ 100 mm	...
Protovornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS
Snemljiva zadajska pločča	370 x 460 mm
Premjer vijaka	Ø 4 mm ... Ø 5 mm	...
Ločljivost	1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 960 - 1.2 Mpx, 1280 x 720 - 720p	...	2688 x 1520 - 4.0 Mpx, 2304 x 1296 - 3.0 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Vrata	• Sprednje: zastekljene • Stranske: kovinske, na zatresk • Zadajske: kovinske, odmične
Zaseg osvetljevalnika bele svetlobe (LED)	...	30 m
Metoda kompresije slike	...	H.265 / H.264 H.264B / H.264H
Izbrane značilnosti	• Odprtine za vode od zgoraj in od spodaj • Snemljive stranske stene • Možnost montaže vrat kot levih ali kot desnih • V sestavu 4 klučca • Štiri tirnice rack za montažo naprav (dve spredaj, dve zadaj) • Omaro se premešča na vozniških kolesih in se jo stabilizira z levijem 4 nog
Objektiv	...	2.8 mm	2.8 ... 12 mm
Vidni kot	...	98 °	• 108 ° ... 31 ° (Podatki proizvajalca) • 108 ° ... 35 ° (Naši testi)
Vmesnik	...	• Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, • 10/100 Base-T (RJ-45)
Kompresija	H.264+ / H.264 / MJPEG
Razmerje signal/šum (S/N)	> 50 dB (AGC izklopljeno)
Zaseg IR osvetljevalnika	...	30 m	30 m
Inteligentna Analiza Slike	...	Odkrivanje ljudi
Alarmni vhodi / izhodi	...	---	---
Audio	...	• Vgrajen mikrofon, • Vgrajen zvočnik, • Podpora dvosmernega audio	---	---	---	---
Vtičnica pomnilne kartice	...	Podpora kartic Micro SD do 256GB	Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis)
Pretočnost (bitrate)	32 ... 16384 kbps - H.264
Hitrost prenosa glavnega toka	...	25 sl./s @ 1080p	20 sl./s @ 4.0 Mpx 25 sl./s @ 1080p
Mrežni vmesnik	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
Razred mehanske zaščite	...	---	---	---	---	---
WEB Server	...	Vgrajen	Vgrajen, Skladnost s NVR
Maks. število uporabnikov on-line	6
ONVIF	...	✓	2.6
Dostop iz mobilnega telefona	...	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija DMSS • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS	Port: 8000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija iVMS-4500 ali iHik-Connect • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija iVMS-4500 ali iHik-Connect
Privzeto prijavnno ime / geslo administratorja	...	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom	admin / -
Privzeti naslov IP	...	192.168.1.108	192.168.1.64
Porti dostopa prek strani www	...	80, 37777	80
Porti dostopa prek aplikacije PC	...	37777	Port: 8000 ali dostop prek oblaka - aplikacija iVMS-4200
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	...	37777	8000
Port ONVIF	...	80	80

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

RTSP URL		rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok	Glavni tok rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - brez avtorizacije rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ z avtorizacij Pomožni tok rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - brez avtorizacije rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ z avtorizacij			
Vmesnik RS-485						
Izbrane funkcije		<ul style="list-style-type: none"> Funkcija aktivnega odvrtačanja Smart Dual Light Vgrajen hibridni osvetljevalnik (LED - IR/bela) Način dela dan/noč ICR - Mehanični IR filter D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti Zasuk slike in zrcalna slika Detekcija gibanja 	<ul style="list-style-type: none"> Dodatni izhod "Spot" CVBS - omogoča hiter pogled na sliko s kamere in konfiguracijo kamere brez potrebe odklopa le-te od napeljav monitoringa ICR - Mehanični IR filter WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike WB - Uravnavanje beline (ATW/AWB)ročno/notranje/zunanje BLC - konfigurabilna kompenzacija povratne svetlobe HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne) Način dan/noč (color/b&w/auto) Detekcija gibanja Konfiguriranje območja zasebnosti Mirror - zrcalna slika Sharpness - izostritev slike 			
Poraba moči		≤ 6.5 W @ 12 V DC	≤ 5.5 W			
Delovna temperatura		-40 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C			
Barva	Črn	Bel + Črn	Bel			Črn RAL9004
Razred tesnosti		IP67	IP67			
Napajanje		12 V DC / 1 A (Napajalnik v kompletu)	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af) 12 V DC / 460 mA 			
Ohišje		Compact - Umetni material	Compact, Kovinska / Plastična			
Podpirani jeziki		poljski, angleški	angleški, bolgarski, kitajščina, hrvaščina, češki, dansčina, estonski, finsčina, francoski, grščina, španski, nizozemski, japonski, korejščina, litvanski, latvijski, nemški, norveški, poljski, portugalsčina, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, švedski, turščina, madžarski, vietnamski, italijanski			
Teža	0.245 kg	0.26 kg	1.04 kg	0.857 kg	0.01 kg / 1 kosov	107 kg
Dimenzije		131 x 78 x 97 mm	0 90 x 294	199 x 116 x 62 mm		
Proizvajalec / Znamka		DAHUA	Hikvision	AG TERMOPASTY	Elektro-Plast Nasielsk	
SAP Code			300726263			
Garancija	2 leta	3 leta	3 leta		2 leta	2 leta