

	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-HDW1801T-IL- A-0280B-S2 - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA BCS- DMO2803IR3-B - 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm	UZLĪMJU PRINTERA LENTE TZE-231/12MM EZtape
			
	613.00 PLN 741.73 PLN	447.00 PLN 540.87 PLN	20.46 PLN 24.76 PLN
Lentes platums	12 mm
Lentes garums	8 m
Izdrukšanas tehnoloģija	Termopārnese
Standarts	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Sensors	Progressive Scan CMOS	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Matricas izmērs	8.3 Mpx	8.3 Mpx	...
Signāla/skaņas attiecība (S/N)	...	35 dB	...
Izšķirtspēja	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD- CVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD- CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kadru nomaiņas ātrums , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD- CVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kadru nomaiņas ātrums	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 960 x 576 - 960H, PAL	...
Objektīvs	2.8 mm	3.6 mm, F1.2	...
Redzamības leņķis	• 106 ° (ražotāja dati) • 101 ° (mūsu pārbaudes)	• 105 ° (ražotāja dati) • 85 ° (mūsu pārbaudes)	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	30 m	30 m	...
LED baltās gaismas diapazons	30 m
IR prožektora jaudas regulēšana	Automātisks	Automātisks	...
Video izeja	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Iebūvēts mikrofons, • Audio atskaņošana, izmantojot koaksiālo kabeli - tikai HD-CVI
OSD ekrāna izvēlne	✓	✓	...
Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Privātuma zonas - maks. 8 • Mirror - spoguļattēls • Automātisks baltā balanss • Sharpness - Attēla kontūru asums 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • BLC - konfigurējama izgaismojuma kompensācija • Anti-Flicker - Tehnoloģija, kas novērš nepatikamo attēla svārstību efektu • ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Automātisks baltā balanss • Mirror - spoguļattēls 	...
Energoapgādes avots	12 V DC / 480 mA	12 V DC / 830 mA	...
Patērētā jauda	≤ 5.7 W	< 10 W	...
Korpuss	Dome, Metāla	Dome, Metāla	...
Krāsa	Balts	Balts	Melna druka uz balta fona
Aizsardzības klase	IP67	IP66	...
Pretvandālisma	—	—	...
Darba temperatūra	-40 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C	...
Svars	0.48 kg	0.28 kg	0.05 kg
Izmērs	Ø 106 x 99 mm	Ø 94 x 80 mm	87 x 67 x 15 mm
Ražotājs / Marka	DAHUA	BCS	EZtape
Garantija	3 gadi	3 gadi	2 gadi