

	HÜBRIIDNE IP-TERMOKAAMERA DS-2TD2628T-7/QA 6.9 mm - 720p, 6.4 mm - 4 Mpx Hikvision	LED-RIBADE PISTIK AD-TL-6499/Z/T/RGBW 12 mm ORNO
		
	1199.46 EUR 1199.46 EUR	1.26 EUR 1.26 EUR
Rakendus	...	Sobib töötama koos LED-valgustusega RGBW
Riba laius	...	12 mm
Pikslisamm	12 µm	...
Termotundlikkus (NETD)	≤ 40 mK @ F1.0	...
Maks. toitepinge	...	48 V
Spektri ulatus	8 µm ... 14 µm	...
Värvipaletid	✓	...
Temperatuuri mõõtevahemik	<ul style="list-style-type: none"> • Punkt • Joon • Ala max. 21 asendit	...
Temperatuuri mõõtevahemik	-20 °C ... 550 °C	...
Temperatuuri mõõtmise täpsus	± 2 °C	...
Sensor	Mittejahutatav mikrobolomeeter VOx 1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Maatriksi suurus	256 x 192 px 4 Mpx	...
Lääts	6.9 mm 6.4 mm	...
Vaatenurk	24.9 ° 53 °	...
Optiline suum	— —	...
Digitaalne suum	2x, 4x —	...
Infrapunavalgustuse katvus	30 m	...
Valge LED-valgusti võimsus	30 m	...

Resolutsioon	1280 x 720 - 720p , 704 x 576 640 x 512 320 x 240 2688 x 1520 - 4 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Standard	IP	...
Videoväljund	CVBS, SPOT väljund : 1.0 Vpp / 75 Ω	...
RS-485 liides	✓	...
Mälukaardipesa	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)	...
Kujutise pakkimisviis	H.265 / H.264 / MJPEG	...
Häiresisendid/-väljundid	2 / 2	...
Heli	<ul style="list-style-type: none"> • Välise mikrofoni sisend / Audio sisend, • Audio väljund, • Kahesuunalise helistriimi tugi, • Sisseehitatud kõlar 	...
Põhivoo kaadrisagedus	25 kaadrit/s @ 4 Mpx	...
Võrguliides	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Sisseehitatud	...
Maks. online kasutajate arv	32	...
ONVIF	✓	...
Mobiiltelefonide tugi	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu <ul style="list-style-type: none"> • Android: Tasuta äpp iVMS-4500 või Hik-Connect • iOS (iPhone): Tasuta äpp iVMS-4500 või Hik-Connect 	...
Vaikimisi määratud IP-aadress	192.168.1.64	...
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel	...
Veebilehitseja pääsupordid	80	...
PC-kliendi pääsupordid	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu - iVMS-4200 rakendus	...
Mobiilkliendi pääsupordid	8000	...
ONVIF-port	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Peavoog VIDEOKAAMERA : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ TERMOKAAMERA : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/ • Kõrvalvoog VIDEOKAAMERA : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ TERMOKAAMERA : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/202/ 	...

Intelligentne pildianalüüs	<ul style="list-style-type: none"> • IVS-analüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine, alasse sisenemise / alalt väljumise tuvastamine • Suitsu tuvastamine • tulekahju tuvastamine • objekti tuvastamine (inimesed, sõidukid) 	...
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • DDE (Digital Detail Enhancement) funktsioon optimeerib automaatselt soojuskujutise kontrasti suure dünaamilisusega kaadrites, tänu millele tuuakse esile uuritava objekti temperatuuri väikesed erinevused • Päikesepeegelduste filter • Temperatuuri mõõtevahemik • Nutikas häire on seotud valge valguse sisselülitamise ja kõlariga • Võrgusalvesti NAS - Network Attached Storage tugi - mäluressursside ühendamine otse arvutivõrguga • Funktsioon ANR (Automatic Network Replenishment) tagab salvestatavate andmete korrektsuse juhul, kui võrgu töös esineb katkestus. See funktsioon põhineb andmete automaatsel salvestamisel kaamerasse paigaldatud microSD-kaardile ning võrguühenduse taastudes andmed sünkroniseeritakse automaatselt salvestiga 	...
Kaitsmed	<ul style="list-style-type: none"> • Välgulöögi vastane kaitse : 4 kV • Liigpingepiirik, Ülepingekaitse 	...
Toitevarustus	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC, • 24 V AC 	...
Voolutarve	≤ 8.5 W	...
Korpus	Compact - Metall	...
Värv	Valge	Valge
Kaitsme klass	IP67	—
Mehaaniline kaitseklass	IK10	...
Töötemperatuur	-40 °C ... 65 °C	...
Kaal	1.76 kg	0.002 kg
Mõõtmed	358.3 x 113.5 x 115.2 mm	28 x 20 mm
Saadaolevad keeled	poola, inglise, bulgaaria, horvaadi, tšehhi, taani, eesti, soome, prantsuse, kreeka, hispaania, hollandi, leedu, läti, saksa, norra, portugali, vene, rumeenia, serbia, slovaki, sloveeni, rootsi, türgi, ungari, itaalia	...
Tootja / mark	Hikvision	ORNO
SAP Code	305401692	...
Garantii	3 aastat	2 aastat