



	ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ TRISSET-113	ΚΑΜΕΡΑ IP ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΘΟΛΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ TC- H356Q SPEC:30X/IW/E++/AV3.0 - 5 Mpx 4.7 ... 141 mm TIANDY
		
	0.53 CHF 0.66 CHF	2176.84 CHF 2699.28 CHF
Πρότυπο	...	IP
Σε τομή	100 m . Τιμή για 1m με την αγορά ολόκληρου του ρολού	...
Ομοαξονικό καλώδιο	TRISSET	...
Εσωτερικός αγωγός	Ø 1.13 mm Cu Σύρμα	...
Διηλεκτρικό	Ø 4.8 mm (physical foam)	...
Θωράκιση	Αλουμίνιο - Al/PET/Al	...
Πλέξη	81 % Al	...
Εξωτερική επίστρωση	Ø 6.8 mm PVC	...
Χρώμα επίστρωσης	Λευκό	...
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	30 mm	...
Σύνθετη αντίσταση	75 Ω ± 3	...
Ανάλυση	...	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Χωρητικότητα	52 pF/m ± 2	...
Αισθητήρας	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Αντίσταση του εσωτερικού αγωγού για ρεύμα DC	16.85 Ω/km	...
Διηλεκτρική αντίσταση	2000 MΩ/km	...
Φακός	...	4.7 ... 141 mm
Απόδοση θωράκισης	> 100 dB @100-900 MHz	...
Συντελεστής βράχυνσης κύματος	84 %	...
Οπτική γωνία	...	• 62 ° ... 2.5 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 59 ° ... 2.9 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)

Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • χαμηλή εξασθένηση • τέλειο ταίριασμα • υψηλή απόδοση θωράκισης 	...
Οπτικό ζουμ	...	x 30
Ψηφιακό Ζουμ	...	x 16
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR)	...	200 m
Εμβέλεια διάταξης φωτισμού LED λευκού φωτός	...	30 m
Έξοδος εικόνας (video)	...	—
Προκαθορισμένη ταχύτητα περιστροφής	...	<ul style="list-style-type: none"> • 240 °/s (οριζόντια) • 120 °/s (κάθετα)
Ταχύτητα περιστροφής (χειροκίνητος έλεγχος)	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 180 °/s (οριζόντια) • 0.1 °/s ... 120 °/s (κάθετα)
Εύρος οριζόντιας περιστροφής	...	360 ° - συνεχής
Εύρος κάθετης περιστροφής	...	-16 ° ... 90 °
Εξασθένηση καλωδίου σε τμήμα 100m	4.5 dB @ 47 MHz 5.8 dB @ 88 MHz 8 dB @ 174 MHz 9.2 dB @ 230 MHz 13.2 dB @ 470 MHz 18.1 dB @ 862 MHz 20.1 dB @ 950 MHz 27.7 dB @ 2150 MHz 30.8 dB @ 2400 MHz	...
Διεπαφή RS-485	...	—
Αριθμός προκαθορισμένων	...	500
Οριζόντια σάρωση	...	✓
Ρυθμίσεις διαδρομής κίνησης	...	8
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας	...	S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Είσοδοι/έξοδοι συναγεμού	...	8 / 2
Ήχος (audio)	...	<ul style="list-style-type: none"> • Είσοδος Audio (εικόνας) • Έξοδος ήχου Audio • Ενσωματωμένο megάφωνο • Συμβατότητα με το πρότυπο AAC
Υαλοκαθαριστήρας	...	✓
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής	...	25 fps @ 3.7 Mpx
Διασύνδεση (Interface)	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Ενσωματωμένος

Μεγ. αριθμός online χρηστών	...	4
ONVIF	...	✓
Υποδοχή κάρτας μνήμης	...	Υποστήριξη καρτών Micro SD έως 512GB
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	...	Θύρα: 3000 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δωρεάν εφαρμογή EasyLive Plus • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή EasyLive Plus
Πρόσβαση από τον υπολογιστή PC	...	Θύρα: 3000 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους - PC: Δωρεάν εφαρμογή Easy7 Smart Client Express
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	...	DHCP ή 192.168.1.2
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	...	admin / - Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να ρυθμιστεί κατά την πρώτη εκκίνηση
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής	...	3000, 3001
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC	...	3000, 3001
Θύρα ONVIF	...	80

<p>Έξυπνη Επεξεργασία Εικόνας</p>	<p>....</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ταξινόμηση ανθρώπων και οχημάτων • διέλευση γραμμής • διπλή διέλευση γραμμής • εισβολή • <p>εγκαταλελειμμένο/απολεσθέν αντικείμενο</p> <ul style="list-style-type: none"> • θερμικός χάρτης • ανίχνευση άσκοπης περιφοράς σε έναν χώρο • τρέξιμο • ανίχνευση στάθμευσης • καταμέτρηση ατόμων • ανίχνευση συνάθροισης ατόμων • ανίχνευση προστατευτικού κράνους • ανίχνευση ατόμων σε υπηρεσία • βίντεο σαμποτάζ • Έξυπνος εντοπισμός αντικειμένων
---------------------------------------	-------------	---



Κύρια χαρακτηριστικά	...	<ul style="list-style-type: none"> • Early Warning (EW) - συνδυασμός προειδοποίησης λευκού φωτός με ηχητικά σήματα • Ενσωματωμένος δείκτης λείζερ • WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • AGC - Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής • 2D-DNR, 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • ROI - βελτίωση ποιότητας επιλεγμένων τμημάτων της εικόνας • F-DNR (Defog) - Μείωση του θορύβου εικόνας που προκαλείται από τη βροχόπτωση • ANR - αποθήκευση εικόνας στην κάρτα σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης με το καταγραφικό (πτώση δικτύου) ή αργότερος συγχρονισμός • BLC/HLC - Οπίσθιος Φωτισμός / Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού • Λειτουργία ημέρας/νύχτας • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • Ανίχνευση Κίνησης • Περιστροφή εικόνας και λειτουργία καθρέπτη • Προσαρμόσιμη ρύθμιση της ισχύς της διάταξης φωτισμού IR στο ζουμ του φακού και τις εξωτερικές συνθήκες φωτισμού
Προστασίες	...	Προστασία έναντι ηλεκτρικών εκκενώσεων : 6 kV
Παροχή ισχύος	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3bt), • 24 V DC
Κατανάλωση ισχύος	...	≤ 42 W
Περίβλημα	...	Speed Dome, Αλουμίνιο
Χρώμα	...	Λευκό + Μαύρο
Θερμοκρασία λειτουργίας	...	-40 °C ... 70 °C
"Δείκτης Προστασίας"	...	IP66
Κλάση μηχανικής προστασίας	...	—

Βάρος	45 kg/km	5.2 kg
Διαστάσεις	...	Ø 223 x 372 mm (χωρίς βάση στήριξης)
Υποστηριζόμενες γλώσσες	...	Πολωνικά, Αγγλικά, αραβικά, Ισπανικά, Κορεάτικα, Τουρκικά, Γαλλικά, εβραϊκά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Ταϊλανδέζικα, Ουκρανικά, Βιετναμέζικα, Ιταλικά
Κατασκευαστής / Μοντέλο	...	TIANDY
Εγγύηση	2 ετών	3 ετών