

	<a href="#">ENOTA ZA DISTRIBUIRANJE TOKA AK- SP-05U (5 VTIČNIC + 2 USB) AKYGA</a>	<a href="#">KONČNA SPONKA PV- KK/35-50/B ZA FOTOVOLTAIČNE PLOŠČE 35 mm</a>	<a href="#">NAPAJALNI ADAPTER IZMENIČNE NAPETOSTI AWT-468 PULSAR</a>
			
	12.12 GBP 12.12 GBP	0.53 GBP 0.53 GBP	17.99 GBP 17.99 GBP
Vrsta napajalnika	...	...	Transformiranje
Material izvedbe	...	Aluminij	...
Električna napetost	...	...	230 V AC
Višina	...	35 mm	...
Nazivna napetost	230 V AC / 50 Hz	...	...
Celotni maksimalni tok	10 A	...	...
Razpon frekvence	...	...	50 Hz
Premer odprtine	...	9 mm	...
Maksimalna skupna obremenitev	2500 W	...	...
pritrjevalni vijak	...	—	...
Reakcijski čas	< 25 ns	...	...
Izhodna napetost	...	...	• 16 V AC, • 18 V AC
Število vtičnic v omrežju	• 5 vtičnic z ozemljitvijo 10A/250V, • 2 porta USB 2A/5V	...	...
Avtomatska zakasnilna varovalka	10 A / 250 V	...	...
Maksimalna zmogljivost	...	...	• 2.2 A @ 16 V AC, • 2 A @ 18 V AC
Nominalna napetost protiprenapetostnega sistema	250 V / 50 Hz	...	...
Okoljski razred	...	...	II
Razred tesnosti	...	...	IP43
Filter za eliminacijo motenj	RFI ≤ 10 dB	...	...
Moč napajalnika	...	...	40 VA
Maksimalni odvodni udarni tok	4.5 kA	...	...
Maksimalna absorpcija energije	150 J	...	...
Izklopno stikalo	osvetljen	...	...

Namembnost	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• za napajanje alarmnih sistemov</li> <li>• za avtomatiko</li> <li>• za napajanje niskonapetnostnih osvetljevalnih napeljav</li> </ul>
Dolžina kabla	1.5 m	...	...
Izhod	...	...	2 kosov
Ohišje	Umetni material (ABS)	...	...
Barva	Črn	Črn	...
Delovna temperatura	5 °C ... 50 °C	...	...
Teža	0.318 kg	0.22 kg	1.29 kg
Dimenzije	305 x 50 x 40 mm	50 x 38 x 28 mm	124 x 75 x 65 mm
Proizvajalec / Znamka	AKYGA	...	PULSAR
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta