

	DESCODIFICADOR IP NVD0905DH-4I-4K - 12 Mpx 4K	SUPORTE PARA TELEVISOR OU MONITOR AX-TYTAN-ALUXX	CONJUNTO DE CONVERSORES UTP / 2- WIRE PARA A TRANSMISSÃO LAN+POE ETH-2WIRE-A-SET JOGO DE 2 UNIDADES ATTE	CONTROLADOR DE ILUMINAÇÃO LED WL5 Wi-Fi, 2.4 GHz, RGBCT (RGBWW) 12 ... 48 V DC MiBOXER / Mi-Light	COMUTADOR POE IP-5-11- M2 5 PORTAS ATTE
					
	17275.00 PLN 21248.25 PLN	435.00 PLN 535.05 PLN	469.00 PLN 576.87 PLN	65.25 PLN 80.26 PLN	475.00 PLN 584.25 PLN
Aplicação	Funciona com a iluminação LED - tiras LED (RGB/RGBW/RGBCT/CCT/MONO) 12-24V	...
Tensão nominal	12 ... 48 V DC	...
Padrão de montagem	...	VESA : 200, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400
Tamanho do ecrã em polegadas	...	37 " ... 70 "
Conectores	• 1 un. RJ45 • 1 un. régua de terminais (terminais de parafuso) - 0.32 ... 3.3 mm² (22 ... 12 AWG)
Capacidade de carga	...	45 kg
Portas LAN	1 un. RJ45 10 / 100 Mbps	...	• 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink • 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE
Gestão	—
Carga máxima total	• 180 W @ 12 V, • 360 W @ 24 V	...
Distância desde a superfície de montagem	...	54 ... 448 mm
Indicadores LED	Power, LAN
Corrente total máxima	6 A / Canal, 15 A (total)	...
Número de entradas	1	...
Inclinação vertical	...	-15 ° ... 15 °
Número de saídas	5 (alimentação)	...
Rotação horizontal	...	-60 ° ... 60 °
Rotação no plano do ecrã	...	± 3 °
Resoluções suportadas	9 Canais @ 4000 x 3000 px - 12 Mpx , 9 Canais @ 3840 x 2160 px - 4K , 36 Canais @ 1920 x 1080 - 1080p , 81 Canais @ 1280 x 720 - 720p , 144 Canais @ 704 x 576 - D1
Tipo de conector	• terminais de parafuso, • Porta 5.5/2.1 / terminais de parafuso - entrada da alimentação	...
Número de ecrãs suportados	9 un.
Entradas de vídeo	• 2 x HDMI 4K • 2 x DVI
Saídas de vídeo	9 x HDMI
Comunicação sem fio	• Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n, • 2.4 GHz	...
Saídas de áudio	HDMI
Alcance da comunicação de rádio (em área aberta)	30 m	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Potência máxima de saída	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - Portas 1 ... 4, • 70 W @ Passive PoE - Porta 5, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - Portas 1 ... 5
Potência total máxima	96 W
Interface de rede	2 x RJ45 10/100/1000 Base-T
Endereço IP predefinido	192.168.1.108
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador	admin / -
Réguas de terminais	<p>ETH-2WIRE-A-TX :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+/-": pinos 1, 2; "+/-": pinos 3, 6) ou ("+/-": pinos 4, 5; "+/-": pinos 7, 8) • Power • DATA - 2-wire <p>ETH-2WIRE-A-RX :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PoE OUT - Hi-PoE (802.3af/at/bt) ("+/-": pinos 3, 6 / 4, 5; "-": pinos 1, 2 / 7, 8) • Power • DATA - 2-wire
Acesso desde o telemóvel	<ul style="list-style-type: none"> • Android: Aplicação gratuita MiBoxer, • iOS (iPhone): Aplicação gratuita MiBoxer <p>Acesso através da nuvem (P2P) - Gateway required WL-BOX2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicação gratuita Tuya Smart para Android • Aplicação gratuita Tuya Smart para iOS 	...
Velocidade de transmissão	10 / 100 Mbps	...	10 / 100 Mbps : 1 Porta LAN + 5 Portas LAN & PoE
Portas seriais	<ul style="list-style-type: none"> • 2 un. RS-232 @ RJ45 • 1 un. RS-232 @ D-Sub • 1 un. RS-485
Entradas / saídas de alarme	4 / 4
Cor	...	Prata / Preto	...	Branco	...
Modos de operação	<ul style="list-style-type: none"> • Normal : 100 m @ 10/100 Mb/s - Portas 1 ... 5 • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Portas 1 ... 4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Porta 5 • Porta LAN 6 - Uplink
Alcance de transmissão	<ul style="list-style-type: none"> • 300 m @ 100 Mbps : 2-wire, • 800 m @ 10 Mbps : 2-wire • 100 m @ UTP : Switch PoE - ETH-2WIRE-A-TX • 100 m @ UTP : ETH-2WIRE-A-RX - CÂMARA IP
LEDs indicadores	<ul style="list-style-type: none"> • Power • LAN (RJ-45) • PoE (RJ-45) • 2-wire • 2-wire 10 Mbps • LV - baixa tensão < 44 V

Protecções	<ul style="list-style-type: none"> • Contra sobretensão - LAN, DATA • Protecção contra inversão de polaridade - Power • Contra sobrecarga 0.6 A - PoE IN ETH-2WIRE-A-TX
Características escolhidas	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Suporte para câmaras IP e dispositivos de rede • Transparência completa para redes 	<ul style="list-style-type: none"> • A função de repetidor permite transferir o controlo para módulos subsequentes FUT035S / FUT036S / FUT038S / FUT039 mesmo fora do alcance direto do controlo remoto, • Possibilidade de operar com qualquer tipo de tira de LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilidade de ligação de dispositivos em cascata (transmissão da alimentação entre os dispositivos que utilizam Passive PoE através da porta LAN 5) • Possibilidade de activação e desactivação da alimentação PoE, independentemente, para cada uma das portas LAN 1 ... LAN 5 • A estrutura modular facilita as actividades de assistência e permite a expansão do sistema simples e rapidamente • O sistema raster de montagem de módulos facilita a expansão do dispositivo com módulos adicionais • A caixa de montagem ABOX-M2 conta com 7 entradas de cabos com prensa-cabos na configuração 6 x M16 + 1 x M20
Alimentação	230 V AC	...	ETH-2WIRE-A-TX : <ul style="list-style-type: none"> • 24 ... 56 V DC - PoE • 12 ... 56 V DC - Power ETH-2WIRE-A-RX : <ul style="list-style-type: none"> • 44 ... 56 V - Power • A tensão de saída PoE é igual à tensão de entrada 	...	230 V AC - terminais de cabo
Consumo de energia	≤ 70 W	...	1.35 W (total)
Caixa	Plástico (policarbonato)	Plástico	...
Grau de protecção	IP20
Temperatura de operação	-10 °C ... 55 °C	...	-25 °C ... 65 °C	-10 °C ... 40 °C	...
Peso	4.70 kg	4.76 kg	0.028 kg (elemento único)	0.06 kg	0.65 kg
Dimensões	440 x 415 x 76 mm - 1.5 U	720 x 435 x (54 ... 448) mm	73 x 51 x 23 mm (elemento único)	124 x 37 x 22 mm	226 x 148 x 80 mm
Fabricante / Marca	DAHUA	...	ATTE	MiBOXER / Mi-Light	ATTE
Garantia	3 anos	2 anos	3 anos	2 anos	3 anos