




	CONTROLLEUR D'ACCES PR621 ROGER	CONTRÔLEUR D'ACCÈS AVEC MESURE DE TEMPÉRATURE APTI-AI70FRTD-V2 4.5 mm - 1080p	DECODEUR IP NVD0905DH-4I-4K - 12 Mpx, 4K
			
	102.58 CHF 123.10 CHF	57.63 CHF 69.16 CHF	3982.34 CHF 4778.81 CHF
Charge des contacts de relais	1.5 A / 30 V
Compatibilité avec la batterie	—
Système de scanner	...	Progressif	...
Clavier intégré	—
Lignes d'entrée	3
Lignes de sortie	3
Zoom optique	...	—	...
Communication	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485 • RACS (Roger)
Transducteur	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS 1/5 " GC2145	...
Taille de la matrice	...	2.1 Mpx 2 Mpx	...
Taille de la tache	...	1.75 µm	...
Objectif	...	4.5 mm 2.4 mm	...
Angle de vue	...	68 ° 70 °	...
Résolution	...	1920 x 1080 - 1080p 800 x 600 - 0.48 Mpx	...

Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> • Lecteur de proximité intégré Unique EM 125kHz • Compatible avec des lecteurs de la série PRT • 1000 utilisateurs indexés • Historique 250 000 des événements • 99 harmonogrammes d'horaires • 250 groupes d'accès • Détection de sabotage - arrachement du sol • Fonction d'empêcher l'utilisation multiple d'un même code / carte d'accès (anti-passback)
Standard	...	TCP/IP	...
Classe d'environnement	IV
Portée de l'illuminateur IR	...	5 m	...
Résolutions prises en charge	9 Canaux @ 4000 x 3000 px - 12 Mpx , 9 Canaux @ 3840 x 2160 px - 4K , 36 Canaux @ 1920 x 1080 - 1080p , 81 Canaux @ 1280 x 720 - 720p , 144 Chaines @ 704 x 576 - D1
La portée de l'illuminateur de la lumière blanche (LED)	...	5 m	...
Nombre d'écrans pris en charge	9 pcs
Mesure de la température	...	✓	...
Entrées vidéo	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x HDMI 4K • 2 x DVI
Humidité relative de l'air admissible	10 ... 95 % (sans condensation)
Sorties vidéo	9 x HDMI
Etendue de mesure de température	...	35 °C ... 42 °C	...
Sorties audio	HDMI
Précision de la mesure de température	...	± 0.3 °C	...
Distance de reconnaissance des visages	...	0.5 m ... 1.5 m (30 000 visages maximum dans la base de données)	...
Distance de mesure de température	...	0.5 m ... 1.3 m distance optimale : 0.75 m	...

Mémoire interne	...	Prend en charge le stockage jusqu'à 25 000 enregistrements	...
Ports série	<ul style="list-style-type: none"> • 2 pcs RS-232 @ RJ45 • 1 pcs RS-232 @ D-Sub • 1 pcs RS-485
Sortie vidéo	...	—	...
Interface RS-485	...	✓	...
Interface Wiegand	...	✓	...
Prise de carte mémoire	...	—	...
Température de travail	-25 °C ... 60 °C	...	-10 °C ... 55 °C
Entrées/Sorties d'alerte	...	0 / 2 (contrôle par verrou, signalisation de dépassement de la température)	4 / 4
Audio	...	Haut-parleur incorporé	...
Interface de réseau	...	10/100 Base-T (RJ-45)	2 x RJ45 10/100/1000 Base-T
Protocoles réseau	...	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP	...
WEB Server	...	Intégré	...
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne	...	20	...
ONVIF	...	—	...
RS-485	...	✓	...
Adresse IP par défaut	...	DHCP / 192.168.1.88	192.168.1.108
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	...	admin / 12345	admin / -
Ports d'accès via www	...	7080	...
Ports d'accès via un logiciel PC	...	7080	...
Fonctions sélectionnées	...	<ul style="list-style-type: none"> • L'écran LCD intégré qui affiche l'image de la caméra vidéo et le résultat de la mesure de la température - 1024 x 600 px • Wiegand 26 • Mode jour/nuit (color/b&w/auto) • Touche RESET • Modes de travail des sorties relais: contrôle d'accès ou notification d'une exception 	...
Alimentation	10 ... 15 V DC	12 V DC	230 V AC
Consommation d'énergie	...	≤ 12 W	≤ 70 W
Boîtier	...	Compact - En métal	...
Couleur	...	Argenté	...
Classe d'étanchéité	...	IP66	...

Température de travail	...	15 °C ... 25 °C - mesure de la température uniquement dans des pièces fermées (température stabilisée)	...
Poids	0.15 kg	0.94 kg	4.70 kg
Dimensions	85 x 85 x 27 mm	305 x 112 x 59 mm	440 x 415 x 76 mm - 1.5 U
Diamètre de l'ouverture de montage	...	33 mm	...
Longueur du câble	...	64 cm	...
Langues	...	polonais, anglais, français, espagnol, allemand, portugais, russe, turc, italien	...
Fabricant/Marque	ROGER	APTI	DAHUA
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans