



	KAAPELIN JÄLJITIN MS-6812	ERISTYSRESISTANSSIMITTARIN RCD TESTERI UT-582+ UNI-T
		
	21.15 EUR 26.23 EUR	138.82 EUR 172.14 EUR
Lähtösignaali	1.5 kHz - Lähetin	...
AC jännitteen mittaus	...	30 V ... 600 V ± (3% + 3) @ 1 V
Tulosignaali	100 Hz ... 300 kHz - Vastaanotin	...
Taajuuden mittaus	...	45 Hz ... 65 Hz - esitetyt taajuudet ovat vain havainnollistavia
Valitut ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> • Johdon tunnistaminen johtoryhmässä • Johdon jatkuvuustesti • Johdon vahingoittumispaikan löytäminen • Puhelinlinjan tilan tunnistus 	...
RCD: n testaus	...	<ul style="list-style-type: none"> • Työjännite: 220V ± 10 % • Testivirta: 10mA / 20mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA • Aikavälien kytkeminen pois päältä : <ul style="list-style-type: none"> - x 1/2 - 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500 mA @ 2000 ms - x 1 - 10 / 20 / 30 / 100 / 300 mA @ 1000 ms - x 5 - 500 mA @ 300 ms - AUTO RAMP - 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500 mA @ 300 ms • AUTO RAMP -testi: sammutusvirran mittaus (samanaikaisen ajan mittauksen kanssa)
Automaattinen mittausalueiden vaihto	...	—
RS-232	...	—
USB	...	—
Pääpiirteet	...	<ul style="list-style-type: none"> • Vaihekytkin 0° / 180° aikana RCD -testi, • Suuri, luettava LCD-näyttö taustavalolla, • Buzzer, • Alhaisen akkutason hälytys, • Esteettinen ja kiinteä rakenne
Työ lämpötila	...	0 °C ... 40 °C

Sallittu suhteellinen kosteustaso	...	≤ 80 % (ei lauhduttava)
Virta	2 x 9V, tyyppin 6F22 akku (mukaanlukien)	6 x 1.5V, tyyppin AA/LR6/FR6 akku - mukaanlukien
Paino	0.09 kg - Lähetin 0.07 kg - Vastaanotin	0.380 kg
Koot	249 x 33 x 25 mm - Lähetin 238 x 43 x 26 mm - Vastaanotin	160 x 100 x 69 mm
Valmistaja / Merkki	...	UNI-T
Takuu	2 vuotta	2 vuotta