



	EXTENDER ME ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ HDMI-SP-EX-6IR	SWITCH POE CS4228-24GT-375 24-ΘΥΡΟΣ SFP DAHUA
		
	65.30 EUR 80.97 EUR	879.96 EUR 1091.15 EUR
Υποστηριζόμενες αναλύσεις HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	...
Θύρες LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt) + 22 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 2 x SFP 1000 Base-X - Uplink
Διαχείριση	...	✓
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	...	192.168.1.110
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	...	admin / - Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να ρυθμιστεί κατά την πρώτη εκκίνηση
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης	<ul style="list-style-type: none"> • 60 m @ 1080p - UTP κατ. 6 (στοιχεία κατασκευαστή) • 45 m @ 1080p - UTP κατ. 5e (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας) • 15 m @ Καλώδιο HDMI 	...
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου (audio formats)	DTS-HD, Dolby true HD, LPCM7.1, AC3, DTS, DSD	...
Δίοδοι LED	...	Link, PoE, Power, System, 50 % PoE, 80 % PoE, 100 % PoE
Ταχύτητα μετάδοσης	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mbps : 24 Θύρες LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 Θύρες RJ45 (Uplink), • 1000 Mbps : 2 Θύρες SFP (Uplink)
Μέγιστη ισχύς εξόδου	...	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / θύρα Hi-PoE / PoE 802.3bt - Θύρες 1, 2 • 30 W / θύρα PoE 802.3af/at - Θύρες 3 ... 24
Μέγιστη συνολική ισχύς	...	375 W
Πίνακας διευθύνσεων MAC	...	8k

Τρόποι λειτουργίας	...	<ul style="list-style-type: none"> • Long Distance PoE On : 250 m, 10 Mbps @ UTP κατ. 5e, 6
Κύρια χαρακτηριστικά	Δέκτης IR : 20 ... 60 kHz	<ul style="list-style-type: none"> • Ο switch είναι διαχειρίσιμος μέσω διαδικτύου και νέφους (εφαρμογή DoLynk Care) • Λειτουργία τροφοδοσίας PoE : Η συσκευή υποστηρίζει 8-ακίδων τροφοδοσία - σύρματα : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) • Έξυπνη διαχείριση του βαθμού ισχύος εξόδου του τροφοδοτικού • προστασία κατά των εκκενώσεων κερανού και διαφορών και κρούσεων τάσης ανάμεσα σε συσκευές • Watchdog PoE • Loop Protection • Συμμόρφωση με το πρωτόκολλο LLDP • Spanning Tree STP/RSTP • Port Based VLAN : 32 • Έλεγχος ροής δεδομένων (802.3x) • Πελάτης DHCP • Κουμπί RESET • Δυνατότητα εγκατάστασης σε καμπίνα Rack 19"
Πιστοποιητικά	...	CE
Προστασίες	...	<ul style="list-style-type: none"> • Προστασία έναντι ηλεκτρικών εκκενώσεων (κοινές/διαφορικές) : 4 / 2 kV • Προστασία έναντι ηλεκτροστατικής εκκένωσης - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Περίβλημα	...	Μεταλλικό
Παροχή ισχύος	5 V DC / 1000 mA - Περιλαμβάνονται 2 τεμ. τροφοδοτικών	100 ... 240 V AC @ 47 ... 63 Hz
Κατανάλωση ισχύος	...	max. 400 W
Θερμοκρασία λειτουργίας	...	-10 °C ... 55 °C
Βάρος	0.085 kg	2.67 kg
Διαστάσεις	67 x 71 x 25 mm	440 x 220 x 44 mm, RACK 19", 1U
Κατασκευαστής / Μοντέλο	...	DAHUA
Εγγύηση	2 ετών	5 ετών