



	POINT D'ACCES RG-AP840-I Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 400 Mbps + 4800 Mbps RUIJIE	BROCHE F/5.0-CAB*P50 CABLETECH	STATION MÉTÉO UT-A12T UNI-T
			
	649.79 GBP 779.75 GBP	6.38 GBP 7.66 GBP	12.00 GBP 14.40 GBP
Mesure	Température / humidité relative
Le kit comprend	...	50 pcs Prix de l'emballage	...
Plage de mesure	-10 °C ... 50 °C ± 1 °C
Type de connecteur	...	"F" Broche droite	...
Fixation des éléments du connecteur	...	Vissés	...
Fixation de l'écran	...	Vissage	...
Mesure de l'humidité	20 % ... 95 % ± 5 %
Fixation du conducteur	...	—	...
Application	...	Câble coaxial	...
Diamètre du câble	...	max. 5.9	...
Impédance	...	75 Ω	...
Matériau	...	Métal	...
Fréquence	• 2.4 GHz (2.4 ... 2.4835 GHz), • 5 GHz (5.150 ... 5.350, 5.470 ... 5.725, 5.725 ... 5.850 GHz) ,
Couleur	Blanc
Type d'antenne	2x2 MU-MIMO - intégré • 3 dBi @ 2.4 GHz - 2 pcs , 4x4 MU-MIMO - intégré • 3 dBi @ 5 GHz - 4 pcs
Standards	• IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz, • IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz
Vitesse de la transmission	400 Mbps @ 2.4 GHz + 4800 Mbps @ 5 GHz
Ports LAN	• 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE IN - RJ45, • 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet - RJ45, • 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE OUT - RJ45
Port USB	USB 2.0, 5 V / 0.5 A

Contrôleurs LED	Power / System
DDNS	—
Serveur DHCP	✓
Mise à jour firmware	✓
Protections	<ul style="list-style-type: none"> • WEP 64/128-bit, WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES, WPA3 • Authentification appuyée sur le standard IEEE 802.1x et Radius • Liste noire • LAN ACL • CPP • NFPP • masquage de SSID
Mode de travail	Access Point
Interface de la gestion	<ul style="list-style-type: none"> • Système de gestion centralisé Ruijie Cloud • Configuration via l'application Ruijie Rejee • Commande à distance • Navigateur Web • Console - Sortie RJ-45
Accès du téléphone portable	<p>Android: Application gratuite Ruijie Rejee</p> <p>iOS (iPhone): Application gratuite Ruijie Rejee</p>
Adresse IP par défaut	192.168.110.1
Puissance de l'émetteur	<p>max. 20 dBm @ 2.4 GHz</p> <p>max. 20 dBm @ 5 GHz</p>

Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> • Support pour Wi-Fi 6 : il offre des vitesses plus grandes, de meilleures performances dans les environnements à fort trafic • OFDMA • MU-MIMO - la fonction de transmission multi-antenne qui permet d'augmenter la bande passante et la fiabilité de la connexion avec le client du réseau • Equilibrage de la charge d'une bande • WLAN : 32 x BSSID • Multicast • IPv4/IPv6 • Prise en charge de VPN • SNMPv1/v2c/v3(MIB-2) • Rapports statistiques, Historiques de système • Client DHCP • Prise en charge de DHCP snooping • Interface Bluetooth • Touche RESET • Sortie de l'alimentation : 12 V / 3 W PoE OUT / IoT - RJ45 • Sortie de l'alimentation : 5 V / 2.5 W - USB-A 	<ul style="list-style-type: none"> • Large bande de fonctionnement • Résistance à la corrosion 	<ul style="list-style-type: none"> • Afficheur LCD • Capteur numérique • Sonde externe de mesure de la température : Longueur du câble 2 m • Fonction d'alarme • Possibilité de sélection de l'unité de mesure: °C / °F • Montage au mur • Support intégré
Boitier	Plastique
Alimentation PoE	PoE (802.3af/at)
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • 48 V DC / 1 A (non fournie) • PoE / PoE+ 	...	1 x batterie LR3 (AAA) (fourni dans le kit)
Consommation d'énergie	max. 25.4 W
Température de travail	-10 °C ... 50 °C	...	-10 °C ... 50 °C
Humidité relative de l'air admissible	5 % ... 95 % (sans condensation)	...	max. 90 % (sans condensation)
Poids	<ul style="list-style-type: none"> • 0.95 kg (sans poignée) • 1 kg (avec support) 	0.003 kg	0.106 kg
Dimensions	220 x 220 x 52 mm (sans poignée)	Ø 11 mm x 20 mm	Ø 130 x 78 mm x 22 mm
Fabricant/Marque	RUIJIE	CABLETECH	UNI-T
Garantie	3 ans	2 ans	2 ans