



	ACCESS POINT RG-AP840-L Wi-Fi 6, SFP 2.4 GHz, 5 GHz, 547 Mbps + 4804 Mbps RUIJIE	SENZOR CREPUSCUL MCE-35
		
	443.62 CHF 527.91 CHF	9.20 CHF 10.95 CHF
Putere maxim suportată	...	15 A / 3450 W
Pragul de activare al iluminării	...	< 2 Lux ... 100 Lux
Indice protecție IP	...	IP65
Bandă de frecvențe	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz (2.4 ... 2.4835 GHz), • 5 GHz (5.150 ... 5.250, 5.250 ... 5.350, 5.470 ... 5.725, 5.725 ... 5.850 GHz) 	...
Tip antenă	2x2 MU-MIMO - încorporat <ul style="list-style-type: none"> • 3.8 dBi @ 2.4 GHz - 2 buc. , 4x4 MU-MIMO - încorporat <ul style="list-style-type: none"> • 4.6 dBi @ 5 GHz - 4 buc. 	...
Standarde	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11 b/g/n/ax @ 2.4 GHz, • IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz 	...
Viteză de comunicație	547 Mbps @ 2.4 GHz + 4804 Mbps @ 5 GHz	...
Porturi LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 100 / 1000 / 2500 / 5000 Mbps Ethernet + PoE IN - RJ45, • 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE OUT - RJ45, • 1 x 5 Gbps - SFP 	...
Port USB	USB 3.0, 5 V / 1 A	...
Indicatoarele LED	Power / System	...
DDNS	—	...
Server DHCP	✓	...
Actualizare firmware	✓	...

Protecții	<ul style="list-style-type: none"> • WEP 64/128-bit, WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES, WPA3-Personal/Enterprise • Autentificarea se bazează pe standardele IEEE 802.1x și Radius • Lista neagră • Lista controlului de acces - filtrarea pachetelor în baza adreselor sursă și finale • MAC ACL • CPP • NFPP • ascundere SSID 	...
Moduri de funcționare	Access Point	...
Interfața de management	<ul style="list-style-type: none"> • Ruijie Cloud - software de control și gestiune • Configurația este posibilă cu ajutorul aplicației Ruijie Reeye • Management de la distanță • Browser web • Consola - Ieșire RJ-45 	...
Acces de pe telefonul mobil	<p>Android: Aplicație gratuită Ruijie Reeye</p> <p>iOS (iPhone): Aplicație gratuită Ruijie Reeye</p>	...
Adresă IP implicită	192.168.110.1	...
Putere emisie	<p>max. 27 dBm @ 2.4 GHz</p> <p>max. 30 dBm @ 5 GHz</p>	...

Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • Suport pentru Wi-Fi 6 - standard care oferă viteze mai mari, performanțe mai bune în medii cu trafic ridicat. • OFDMA • MU-MIMO - funcția de transmitere prin mai multe antene, care permite creșterea transferului și lipsa problemelor de conectare cu clienții din rețea • Egalizarea transferurilor concomitente • WLAN : 32 x BSSID - 16 x Wireless BSSID • Multicast • IPv4/IPv6 - Rutare statică • ICMP • Deservirea VPN : IPsec, PPPoE • SNMP • Rapoarte statistice, Jurnal de activitate sistem • Client DHCP • Interfață Bluetooth 5.1 • Buton RESET • Separatorul din mufa TV : 48 V / 12.95 W PoE OUT / IoT - RJ45 • Separatorul din mufa TV : 5 V / 5 W - USB-A 	...
Carcasă	Material plastic	Din material plastic
Alimentare PoE	Hi-PoE (802.3af/at/bt)	...
Alimentare	<ul style="list-style-type: none"> • 54 V DC / 1.1 A (nu este inclus în set) • PoE / PoE+ / Hi-PoE (802.3bt) 	220 ... 240 V AC
Consum	max. 40 W	...
Temperatură de lucru	-10 °C ... 50 °C	-20 °C ... 40 °C
Umiditatea relativă permisă	5 % ... 95 % (fără condensare)	...
Greutate	<ul style="list-style-type: none"> • 1 kg (fără sistem de fixare) • 1.1 kg (cu tot cu suport) 	0.098 kg
Dimensiuni	230 x 230 x 52 mm (fără sistem de fixare)	<ul style="list-style-type: none"> • 48 x 63 x 27 mm • 42 x 71 x 29 mm
Producător	RUIJIE	...
Garanție	3 ani	2 ani