






	VERDEELSTEKKER MET SCHAKELAAR MCE-142 3680 W MACLEAN ENERGY	INDUSTRIËLE POE-SWITCH GTX-PI-5-41GSFP 4-POORTS SFP	AC-ADAPTER AWT-468 PULSAR	IP-CAMERA BCS-L-EIP55VSR4-A11 - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM BCS Line
				
	4.92 CAD 5.95 CAD	134.34 CAD 162.55 CAD	31.44 CAD 38.04 CAD	657.04 CAD 795.02 CAD
Type adapter	Transformerend	...
Standaard	TCP/IP
Voedingsspanning	230 V AC	...
Nominale spanning	230 V / 50 Hz
Frequentiebereik	50 Hz	...
Sensor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Maximale totaalbelasting	3680 W
Schermgrootte	5 Mpx
Maximale totaalstroom	16 A
Uitgangsspanning	• 16 V AC, • 18 V AC	...
Aantal stopcontacten	• 1 st. 2P+Z, • 2 st. 2P - plat
Aarde	✓
Stroomcapaciteit adapter	• 2.2 A @ 16 V AC, • 2 A @ 18 V AC	...
Milieuklasse	II	...
LAN-poorten	...	• 4 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE + 2 x PoE (802.3af/at)), • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 1 x SFP-poort 1000 Base-X - Uplink
Adaptervermogen	40 VA	...
Bestemming	• voor voeding van alarmsystemen • voor automaten • voor voeding van een laagspanningsverlichtingsinstallatie	...
Uitgang	2 st.	...
Beheer	...	—
LED-diodes	...	Power, PoE, Link/Act
Resolutie	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Transmissiesnelheid	...	• 10 / 100 Mbps : 4 x LAN & PoE-poort, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 1 x RJ45 (Uplink)-poort, • 1000 Mbps : 1 x SFP (Uplink)-poort
Objectief	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Beeldhoek	• 99 ° ... 28 ° (gegevens van de producent) • 108 ° ... 32 ° (onze tests)
Werkingsmodi	...	• 250 m (Extend) - Bereik : 250 m @ 10 Mbps • VLAN - de poorten 1 ... 4 zijn van elkaar geïsoleerd en werken apart samen met de poorten 5, 6 • PD Alive • Port PoE Priority
Bereik van de IR-lamp	40 m
Geheugenkaartsleuf	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 256GB (lokale opslag mogelijk)
Maximaal outputvermogen	...	• 60 W / Hi-PoE-poort - 1, 2-poorten • 30 W / PoE 802.3af/at-poort - 3, 4-poorten
Beeldcompressiemethode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI Coding
Alarmingangen/uitgangen	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Audio	<ul style="list-style-type: none"> Ingebouwde microfoon Verzending van audio over het netwerk
Netwerkiterface	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Ingebouwd
Max. aantal online gebruikers	20
ONVIF	✓
Belangrijkste kenmerken	Ingebouwde schakelaar - verlicht	<ul style="list-style-type: none"> Modus PD Alive - monitoring van poorten die PoE-apparaten voeden en automatisch herstarten door stopzetting van de voeding bij detectie van een ongeschikt apparaat De poorten 1 ... 4 bepalen de transmissieprioriteiten Mogelijkheid tot aansluiting van twee voedingen - redundante voeding Ontworpen voor industriële toepassingen bij een groot temperatuurbereik. Dichtheidsklasse : IP40 Apparaten voor montage op DIN, TS-35-rails
Toegang vanaf de mobiele telefoon	Poort: 37777 of toegang via de cloud <ul style="list-style-type: none"> Android: Gratis app BCS Manager iOS (iPhone): Gratis app BCS Manager
Standaard IP-adres	192.168.1.108
Certificaten	...	CE, FCC, RoHS
Standaard login / wachtwoord beheerder	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld
Toegangspoorten voor www	80, 37777
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	37777
Beveiliging	...	<ul style="list-style-type: none"> Overspanning : 6 kV Contact/Air (ESD/EMP) : 6/8 kV
Toegangspoort voor mobiele applicatie	37777
ONVIF-poort	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoofdstroom rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hulpstroom
Werktemperatuur	...	-40 °C ... 75 °C
Transmissiesnelheid main stream	<ul style="list-style-type: none"> 20 b/s @ 5 Mpx 25 b/s @ 4 Mpx
Belangrijkste functies	<ul style="list-style-type: none"> Motozoom objectief - Besturing via de browser, NVR of software WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld EIS - Elektronische beeldstabilisatie AGC - Automatische regeling van de beeldversterking Automatische witbalans ICR - Mechanisch infraroodfilter BLC - configureerbare tegenlichtcompensatie HLC - Compensatie sterke verlichting (puntverlichting) Dag/nachtmodus Geluidsdetectie Bewegingsdetectie Configureerbare privacyzones Beelddraaiing en -spiegeling SMD 4.0 - zoeken naar een object dat is geclassificeerd als: mens, motorvoertuig - grotere detectieafstand en weerstand tegen valse alarmen IVS-analyse : overschrijden van lijnen, binnendringing - classificatie van mensen en voertuigen, wijziging scene
Voeding	...	48 ... 57 V DC - 2.1/5.5 mm-aansluiting of geschroefde klemmen (geen adapter meegeleverd)	...	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 850 mA
Vermogensverbruik	≤ 10.2 W
Behuizing	Kunststof	Dome - Metaal
Kleur	Wit	Wit
Vandaalbestendig	—


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Dichtheidsklasse	IP43	IP67
Werktemperatuur	-30 °C ... 60 °C
Gewicht	0.1 kg	0.5 kg	1.29 kg	0.69 kg
Afmetingen	95 x 72 x 55 mm	145 x 103 x 45 mm	124 x 75 x 65 mm	Ø 122 x 108 mm
Ondersteunde talen	Pools, Engels
Producent / Merk	MACLEAN ENERGY	...	PULSAR	BCS Line
Garantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar	3 jaar



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00