






	ELEKTROINSTALACIJSKI NOSILEC KU-20-UV	VTIČNIČNI SENZOR GIBANJA MS-1 Virone	OMREŽNI VOD CEE-716/IEC-C7-3M 3 m	KABELSKI PODALJŠEK PS-2X1.5-30M/ORANGE 30 m	PODALJŠEK Z OZEMLJITVIJO PS-3X1.5-30M/ORANGE 30 m
					
	0.14 EUR 0.14 EUR	9.04 EUR 9.04 EUR	2.25 EUR 2.25 EUR	19.85 EUR 19.85 EUR	22.38 EUR 22.38 EUR
Vrsta naprave	...	Vtičnični senzor gibanja
Notranji premer	Ø 20 mm
Vodnik	Vtičnica IEC320 C7 / Vtič CEE-716
Prerez voda	2 x 1.5 mm ²	3 x 1.5 mm ²
Dolžina kabla	3 m	30 m	30 m
Napetost	max. 250 V
Nazivna napetost	...	230 V / 50 Hz	...	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz
Celotni maksimalni tok	10 A	16 A
Maksimalna skupna obremenitev	2500 W	3680 W
Število vtičnic v omrežju	1 x CEE 7/17	1 x CEE 7/5
Maksimalna obremenitev	...	• 1200 W, • 300 W @ LED
Izbrane značilnosti	• Možnost povezovanja nosilcev, • Material izvedbe : PCV, • Odpornost na UV sevanje	...	• Solidna izvedba • 2 x 0.75 mm ²
Način pritrdjevanja cevi	Vtisnjevanje
Varovalka	—	—
Zaseg zaznavanja	...	9 m
Izklopno stikalo	—	—
Kot detekcije	...	120 °
Nastavitve območja zaznavanja	...	2 m ... 9 m
Območje nastavitve intenzitete svetlobe	...	< 3 Lux ... 2000 Lux
Območje nastavitve časa svetlenja	...	10 s ± 3 s ... 7 minut ± 2 minute
Ohišje	...	Umetni material
Stopnja zaščite	...	IP20
Tip vtičnice	...	2P+Z, Tip E
Napajanje	...	230 V AC, 50 Hz
Barva	Črn	Bel	...	Oranžen	Oranžen
Teža	...	0.11 kg	0.11 kg	2.3 kg	2.34 kg
Dimenzije	36 x 33 x 16 mm	98 x 52 x 73 mm
Proizvajalec / Znamka	...	Virone
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00